Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:13

Link do produktu: https://winmar.pl/lampa-blyskowa-quadralite-stroboss-60-ii-n-p-176998.html



Lampa błyskowa Quadralite Stroboss 60 II N

Cena brutto	**380,00 zł**
Cena netto	**380,00 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Quadralite**

Opis produktu

Lampa Quadralite Stroboss 60 II

Nikon - jak nowa !

Legendarny model **Stroboss 60** doczekał się godnego następcy!

Nowoczesna i **wszechstronna lampa reporterska** Quadralite Stroboss 60 II, została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.

Praca fotografa staje się **przyjemniejsza i szybsza**, dzięki przemyślanej konstrukcji oraz jeszcze lepszemu interfejsowi.

Nowoczesne rozwiązania wspierają proces kreatywny.

Z lampą Quadralite 60 II oszczędzisz cenny czas oraz zmienisz sposób pracy z oświetleniem błyskowym.

Większa elastyczność

Dzięki 10-stopniowej regulacji mocy błysku, druga generacja lampy zapewnia łatwiejsze dopasowanie do każdych warunków oświetleniowych. Sterowanie mocą błysku od 1/1 do 1/128 to niesamowita elastyczność pracy w każdych warunkach oświetleniowych.

Jeszcze wydajniejszy praca

Pracuj elastycznie dzięki zasilaniu z bateriami 4xAA. Najpopularniejsze i najłatwiejsze do dostania baterie, teraz łatwo i szybko wymienisz źródło zasilania. Jeden komplet baterii pozwoli na wykonanie aż 330 błysków z pełną mocą z ekspresowym czasem ładowania (maksymalnie 2,6 s)!

Nowa funkcja TCM

TCM (TTL Converted to Manual), która pozwala na natychmiastową konwersję z trybu TTL do trybu manualnego. Funkcja ta pomaga zablokować właściwą wartość ekspozycji i jest przydatna do szybkiego określenia dobrego

punktu wyjścia w manualnym ustawieniu lamp błyskowych.

Różne tryby

60 II działa w trybach TTL, Manual i Multi flash. Nowa lampa została wyposażona w takie funkcje, jak HSS (do 1/8000 s), FEC, FEB oraz synchronizacja drugiej kurtyny, które pomagają szybko, precyzyjnie i kreatywnie uchwycić każdy wspaniały moment.

Bardziej intuicyjne rozłożenie przycisków i nowy UI

W 60 II znajdziesz ceniony interfejs znany z modelu Quadralite V1. Wyraźny ekran LCD, dzięki funkcji podświetlenia, zachowuje czytelność nawet po zmroku. Przyciski otrzymały bardziej intuicyjne rozłożenie, co jeszcze bardziej ułatwia korzystanie z lampy nawet w rękawiczkach.

Wydajny system radiowy

Praca z wyzwalaniem nigdy nie była tak prosta i wydajna. Pracuj z jedną lub wieloma lampami błyskowymi jednocześnie. Z systemem radiowym 2.4 Ghz Quadralite Navigator X wyzwolisz lampy oddalone nawet o 100m, z obsługą 32 kanałów i do pięciu grup. Nowe 60 II może pracować zarówno jako lampa w trybie MASTER jak i SLAVE. Nowy model jest uzupełnieniem ekosystemu Quadralite (pełna współpraca z lampami reporter oraz lampami studyjnymi).

Szeroki Zoom

Głowicę można zoomować w zakresie od 20 mm do 200 mm, automatycznie lub ręcznie, co pozwala na wygodną regulację wiązki światła. Niezależnie od tego, czy fotografujesz w szerokiej lokacji, czy w małych pomieszczeniach, 60 II sprawdzi się idealnie.

Elastyczny kąt fotografowania

Dzięki kątowi obrotu od 0° do 330° w poziomie i od -7° do 120° w pionie, Stroboss 60 II staje się niebywale uniwersalną lampą. Skorzystaj z wielu technik pracy ze światłem: błyskanie bezpośrednie, wykonanie błysku odbitego, błyskanie z użyciem dyfuzorów i inne.

Blokada stopki

Szybkozłączka została ulepszona i zapewnia prostsze zakładanie oraz ściąganie lampy. 60 II zamontujesz na stopce błyskawicznie i bezpiecznie. Łatwa i szybka blokada, a także pewność, że nowa lampa jest bezpiecznie przytwierdzona do aparatu.

Prosta aktualizacja firmware dzięki USB-C

Prosta aktualizacja oprogramowania dzięki szybkiemu, uniwersalnemu portowi USB-C, który znajdziesz na obudowie lampy. Jeszcze szybsze aktualizacje zapewnią pełną współpracę z najnowszymi aparatami.

Specyfikacja

- Liczba przewodnia (ISO100, 200mm): 60
- Zakres ogniskowych (zoom): 20-200 mm, 14 mm z wysuniętym panelemrozpraszającym (dla formatu 35 mm)
- Regulacja położenia głowicy: w poziomie: od 0° do 330°, w pionie:od -7° do 120°
- Tryby błysku: E-TTL II/M/Multi/S1/S2/Master/Slave
- Grupy/Kanały: 5/32
- Zakres regulacji mocy błysku: 7 EV w krokach co 1/3 EV, 1/1 ~ 1/128
- Czas ładowania: <2,6 s
- Temperatura barwowa błysku: 5600 K ± 200 K
- Czas błysku t0.1: Od 1/300 (1/1) ~ 1/20000 s (1/128)
- Synchronizacja błysku: Synchronizacja z krótkimi czasami migawki (HSS) do1/8000 s

- Sterowanie bezprzewodowe: Optyczne (sterowanie błyskiem lampy Master), Radiowe (z wykorzystaniem nadajnika Navigator X)
- Wyświetlacz: LCD
- Zasilanie: 4xAA (R-6) niedołączone
- Wydajność akumulatora: ~330 błysków pełną mocą
- Wymiary: 195x75x59 mm
- Waga z bateriami: 530 g

W zestawie znajduje się lampa Quadralite Stroboss 60 II, pokrowiec i podstawka.