

Link do produktu: <https://winmar.pl/lampa-led-apture-amaran-hr672s-p-174465.html>



Quadralite MiLED Bi-Color 112 Panel LED

Cena brutto	275,00 zł
Cena netto	223,58 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Quadralite

Opis produktu

Quadralite MiLED Bi-Color 112 Panel LED

Model 112 to najmniejszy z linii kieszonkowych paneli MiLED. Waży zaledwie 195 g i jest w stanie generować wysokiej jakości, pozbawione migotania światło ($Ra > 96$), a jego temperaturę barwową można regulować w zakresie od 3200 K do 5600 K.

MiLED Bi-Color 112 może być używany nie tylko z profesjonalnymi aparatami, ale także ze smartfonami i kamerami. Można go nosić w kieszeni, torbie lub plecaku i używać niemal wszędzie: w samolocie lub na łodzi, podczas wycieczek pieszych lub w samochodzie. Panel będzie bardzo przydatny nie tylko wszystkim fotografom, ale też twórcom filmów.

Urządzenie zasilane jest z wbudowanej baterii litowo-jonowej (3.85V/2470mAh), która wystarczy na niemal 1h ciągłej pracy. Ładowanie akumulatora może się odbywać bezpośrednio z komputera lub za pomocą ładowarki do telefonu komórkowego. Punkt mocowania 1/4 "znajduje się na dolnej ścianie panelu zapewniając łatwy i szybki montaż do statywów i uchwytów.

Specyfikacja

Nazwa:	Quadralite MiLED Bi-Color 112
Typ:	Panel studyjny Bi-Color LED
Źródło światła:	dioda LED
Moc:	9W
Temperatura barwowa:	3200K - 5600K / $\pm 300K$
Kolory RGB:	nd.
Ilość diod:	112
Kąt strumienia światła:	120°
Odwzorowanie kolorów:	$Ra > 96$
Regulacja jasności:	Płynna, 5-100%
Materiał obudowy:	Aluminium
Chłodzenie:	Pasywne
Zasilanie:	Wbudowany akumulator Li-ion 3.7V/2530mAh
Wydajność baterii @5600K, 100%:	60min
Prąd ładowania:	5V/1A, 5V/2A
Prąd wyjściowy:	nd.

Port ładowania:	USB Type-C
Czas ładowania:	ok. 4h
Port wyjścia:	nd.
Ekran LCD:	OLED
Punkty montażowe:	1x ¼"
Zakres temperatury pracy:	+10°C to +40°C
Wymiary:	149x80x10.6mm
Waga:	130g

Cechy

- Kieszonkowy panel LED,
- Daje się łatwo dopasować do światła zastanego dzięki regulacji temperatury barwowej,
- Bardzo dobra reprodukcja barw $Ra \geq 96$,
- Wbudowana bateria litowo-jonowa (3.7V/2530mAh),
- Do 60min pracy z maksymalną jasnością,
- Wbudowany punkt montażowy 1/4 ",
- Wyposażony w wyraźny i jasny wyświetlacz OLED,
- Dostarczany z białą nasadką dyfuzyjną,
- Zamknięty w wytrzymałej aluminiowej obudowie.