

Link do produktu: <https://winmar.pl/lilliput-bm230-12g-monitor-podgladowy-sdi-4k-23-8-rack-p-174634.html>

Lilliput BM230-12G - monitor podgladowy SDI, 4K / 23,8" / Rack

Cena brutto	7 590,00 zł
Cena netto	6 170,73 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Lilliput

Opis produktu

Lilliput BM230-12G

Wbudowany w racku monitor Lilliput BM150-12G o przekątnej ekranu 23,8" z rozdzielczością UHD 4K jest bardzo przydatny w sytuacjach studyjnych jak i terenowych. Monitor o pełnej rozdzielczości Ultra HD 3840x2160 i 10-bitowym panelem IPS może być napędzany z prędkością do 30 kl./sek. przez którekolwiek z trzech wejść HDMI 1.4 lub do 60 kl./sek. przez jedno wejście HDMI 2.0. Inne wejścia dostępne są na tylnym panelu m.in SDI (z wyjściem loop) , DVI i VGA.

Charakterystyka:

- rozdzielczość - 4K (3840 * 2160) Ultra HD
- przekątna ekranu - 23,8"
- Wysoki kontrast - 1000 : 1
- Jasność ekranu - 330cd / m²
- Carry-on - skrzynia transportowa / rack
- Interfejsy - 3G-SDI / HDMI / DVI / VGA / wejście AV
- Metalowa obudowa
- Napięcie - DC12-24V

Specyfikacja

Display

Panel Type	IPS-Type LCD
Display Size	7.0" / 17.8 cm
Active Area	5.94 x 3.74" / 15.1 x 9.5 cm
Screen Resolution	1920 x 1200
Aspect Ratio	16:10
Viewing Angle	Horizontal: 170° Vertical: 170°
Touchscreen	No
Maximum Brightness	500 cd/m ²
Contrast Ratio	1000:1

Dot Pitch	26.25 x 78.75 µm
Pixels Per Inch (ppi)	324 ppi
Real-Time LUT Monitoring	No
Image Controls	Color Temperature Selection, False Color, Histogram, Image Flip, Marker Color, Pixel-to-Pixel Zoom, Screen Markers, Underscan

I/O

Video	1 x HDMI Type A (HDMI 1.4) Input 1 x HDMI Type A (HDMI 1.4) Output
Audio	1 x 3.5 mm Headphone Input
Built-In Speaker	1 x 1 W
Other I/O	None
Card Slot	None

Format Support

Video Format	HDMI RGB UHD 4K: 30
PC Resolutions	3840 x 2160 4096 x 2160

Power

DC Input Power	7 to 24 VDC
Battery Type	None
Power Consumption	12 W (Maximum)

Mounting

Mounting-Hole Pattern	75 x 75 mm
Mounting	1 x 1/4"-20 Female

Environmental

Operating Humidity	0 to 90%
Operating Temperature	-4 to 140°F / -20 to 60°C
Storage Temperature	-22 to 158°F / -30 to 70°C

General

Dimensions (W x H x D)	7.2 x 0.8 x 4.9" / 18.29 x 2.03 x 12.45 cm
Weight	11.3 oz / 320 g