

Link do produktu: <https://winmar.pl/manfrotto-mvk504xtwinfa-zestaw-645-alu-fast-twin-glowica-504x-p-176238.html>



Manfrotto MVK504XTWINFA Zestaw 645 Alu Fast Twin + głowica 504X

Cena brutto	4 750,00 zł
Cena netto	3 861,79 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Manfrotto

Opis produktu

Głowica **504X** to nowa wersja najpopularniejszej profesjonalnej głowicy video od Manfrotto - 504HD. Wzbogacona o nowoczesne technologie i rozwiązania, 504X spełnia wymagania profesjonalnych filmowców.

Płynność ruchu głowicy 504X oparta jest o najnowszą technologię opracowaną przez Manfrotto. Zapewnia ona **maksymalnie gładki, pozbawiony przeskoków i szarpnięć ruch** w obu osiach - pochyłe i obrocie w panoramie. Każda z tych osi posiada także **niezależną regulację oporu**, która pozwala dostosować jego siłę do sprzętu i indywidualnych preferencji.

Dla jeszcze większego komfortu obsługi kamery, głowicę 504X wyposażono w **system przeciwwagi**. Umożliwia on zbalansowanie wagi sprzętu, co sprawia, że ruch kamerą w pochyłe wymaga mniejszego użycia siły. System przeciwwagi można ustawić pod jednym z 4 stopni*: wyłączona / 2,2 kg / 4,4 kg / 6,5 kg. Dzięki regulacji możliwa jest współpraca z szerokim zakresem aparatów i kamer.

Konstrukcja głowicy jest zwarta i zaprojektowana zgodnie z **Bridging Technology**, opracowanej przez Manfrotto. Zastosowanie tej technologii zmniejsza wagę głowicy, w porównaniu do tradycyjnych, monolitycznych konstrukcji, bez obniżenia jej wytrzymałości i funkcjonalności. 504X posiada także **płaską bazę**, dzięki czemu można ją mocować nie tylko na statywach video, ale także na sliderach, kranach itp.. Może obsłużyć kamerę z osprzętem o łącznej wadze do 12 Kg.

Dodatkowe akcesoria jak monitor czy oświetlenie można zamocować na ramionach, które łączą się z głowicą poprzez specjalne gniazda **Easy Link**. Można wkręcić w nie ramiona ze śrubą 3/8", ale jeszcze lepiej będą współpracować z systemami **antirotation od Manfrotto lub Arri**. Dzięki nim kompatybilne ramię, zablokowane w dowolnej pozycji, nie odkręci się samo.

504X posiada **przesuwaną płytkę**, którą można szybko i łatwo **wpiąć od góry**, bez żmudnego wpasowywania i wsuwania. **Podświetlana poziomicą** pozwala na łatwe i poprawne ustalenie horyzontu nawet w ciemnym studio.

Statyw video Manfrotto 645 należy do unikalnej kolekcji statywów video - Fast. Kolekcja ta została zaprojektowana dla profesjonalnych operatorów kamer, wymagających szybkiego i łatwego rozstawienia sprzętu. Doskonale sprawdzi się podczas reportaży, wywiadów czy innych wyjazdów w teren.

Manfrotto, zdając sobie sprawę jak istotna jest szybkość podczas wielu realizacji, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kamerzystów. Specjalnie opracowane zaciski Ultra L-Lock, wygodnie umiejscowione, blokują wszystkie sekcje danej nogi. Poza ich szybkością są także bardzo skuteczne, a połączenia kolejnych sekcji są sztywne, zwłaszcza przy skrętnych ruchach podczas panoramowania kamerą. Dzięki nim cała konstrukcja stanowi doskonałe wsparcie zarówno pod lekką jak i ciężką kamerę z osprzętem.

Statyw 645 Twin Fast posiada gniazdo na półkulę 100mm oraz redukcję 75mm, co sprawia, że jest kompatybilny z bardzo szerokim wachlarzem głowic video. Na jego wyposażeniu znajduje się także rozpórka środkowa, która dodatkowo przyspiesza pracę. Konstrukcja statywu nie wymaga stosowania rozpórki, a blokady rozwarcia pozwalają ustawić nogi niezależnie pod jednym z trzech dostępnych kątów. Ponadto, statyw jest kompatybilny z rozpórką 2w1**.

Nogi zakończone kolcami umożliwiają rozstawianie statywu 645 stabilnie na trawie, a nakładane na nie stopy bardzo dobrze stabilizują statyw nawet na śliskich posadzkach. Twin Fast Alu jest także dostępny w lżejszej wersji Carbon - z włókien węglowych.A

Specyfikacja

Counterbalance System

Variable Steps

Przeciwwaga

2.2, 4.4, 6.5 kg

Wysokość maksymalna

173 cm

Wysokość minimalna

43.5 cm

Średnica podstawy

75 mm

Poziomica (ilość)

1

Środek ciężkości

55 mm

Torba w zestawie

yes

Kolumna

no centre column

Długość po złożeniu

89.5 cm

Kolor

Black

Mocowanie górne

1/4" gwint męski, 3/8" gwint męski

Podstawa

Płaska baza

Rodzaj baterii

Lithium

Easy Link

Yes (with antirotation)

Przechył przód-tył

-70° / +90°

Rodzaj głowicy

Wideo/Głowica Fluid

Rodzaj nóg

Podwójne

Kąty rozwarcia nóg

20°, 50°, 70°

Zaciski

Zatrzaski