

Link do produktu: <https://winmar.pl/manfrotto-mvk504xtwinma-zestaw-video-statyw-mvttwinma-srodkowa-rozp-glowica-mvh504xah-p-174615.html>



Manfrotto MVK504XTWINMA - zestaw video, statyw MVTTWINMA, środkowa rozp. + głowica MVH504XAH

Cena brutto	3 809,00 zł
Cena netto	3 096,75 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Manfrotto

Opis produktu

Głowica MVH504XAH to nowa wersja najpopularniejszej profesjonalnej głowicy video od Manfrotto - 504HD. Wzbogacona o nowoczesne technologie i rozwiązania, 504X spełnia wymagania profesjonalnych filmowców.

Płynność ruchu głowicy MVH504XAH504X oparta jest o najnowszą technologię opracowaną przez Manfrotto. Zapewnia ona maksymalnie gładki, pozbawiony przeskoków i szarpnięć ruch w obu osiach - pochyłe i obrocie w panoramie. Każda z tych osi posiada także niezależną regulację oporu, która pozwala dostosować jego siłę do sprzętu i indywidualnych preferencji.

Dla jeszcze większego komfortu obsługi kamery, głowicę 504X wyposażono w system przeciwwagi. Umożliwia on zbalansowanie wagi sprzętu, co sprawia, że ruch kamerą w pochyłe wymaga mniejszego użycia siły. System przeciwwagi można ustawić pod jednym z 4 stopni*: wyłączona / 2,2 kg / 4,4 kg / 6,5 kg. Dzięki regulacji możliwa jest współpraca z szerokim zakresem aparatów i kamer.

Konstrukcja głowicy jest zwarta i zaprojektowana zgodnie z Bridging Technology, opracowanej przez Manfrotto. Zastosowanie tej technologii zmniejsza wagę głowicy, w porównaniu do tradycyjnych, monolitycznych konstrukcji, bez obniżenia jej wytrzymałości i funkcjonalności. 504X posiada także płaską bazę, dzięki czemu można ją mocować nie tylko na statywach video, ale także na sliderach, kranach itp.. Może obsługiwać kamerę z osprzętem o łącznej wadze do 12 Kg.

Dodatkowe akcesoria jak monitor czy oświetlenie można zamocować na ramionach, które łączą się z głowicą poprzez specjalne gniazda Easy Link. Można wkręcić w nie ramiona ze śrubą 3/8", ale jeszcze lepiej będą współpracować z systemami antirotation od Manfrotto lub Arri. Dzięki nim kompatybilne ramie, zablokowane w dowolnej pozycji, nie odkręci się samo.

MVH504XAH posiada przesuwaną płytkę, którą można szybko i łatwo wpiąć od góry, bez żmudnego wpasowywania i wsuwania. Podświetlana poziomica pozwala na łatwe i poprawne ustalenie horyzontu nawet w ciemnym studio.

* dla środka ciężkości na wysokości 55mm powyżej platformy głowicy.

Manfrotto MVTTWINMA to statyw Alu Twin 3-sekcyjny z maksymalnym udźwigniem 25kg oraz rozpórką środkową.

Statyw Twin Alu z podwójnymi rurami ze środkową rozpórką to profesjonalny statyw video o niezwykle sztywnej i stabilnej konstrukcji, idealny jako wsparcie profesjonalnych kamer. Twin Alu jest ulepszoną wersją kultowej serii statywów video 545 i 546. Konstrukcja, której elementami są sekcje z dwóch bliźniaczych rur z aluminium i zaawansowane technologicznie blokady nóg, jest niespotykane sztywna, znacznie bardziej sztywna na ruchy skrętne w porównaniu do poprzednich modeli. Daje to pewność płynnych ruchów głowicy i brak niechcianych drgań.

Jako standard do mocowania głowic wykorzystano tutaj gniazdo na półkulę 100 mm oraz redukcję do 75 mm, dzięki czemu statyw jest uniwersalny i można go wykorzystać pod zdecydowaną większość głowic video Manfrotto.

Statyw MVTTWINMA wyposażono w rozpórkę środkową z teleskopowymi ramionami, która dodatkowo stabilizuje statyw i pomaga precyzyjnie ustawić nogi. Dla ułatwienia składania statywu i zwiększenia mobilności, rozpórka posiada oczko na jej środkowym elemencie, które wystarczy pociągnąć do góry, żeby złożyć statyw. Rozpórka może zostać łatwo zdemonstrowana, a zamiast niej można założyć rozpórkę dolną lub kompatybilny wózek. Dzięki połączeniu solidnej konstrukcji i kompatybilności, Twin Alu zdecydowanie posiada wszystkie cechy, jakie powinien mieć zawodowy statyw video.

Zawartość zestawu:

-
- statyw
 - głowica
 - torba na statyw

Specyfikacja Głowicy

- Waga: 2 kg
- Mocowanie górne: 1/4" gwint męski, 3/8" gwint męski
- Podstawa: Płaska baza
- Udźwig: 12 kg
- Rodzaj baterii: Lithium
- Średnica podstawy: 75 mm
- Przeciwwaga: 2.2, 4.4, 6.5 kg
- Poziomica (ilość): 1
- Środek ciężkości: 55 mm
- Certyfikaty: WEEE; RoHS
- Kolor: Czarny
- Easy Link: Tak
- Przechył przód-tył: -70° / +90°
- Rodzaj głowicy: Wideo/Głowica Fluid
- Materiał: Aluminium
- Maksymalna temperatura pracy: 60 °C
- Minimalna temperatura pracy: -30 °C
- Rączka w komplecie: Tak
- Regulacja oporu w panoramie: continuously adjustable from 0 to max level
- Obrót w panoramie: 360 °
- Rodzaj płytki: 504PLONGR-1
- Szybkozłączka: Tak
- Regulacja oporu w pochyle
- continuously adjustable from 0 to max level
- Wysokość: 14.9 cm
- Kompatybilność akcesoriów: MVAPANBARM; MVAPANBARL

Specyfikacja statywu

- Waga: 3.3 kg
- Podstawa: Półkula 100, Półkula 75
- Udźwig: 25 kg
- Długość po złożeniu: 69 cm
- Wysokość maksymalna: 153 cm
- Materiał: Aluminium

-
- Kolor: Czarny
 - Easy Link: Nie
 - Rodzaj nóg: Podwójne
 - Kąty rozwarcia nóg: 30° - 66°
 - Zaciski: Zatrzaski
 - Ilość sekcji: 3
 - Średnice nóg: 16, 25 mm
 - Maksymalna temperatura pracy: 60 °C
 - Wysokość minimalna: 58.5 cm
 - Minimalna temperatura pracy: -30 °C
 - Rozpórka: Środkowa rozpórka o regulowanej długości
 - Kompatybilność akcesoriów: 114MV; 181B; 165MV; 319