

Link do produktu: <https://winmar.pl/metabones-nikon-g-e-speed-booster-ultra-071x-mb-spfnfg-e-bm2-p-172670.html>



Metabones Nikon G - E Speed Booster ULTRA 0.71x (MB_SPNFG-E-BM2)

Cena brutto	2 820,00 zł
Cena netto	2 292,68 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Metabones

Opis produktu

Metabones MB_SPNFG-E-BM2 (MBSPNFGEBM2) Nikon G do E Mount Speed Booster ULTRA (czarny mat). Dlaczego Metabones®? Od momentu powstania Metabones projektuje i produkuje adaptory do soczewek, uznawane przez profesjonalistów i entuzjastów za liderów w projektowaniu i wykonaniu.

W przeciwieństwie do popularnego trendu innych fabryk wykorzystujących aluminiowy pierścień pomalowany na czarno po stronie korpusu kamery, zamiast tego nie bierzemy skrótu, ale używamy precyzyjnie obrobionego mosiądzu z chromowaniem zarówno na korpusie aparatu, jak i po stronie obiektywu adaptera w celu zapewnienia płynnego montażu, świetnego wyglądu i trwałości. Strona obiektywu adaptera ma mocną konstrukcję sprężyny piórkowej, wzmacniając połączenie adaptera z soczewką i zapewniając szczelność obiektywu w celu zmniejszenia zużycia i zapobiegania błędom ostrości i problemom z ustawieniem optycznym. Metabones wykorzystuje matowo-czarną obróbkę, aby ograniczyć wewnętrzne odbicie do minimum, aby zachować maksymalną jakość optyczną obiektywu.

Cechy:

- Najlepszy w branży pierścień przysłony obejmuje 8-stopniowe oznaczenia zakresu, wyraźnie wskazujące rzeczywistą liczbę przysłonów. Nigdy więcej zgadywania! (Oczekuje na patent).
- Kompatybilny zarówno z obiektywem Nikkor G, jak i obiektywem F (w tym mocowania obiektywów innych niż AI i AI).
- Zaawansowana 5-elementowa / 4-grupowa konstrukcja optyczna zawierająca szkło optyczne na bazie tanatalu o ultrawysokim indeksie załamania Caldwell Photographic w USA (zgłoszenie patentowe).
- Zwiększ maksymalną przysłonę o 1 stopień. Zwiększ MTF.
- Powoduje poszerzenie obiektywu o 0,71x.
- Stopa statywu jest zdejmowana i kompatybilna z głowicami kulowymi Arca Swiss, Markins, Photo Clam.
- Zarówno po stronie kamery, jak i po stronie obiektywu adaptera są wykonane z mosiądzu, precyzyjnie obrobione i pokryte chromem.
- Satynowe wykończenie powierzchni - dokładnie tak jak obiektyw OEM i mocowania aparatu.
- Precyzyjne dopasowanie i solidne połączenie - obiektyw nie ma luzu, luki ani drgania po zamontowaniu na adapterze i nie jest wymagana żadna regulacja w celu dopasowania do obiektywu.
- Zaprojektowany, aby osiągnąć ostrość w nieskończoność przy zachowaniu właściwej odległości rejestracji wymaganej do utrzymania jakości optycznej soczewek CRC lub soczewek z elementami pływającymi.