

Link do produktu: <https://winmar.pl/metabones-smart-adapter-ef-e-t-mark-v-mb-ef-e-bt5-p-172668.html>



Metabones Smart Adapter EF - E T Mark V (MB_EF-E-BT5)

Cena brutto	2 500,00 zł
Cena netto	2 032,52 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Metabones

Opis produktu

Adapter Metabones Smart EF - E T Mark V

Jeśli oba obiektywy obsługują optyczną stabilizację obrazu (OIS), a aparat obsługuje przesunięcie matrycy, stabilizację obrazu w ciele (IBIS), wybór należy do Ciebie, który z nich chcesz zastosować, lub aby oba działały w harmonii.

Płynna obsługa przysłony dzięki najnowszym obiektywom Canon (2009+), Tamron (seria SP 2013+) i Sigma (2016+).

Niestandardowy przycisk funkcyjny (zwany przyciskiem Focus Hold), który można przypisać do ponad 50 funkcji, takich jak podgląd przysłony i Eye-AF, w modelach A9, A7, A6500 i A6300.

Dedykowany przełącznik kontroluje wewnętrzną stabilizację obrazu (IBIS) w aparatach Sony wyposażonych w SteadyShot INSIDE.

Obsługa telekonwertera Sony z mocowaniem typu E.

- Kompatybilny z aparatem Sony FS7 Mark II.
- Obsługa obiektywu Cinema EOS (CN-E), w tym zoomu automatycznego, AF i automatycznej przysłony.
- Gumowa uszczelka chroni połączenie typu E przed kurzem i wilgocią.
- Odłączana stopa statywu, kompatybilna z głowicami kulowymi Arca Swiss, Markins i Photo Clam.

Elektroniczny:

- Szybki AF z detekcją kontrastu we wszystkich aparatach z mocowaniem typu E (z wyjątkiem AF-S / DMF z Sony A9).
- Obsługa autofokusa z detekcją fazy w A9, A7RII, A7II, A6500 i A6300 (najszybszy).
- Obsługuje 5-osiową wewnętrzną stabilizację obrazu A7II, A7RII i A7SII. (Wymagana jest informacja o odległości od obiektywu; 3-osiowy IBIS, jeśli obiektyw nie przesyła informacji o odległości.)
- Zasilany przez korpus aparatu. Nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania.
- Wskaźnik LED pokazuje tryb pracy, aktywność OIS (optyczna stabilizacja obrazu) i status komunikacji.
- Wydajny zasilacz impulsowy.
- Obsługuje obiektywy stabilizacji obrazu (IS).
- Obsługuje elektroniczne ręczne ustawianie ostrości (np. EF 85 / 1.2L II i wycofany EF 50 / 1.0L)
- Obsługa EXIF (ogniskowa, przysłona, nazwa obiektywu)
- Wyświetlanie odległości i zoomu w kamerach serii VG i FS, serii A9, A7, A6500 i A6300 (wymagany obiektyw z obsługą informacji o odległości).
- Automatyczne powiększanie (wymagany obiektyw z obsługą informacji o odległości)
- Automatyczne przechwytywanie rozmiaru APS-C "w pełnoklatkowych aparatach z obiektywami Canon EF-S i wieloma obiektywami DX innych firm.

Optyczny / mechaniczny

Materiał filcowy gromadzi się wewnątrz otworu, aby zmniejszyć wewnętrzne odbicie.

Pasuje zarówno do obiektywów EF, jak i EF-S. (Winietowanie w rogach może występować w przypadku niektórych obiektywów EF-S, ponieważ są one zaprojektowane tak, aby pokryły krąg kadru 1,6x, ale Sony APS-C ma współczynnik kadrowania 1,5x.)