

Link do produktu: <https://winmar.pl/minrray-ptz-4k-ndi-uv401a-ndi-p-176107.html>

Minrray PTZ 4K NDI UV401A-NDI



Cena brutto	10 499,00 zł
Cena netto	8 535,77 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni
Producent	Minrray

Opis produktu

PTZ 4K NDI UV401A-NDI

Dzięki zaawansowanej technologii NDI®|HX kamera UV401A-NDIcamera zapewnia wysokiej jakości obraz wideo z bardzo niskimi opóźnieniami i łączy się bezpośrednio z siecią NDI®, wykorzystując przepływy pracy w produkcji wideo oparte na NDI bez dodatkowej konfiguracji, zmniejszając koszty i czas konfiguracji. Wyposażony w bezszczotkowy DC silnik i matryca 4K Ultra HD 1/2,5 cala CMOS, która zapewnia krystalicznie czysty obraz i naturalne odwzorowanie kolorów. Znakomita wydajność wideo i jakość sprawiają, że uchwycisz każdą scenę z łatwością.

1. Przesuwanie/pochylanie Funkcja

Bezczotkowy silnik prądu stałego
Prawie bez hałasu przy wysokich obrotach;

Kamera może szybko wrócić do pierwotnej pozycji, jeśli zostanie zmuszona do ruchu.

2. 4K Ultra HD

Wysokiej jakości przetwornik CMOS 4K SONY CMOS o przekątnej 1/2.5 cala; 8,51 megapiksela, rozdzielczość do 4K (3840×2160) z szybkością klatek do 60 kl./s.

3. Optymalizacja I Szkła powiększające

Obiektyw z 12-krotnym zoomem optycznym, z polem widzenia 80,4° bez zniekształceń.

4. Technologia automatycznego ustawiania ostrości

Skoncentruj się na inteligentnym przetwarzaniu obrazu, aby zapewnić automatyczny balans bieli (AWB), automatyczną ekspozycję (AE), funkcję automatycznego ustawiania ostrości (AF), w pełni automatycznie dostosowuj się do środowiska, aby uzyskać najlepszy efekt obrazu, idealną automatyczną regulację trójcy obrazu.

5. Niski szum wysoki SNR

Niski poziom szumów CMOS zapewnia obraz o bardzo wysokim współczynniku SNR. Zaawansowana technologia redukcji szumów 2D/3D redukuje szumy, zapewniając jednocześnie wysoką wyrazistość obrazu.

6. Wiele presetów

Do 255 ustawień (10 ustawień dla pilota).

7. Podczerwień i sieć bezprzewodowa

Pilot na podczerwień (domyślnie)

Pilot bezprzewodowy (opcjonalnie):

Na bezprzewodowy pilot 2.4G nie ma wpływu kąt, odległość ani zakłócenia podczerwieni. Dostępne jest również zdalne sterowanie.

Specyfikacja

Model	UV401A
Zoom optyczny	12X
Skupiać	$f=3,85\text{ mm}\frac{1}{2}\square 43,06\text{ mm}\pm 5\%$
FOV	Poziomy $\frac{1}{4}\square 7,59\text{ }^{\circ}\frac{1}{4}\square \text{telei}\frac{1}{4}\square \frac{1}{2}\square 80.4\text{ }^{\circ}\frac{1}{4}\square \text{szer}$ okii $\frac{1}{4}\square \text{ pionowy}\frac{1}{4}\square 4.6\text{ }^{\circ}\frac{1}{4}\square \text{telei}\frac{1}{4}\square \frac{1}{2}\square 50.0\text{ }^{\circ}\frac{1}{4}\square$ $\frac{1}{4}\square \text{szerokii}\frac{1}{4}\square$
Otwór	$F1.8\frac{1}{2}\square F3.56\pm 5\%$
Czujnik obrazu	Czujnik SONY CMOS 1/2.5 cala
Efektywne piksele	8,51 mln; $16\frac{1}{4}\square 9$
Format wideo	Format wyjścia wideo HDMI: 4KP60, 4KP50, 4KP30, 4KP25, 1080P60, 1080P50, 1080i 60, 1080i 50, 1080P30, 1080P25, 720P60, 720P50 Format wyjścia wideo USB3.0: YUY2/NV12: 1920×1080P30, 1280×720P30, 1024×576P30, 960×540P30, 800×448P30, 640×360P30, 640×480P30, 320×176P30 MJPEG/H.264: 3840 ×2160P30, 1920×1080P30, 1280×720P30, 1024 ×576P30, 960×540P30, 800×448P30, 640×360P30, 640×480P30, 320×176P30 USB3.0 kompatybilny z USB2.0: YUY2/NV12: 640×360P30, 640×480P30, 320×176P30 MJPEG/H.264: 3840×2160P30, 1920×1080P30, 1280×720P30, 1024×576P30, 960×540P30, 800×448P30, 640×360P30, 640×480P30, 320×176P30
Minimalne oświetlenie	0,05 luksa (F1,8, AGC Wł)
DNR	2D i 3D DNR
Balans bieli	Auto / Ręczny / Jedno naciśnięcie / Określona temperatura barwowa
Skupiać	Auto / Ręczny / Jedno naciśnięcie
tryb ekspozycji	Auto/Ręczny/Priorytet migawki/Priorytet przysłony/Priorytet jasności
Otwór	$F1.8\frac{1}{2}\square F11$, ZAMKNIJ
czas otwarcia migawki	$1/25\frac{1}{2}\square 1/10000$
BLC	WYŁĄCZ WŁĄCZ
Zakres dynamiczny	WYŁ/Dynamiczna regulacja poziomu
Regulacja wideo	Jasność, kolor, nasycenie, kontrast, ostrość, tryb czarno-biały, krzywa gamma
SNR	$\square \text{¥}50\text{ dB}$
Interfejs wejścia/wyjścia	HDMI, LAN (POE), USB3.0 $\frac{1}{4}\square$ Typ B, kompatybilne z USB2.0 $\frac{1}{4}\square$, A-IN, RS232-in & out; RS422 $\frac{1}{4}\square$ Zgodny z RS485 $\frac{1}{4}\square$,
Interfejsy	przełącznikiem, DC12V, przełącznikiem zasilania LAN: H.264, H.265 USB 3.0: MJPG, H264, YUY2, NV12
Kompresja wideoFormat	Dwutorowe wejście liniowe 3,5 mm
Interfejs wejścia audio	

Wyjście dźwięku	HDMI, LAN, USB3.0
Kompresja dźwięku	AAC, MP3, G.711A
Interfejs sieciowy	Adaptacyjny port Ethernet 10M/100M/1000M, obsługuje POE i wyjście audio/video
Protokół sieciowy	RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181,,NDI, sieciowe protokoły sterowania VISCA, obsługa zdalnej aktualizacji, ponownego uruchamiania i resetowania
Interfejs sterowania	RS232-IN, RS232-OUT, RS422 (kompatybilny z RS485)
Protokół komunikacji szeregowej	VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Rządki bod: 115200/38400/9600/4800/2400
Protokół komunikacyjny USB	UVCi¼videoi¼i¼UACi¼audioi¼
Moc	Wyjście HEC3800 (DC12V)
Zasilacz	Wejście: AC110V-AC220V; Wyjście: DC12V/2,5A
Napięcie wejściowe	DC12V±10%
Prąd wejściowy	