

Link do produktu: <https://winmar.pl/minrray-ptz-uv570-30-st-ndi-p-176110.html>

Minrray PTZ UV570-30-ST-NDI



Cena brutto	5 400,00 zł
Cena netto	4 390,24 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Minrray

Opis produktu

Seria UV570 posiada doskonałe funkcje, doskonałą wydajność i bogate interfejsy. USB dual, obsługuje dwa kanały jednoczesnego wyjścia. Zaawansowana technologia przetwarzania ISP i algorytm sprawiają, że obraz jest żywy i realistyczny, ma jednolitą jasność, zauważalny jest silny poziom koloru światła, wysoka rozdzielczość i dobra rekonstrukcja kolorów. UV570-30-ST-NDI charakteryzuje się 30 krotnym zoomem optycznym oraz opcją zasilania PoE.

Doskonała jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości

UV570 wykorzystuje 1/2,8 cala wysokiej jakości czujnik CMOS. Rozdzielczość do 1920×1080 z częstotliwością odświeżania do 60fps.

obiektyw z 30 krotnym zoomem optycznym.

Wiodąca technologia automatycznego ustawiania ostrości

Wiodący algorytm automatycznego ustawiania ostrości sprawia, że obiektyw jest szybki, dokładny i stabilny z automatycznym ustawianiem ostrości.

Niski poziom hałasu i wysoki SNR

Cichy CMOS skutecznie zapewnia wysoki SNR kamery wideo. Zastosowano również zaawansowaną technologię redukcji szumów 2D/3D, aby jeszcze bardziej zredukować szумы, zapewniając jednocześnie ostrość obrazu.

- **Wiele interfejsów wyjścia wideo:** Obsługa HDMI, SDI, USB2.0, NDI.
- **Wielokrotna kompresja wideo:** Obsługa kompresji wideo H.265/H.264

Interfejs wejściowy audio

Obsługa 16000, 32000, 44100, 48000 częstotliwości próbkowania i kodowania audio AAC, MP3, G.711A.

Wielokrotny protokół sieciowy

Obsługa protokołów ONVIF, RTSP, RTMP oraz tryb RTMP push, łatwy do podłączenia serwer mediów strumieniowych (Wowza, FMS)

- **Multiple Control Interface:** RS232, RS485; RS232 wsparcie łańcuch stokrotka, wygodny do instalacji na projektach.
- **Wiele protokołów sterowania:** Obsługa VISCA, Pelco-D, Pelco-P oraz obsługa protokołu automatycznego rozpoznawania.
- **Funkcja uśpienia z niską mocą:** Obsługa trybu uśpienia/pobudki o niskiej mocy, zużycie energii w trybie uśpienia jest niższe niż 400 mW.
- **Mechanizm szerokiego zasięgu, cichego i szybkiego obrotu/pochylenia**

Dzięki zastosowaniu mechanizmu silnika krokowego, kamera UV570 pracuje niezwykle cicho i płynnie.

Sterowanie pilotem

Użytkownik może wybrać użycie pilota IR lub pilota bezprzewodowego w zależności od środowiska pracy. Bezprzewodowy pilot 2.4G

nie będą miały wpływu na kąt, odległość ani zakłócenia w podczerwieni. Sygnał pilota wsparcia przechodzi przez funkcję, która jest wygodny do użycia z tyłu.

Zastosowanie

Wideoedukacja, przechwytywanie wykładów, webcasting, wideokonferencje, wideoszkolenia, wideo-medycyna, przesłuchania i nagłe przypadki. systemy dowodzenia.