

Link do produktu: <https://winmar.pl/minrray-ptz-uv570-30-su-ndi-p-176116.html>

Minrray PTZ UV570-30-SU-NDI



Cena brutto	5 285,00 zł
Cena netto	4 296,75 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Minrray

Opis produktu

Kamera serii UV570 oferuje doskonałe funkcje, doskonałą wydajność i bogate interfejsy. Funkcje obejmują zaawansowane algorytmy przetwarzania ISP zapewniające żywe obrazy z silnym poczuciem głębi, wysoką rozdzielczością i fantastycznym odwzorowaniem kolorów.

Znakomity obraz o wysokiej rozdzielczości

UV570 wykorzystuje wysokiej jakości czujnik CMOS **1 / 2,8 cala** . Rozdzielczość do 1920 × 1080 z szybkością klatek do 60 klatek na sekundę.

Wiele soczewek optycznych

Obiektyw 30X ma szeroki kąt 56 stopni z niewielkimi zniekształceniami.

Wiodąca technologia autofokusa

Wiodący algorytm autofokusa sprawia, że obiektyw jest szybkim, dokładnym i stabilnym autofokusem.

Niski poziom hałasu i wysoki SNR

Niskoszumowy CMOS skutecznie zapewnia wysoki SNR obrazu z kamery. Zaawansowana technologia redukcji szumów 2D / 3D jest również stosowana w celu dalszej redukcji szumów, zapewniając jednocześnie ostrość obrazu.

Wiele interfejsów wyjścia wideo

Porty HDMI, SDI, USB3.0 i LAN do wyjścia wideo. Zarówno wideo, jak i audio mogą być przesyłane jednocześnie z HDMI, SDI, LAN, USB3.0. Odległość transmisji SDI poniżej 1080p60 wynosi 100 metrów.

Obsługuje strumienie z podwójnym kodem

Obsługuje jednocześnie wyjście strumieni głównych i pod-kodu; Obsługuje format kodowania wideo YUY2, MJPEG, H.264, NV12, H.265.

Wbudowany czujnik grawitacji

Obsługuje funkcję automatycznego obracania PTZ i jest łatwy w instalacji.

Wiele protokołów sieciowych

Obsługa protokołów ONVIF, GB / T28181, RTSP, RTMP, VISCA OVER IP, IP VISCA, RTMPS, SRT, **NDI** i obsługa trybu RTMP push, łatwy do połączenia serwer mediów strumieniowych (Wowza, FMS). Obsługuje tryb multiemisji RTP.

Protokół kontrolny

RS422 (kompatybilny z RS485), wejście RS232, wyjście RS232 i interfejs RS232 obsługują połączenie kaskadowe.

Wiele protokołów kontrolnych

Obsługa protokołów VISCA, PELCO-D, PELCO-P; Obsługuj protokoły automatycznej identyfikacji.

Niezwykłe cichy PTZ

Zastosowanie mechanizmu silnika krokowego i kontrolera napędu silnika z dużą precyzją ma zapewnić płynną pracę PTZ z niską prędkością i bez hałasu.

Wiele ustawień wstępnych

Obsługa 255 zaprogramowanych pozycji (pilot zdalnego sterowania jest ustawiony na 10 wstępnie ustawionych pozycji).

Szerokie zastosowanie

Teledukacja, nagrywanie wykładów, webcasting, wideokonferencje, teledukacja, telemedycyna, przesłuchania i systemy dowodzenia w nagłych wypadkach.

Funkcja uśpienia o niskim poborze mocy

Obsługa uśpienia / wybudzenia o niskiej mocy, zużycie jest niższe niż 400 mW w trybie uśpienia.

NDI® to zarejestrowany znak towarowy firmy NewTek, Inc.

Kamera serii UV570 oferuje doskonałe funkcje, doskonałą wydajność i bogate interfejsy. Funkcje obejmują zaawansowane algorytmy przetwarzania ISP zapewniające żywe obrazy z silnym poczuciem głębi, wysoką rozdzielczością i fantastycznym odwzorowaniem kolorów.

Kamery PTZ są kompatybilne z protokołem NDI systemów takich jak Vmix, Tricaster, Roland,