

Link do produktu: <https://winmar.pl/monitor-ips-7-lilliput-664-op-peaking-p-48567.html>

Monitor IPS 7" Lilliput 664 O/P peaking



Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Lilliput

Opis produktu

Najnowszy monitor LILLIPUT 664/O/P godny następcy wersji 663, jest od niej nieznacznie lżejszy i cieńszy, monitor o wysokiej rozdzielczości 1280x800 do rozdzielczości 1920x1080 HD, sama matrycą IPS o dużym kącie widzenia 178°/178° umożliwia podgląd obrazu podczas filmowania lustrzankami DSLR jak również innymi aparatami wyposażonymi w złącze HDMI z funkcją filmowania to doskonałe rozwiązanie dla operatorów podnoszące wygodę filmowania, szczególnie w przypadku kiedy kamera lub aparat wyposażony jest w niewielki ekran lub wizjer. Dzięki temu można o wiele łatwiej obserwować filmowany kadr na 7 calowym ekranie, łatwiejszym staje się ostrzenie obrazu z użyciem ręcznego focusa, podświetla wyostnione krawędzie (peaking). Atutem jest również obserwowanie nagrywanego materiału przez inne osoby na planie, w sytuacji kiedy do gniazda HDMI out podłączymy drugi monitor

Współpraca z aparatami Canon

Monitor doskonale współpracuje z Canon EOS 5D Mark II, Canon 5D Mark III, Canon EOS 7D, Nikon D3s, Nikon D300s, Nikon D3100 oraz pół-pro i profesjonalnymi kamerami video. Monitor umożliwia pełnoekranowe wyświetlanie w trybie nagrywania, z opcją "Camera Mode" z dwoma trybami pracy, 480p oraz 1080p, umożliwia to prawidłową współpracę z modelami takimi jak Canon 5d mark II, w modelu tym zniwelowano także efekt zacinania się obrazu w momencie przełączania z funkcji fotografowania na filmowanie.

Wyzwalanie migawki aparatu:

Lilliput 664 posiada funkcję zwalniania migawki przy pomocy jednego przycisku w obudowie ekranu. W zestawie znajdują się również kable synchronizacyjne do najpopularniejszych aparatów z funkcją filmowania. Przycisk ten służy jednocześnie do pomiaru ekspozycji i wykonanie zdjęcia w trybie fotografowania aparatem jak i rozpoczęcie oraz zakończenie nagrywania.

Nowa matryca 7" IPS

Matryce IPS z energooszczędnym podświetleniem LED, ponad to matryca ta charakteryzuje się bardzo szerokim kątem widzenia, niespotykaną dotąd ostrością wyświetlanego obrazu oraz doskonałym odwzorowaniem barw.

Funkcje monitora:

Pełne OSD

Peaking

Wejście oraz wyjście HDMI

Funkcja wyzwalania migawki + przewody pod Canon / Nikon

Miernik poziomu dźwięku

Inne :

Aspect Ratio

Check field
Freeze Input
Underscan
H/V delay
Color Bar
Zoom
Image Flip
Camera Mode 5D-II 480P, 5D-III 1080i
Pixel to Pixel
PIP
False Color
Exposure - Zebra
Histogram

Przedni panel

Przedni panel wyposażony został w 3 programowalne przez użytkownika przyciski (F1-F3) przyciski wyboru wejścia wideo, przyciski menu oraz przycisk zwalniania migawki ,gniazdo audio jack 3.5mm do podłączenia słuchawek . Możliwość podłączenia kilku dodatkowych urządzeń które możemy przełączać przyciskiem na przednim panelu.

Zasilanie

Monitor 664O/P może być zasilany popularnymi akumulatorami Sony i Canon poprzez będące na wyposażeniu adaptery pod akumulatory Sony typu NP-F oraz Canon typu LP-E6 , lub poprzez bezpośrednie zasilanie zasilaczem 230V/12V zakończony wtykiem XLR , dodatkowo monitor ten może być zasilony poprzez odpowiedni opcjonalny adapter akumulatorami Sony V-lock lub Anton-Bauer (+ 80zł)

Mocowanie monitora

Monitor posiada gwint wewnętrzny fotograficzny 1/4 ". umiejscowiony od spodu monitora . umożliwia to montaż monitora na rigach z użyciem klamr i ramion przegubowych, oraz standardowego zamocowanie monitora w pionie za pomocą miniaturowej głowicy (na wyposażeniu) + mocowanie systemu Vesa

W zestawie :

Monitor Lilliput 664/O/P

Kabel HDMI/min HDMI

przewód do wyzwalania migawki Canon RS-80N3

przewód do wyzwalania migawki Nikon MC-30

Standardowa składana osłona przeciwsłoneczna

Adaptory pod akumulatory Sony NP-F oraz Canon LP-E6

Miniaturowa głowica

Zasilacz sieciowy 230V/12V z przejściówką na XLR

Specyfikacja techniczna:

Matryca LCD: 7" IPS

Podświetlenie: LED

Rozdzielczość natywna: 1280× 800 px do 1920x1080 px(480p/i,720p/i 1080p/i(HDMI))Jasność: 400 cd/m2

Format obrazu : 16/9

Obsługiwany system video: PAL/NTSC

Kontrast: 800:1

Kąty widzenia: 178°/178°

Złącza AV : HDMI-in, HDMI-out, AV-in (RCA), YPbPr, Audio (L+R)

Wejście migawki

Wyjście słuchawkowe: Tak

Wbudowane głośniki

Pobór mocy: poniżej 11W

Zasilanie: 7.4V

Waga: 360 gram

Wymiary bez osłony: 180 x 130 x 27mm

Mocowanie: 1 x gwint 1/4", 4 x Vesa

Język menu: angielski/graficzny