

Link do produktu: <https://winmar.pl/motocrane-radical-arm-p-175345.html>



MotoCrane Radical Arm

Cena brutto	132 840,00 zł
Cena netto	108 000,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	MotoCrane

Opis produktu

MotoCrane RADICAL Essentials System - Kompaktowy i wszechstronny system ramienia kamerowego

Produkt wykonywany na zamówienie, czas realizacji: 8 tygodni.

Zapytaj o dostępne opcje przyspieszenia zamówienia.

MotoCrane RADICAL to najbardziej kompaktowy i lekki system ramienia kamerowego w ofercie MotoCrane. Zaprojektowany dla produkcji filmowych, które wymagają **maksymalnej mobilności**, RADICAL oferuje **pełną elektryczną kontrolę**, **niesamowitą stabilizację** i **możliwość montażu na szerokiej gamie pojazdów**. Dzięki **modułowej budowie** i **zaawansowanym funkcjom**, RADICAL jest idealnym wyborem dla ekip filmowych, które chcą osiągnąć dynamiczne ujęcia w wymagających warunkach.

Kluczowe cechy MotoCrane RADICAL

- **Maksymalny zasięg: 10 stóp (3,05 m)** – Zapewnia szeroką swobodę ruchu kamery.
- **Udźwig do 55 funtów (25 kg)** – Kompatybilność z kamerami RED, ARRI, Sony oraz gimbalami Movi Pro i Ronin 2.
- **360° zakres ruchu podstawy** – Pełna elastyczność w ustawieniach kadru, niezależnie od kierunku jazdy pojazdu.
- **90° zakres ruchu ramienia** – Dynamiczne ujęcia w pionie i poziomie.
- **Zasilanie 48V** – Wydajne źródło energii zapewniające długą pracę na planie.

Kompaktowość i mobilność

MotoCrane RADICAL został zaprojektowany z myślą o **mobilnych produkcjach filmowych**, gdzie kluczową rolę odgrywa **lekkość i prostota montażu**. Można go łatwo zamontować na pojazdach takich jak:

- Samochody terenowe i sportowe – Idealne do dynamicznych ujęć akcji.
- Motocykle i quady – Ujęcia z bliskiej perspektywy.
- Łodzie i skutery wodne – Stabilne filmowanie na wodzie.

Zaawansowana technologia stabilizacji

Dzięki **precyzyjnym silnikom sterującym** oraz **nowoczesnemu systemowi kompensacji wibracji**, MotoCrane RADICAL umożliwia realizację **stabilnych i płynnych ujęć**, nawet w trudnych warunkach terenowych.

Specyfikacja techniczna

- **Długość ramienia:** 10 stóp (3,05 m)
- **Udźwig:** 55 funtów (25 kg)
- **Zasilanie:** 48V
- **Materiał:** Aluminium lotnicze
- **Zakres ruchu:** 90° góra-dół, 360° obrót podstawy
- **Zakres temperatur pracy:** -20°C do +50°C
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Tak