

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 00:07

Link do produktu: <https://winmar.pl/mvi-pro-sl4-battery-kit-p-175753.html>



Mōvi Pro SL4 Battery Kit

Cena brutto	6 500,00 zł
Cena netto	5 284,55 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Freefly Systems

Opis produktu

Zestaw baterii Mōvi Pro SL4 zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby przekształcić Mōvi Pro w solidny system zasilania SL4.

Zawartość zestawu:

2× Akumulatory SL4-Ground

- Każdy akumulator posiada wbudowany port USB typu C, dostarczający do 60 W mocy do zasilania laptopów, telefonów i innych urządzeń
- Inteligentna bateria z wyświetlaczem pokazującym napięcie, moc wyjściową, cykle ładowania i inne dane techniczne*
- Wykorzystuje ogniwa litowo-jonowe, zapewniając większe bezpieczeństwo i niezawodność w porównaniu do tradycyjnych ogniw LiPo
- Nie są przeznaczone wyłącznie do Mōvi Pro i Carbon — dostępne są pliki CAD oraz API do integracji z własną elektroniką

1 para adapterów Mōvi Pro → SL

- Montaż bez użycia narzędzi na oryginalnych płytkach baterii Mōvi Pro
- Wyposażone w podwójne złącza Molex 4-pin do bezpośredniego zasilania akcesoriów z napięcia baterii**

1× Ładowarka baterii SL

- Obsługuje technologię USB Power Delivery (PD) — do ładowania akumulatorów oraz zasilania laptopa
- Czas ładowania jednego akumulatora: ok. 1 godzina przy zasilaczu USB-C 100 W***

Czasy pracy na Mōvi Pro (testy Freefly):

- **2 godz. 15 min** – RED Helium Epic, 6K 13:1, 2 silniki ostrości, wideo bezprzewodowe, praca ręczna
- **2 godz. 15 min** – RED Helium Epic, 8K 6:1, 2 silniki ostrości, wideo bezprzewodowe, praca ręczna
- **2 godz.** – RED Helium Epic, 6K 13:1, 2 silniki ostrości, wideo bezprzewodowe, tryb testowy (ciągły ruch 3 osi, sterowanie programowe)
- **5 godz. 45 min** – Sony Alpha 7R IV 4K, 1 silnik ostrości, wideo bezprzewodowe, tryb testowy (ciągły ruch 3 osi, sterowanie programowe)

* Wskaźnik stanu naładowania (SOC) na baterii jest zawsze najdokładniejszy, ale dostępna jest aktualizacja firmware'u Mōvi Pro i Carbon (przez aplikację Mōvi Pro), która umożliwia wybór typu baterii i poprawia odczyt SOC na tylnym ekranie.

** Upewnij się, że podłączane urządzenia obsługują napięcie 6S (18V–25,2V), lub użyj regulatora do obniżenia napięcia. Podczas hot-swapu akcesoria zasilane bezpośrednio mogą na chwilę stracić zasilanie.

*** Zasilacz USB-C nie jest dołączony.

Specyfikacja

SL4 - Bateria uziemiająca:

- Napięcie nominalne: 21,6 V
- Minimalne napięcie: 18 V
- Maksymalne napięcie: 25,2 V
- Pojemność: 4,1 Ah
- Pojemność energetyczna: 86,4 Wh
- Temperatura otoczenia podczas pracy: od -20°C do 50°C
- Temperatura ogniw baterii: od 10°C do 50°C
- Temperatura ładowania: od 0°C do 50°C
- Odporność na warunki pogodowe: umiarkowany deszcz (~3 mm/min)
- Odporność na upadek: 1 metr
- Wyjście zasilania USB: 60W (do 3A przy 5V, 9V, 12V, 15V lub 20V)
- Chemia ogniw: litowo-jonowa
- Typ ogniwa: Lishen LR2170SF
- Maksymalny prąd: 20 A
- Prąd ciągły: 13,5 A

-
- Waga: 600 g

Adapter baterii Mōvi Pro do SL:

- Dostosowuje Mōvi Pro do płyty baterii SuperLight
- Szybkozłączka bez użycia narzędzi
- Dwa 4-pinowe złącza Molex do surowego napięcia baterii (18–25,2 V)
- Kompatybilny z SL4 (wkrótce dostępny dla SL8 z opcjonalnym przedłużaczem)

Ładowarka SL (USB C):

- Wejście: USB typu C
- Zakres wejścia: USB Power Delivery (PD) 9 V, 12 V, 15 V, 20 V do 100 W
- Kompatybilna z bateriami SL4 i SL8
- Waga: 65 g

W Pudełku

- 2 × Bateria SL4 Ground
- 2 × Adapter płyty baterii Mōvi Pro → SL
- 2 × Ładowarka SL Battery Charger (USB-C)
- 2 × Kabel USB-C – USB-C (2 m / 6,5 stopy)