Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:37

Link do produktu: https://winmar.pl/nanlite-mixpanel-60-rgbww-led-panel-p-174714.html

NANLITE MIXPANEL 60 RGBWW LED PANEL



Cena brutto	**4 099,00 zł**
Cena netto	**3 332,52 zł**
Dostępność	**Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni**
Producent	**NANLITE**

Opis produktu

Panel LED MixPanel 60 RGBWW firmy **Nanlite** to oprawa o wymiarach **43,2 x 35,6 x 7,6 cm,** zdolna do przełączania między tradycyjnym panelem z wieloma diodami LED do twardego światła, rozproszonym panelem LED SMD do miękkiego światła i regulowanym panelem RGB zapewniającym kolorowe, kreatywne efekty za naciśnięciem przycisku.

MixPanel ma szeroki zakres **CCT od 2700 do 7500,** dzięki czemu bezproblemowo integruje się z każdą sytuacją z oświetleniem otoczenia, pasuje do innych urządzeń lub po prostu dla kreatywnej ekspresji. **Wysokie wskaźniki CRI / TLCI** panelu wynoszące **98/95** są wskaźnikami zaawansowanej dokładności renderowania kolorów. Możliwe jest również dostosowanie balansu magenta / zieleni dla większej precyzji, a także dostosowanie intensywności światła od 0 do 100% dla dalszej wszechstronności.

Jedną z zaawansowanych funkcji MixPada jest **tryb RGB, który wykorzystuje diody LED 4 w 1**, aby uzyskać dostęp do dosłownie ponad 16 milionów różnych kombinacji kolorów dla optymalnej możliwości wyboru. Urządzenie ma również tryb Boost.

Podczas korzystania z twardego światła w trybie normalnym MixPanel 60 wytwarza 4980 luksów przy 3,28 'i 5600 K. Po przełączeniu w tryb Boost moc wyjściowa wzrasta **do 6600 luksów.** Dodatkowo, ze **ściemnianiem od 100% do 0%**, możesz szybko dostosować MixPanel 60 do dowolnej sceny bez dodawania filtrów ND i dyfuzji.

Kolejną korzyścią jest wbudowana **43-żelowa biblioteka,** która zapewnia pięć CTO, pięć CTB i trzydzieści trzy opcje Calcolor. Ponadto światło ma dziewięć efektów specjalnych, w tym pętlę odcienia, pętlę CCT, lampę błyskową, puls, burzę, syrenę, telewizor, paparazzi i świecę / ogień.

MixPanel 60 jest gotowy do użytku na całym świecie dzięki adapterowi od **100 do 240 V** prądu przemiennego, ale będzie również działał na opcjonalnych akumulatorach za pośrednictwem płyty V-mount.

Trzy źródła światła w jednym
Seria Nanlite MixPanel jest w stanie przełączać się między tradycyjnym panelem z wieloma diodami LED dla twardego światła, rozproszonym panelem LED SMD dla miękkiego światła i regulowanym panelem RGB dla kolorowych, kreatywnych efektów za naciśnięciem jednego przycisku.

Imponująco jasne wyjście
Podczas korzystania z twardego światła w trybie normalnym MixPanel 60 wytwarza 4980 luksów przy 3,28 'i 5600 K. Po przełączeniu w tryb Boost moc wyjściowa wzrasta do 6600 luksów. Dodatkowo, ze ściemnianiem od 100% do 0%, możesz szybko dostosować MixPanel 60 do dowolnej sceny bez dodawania filtrów ND i dyfuzji.

Znakomity kolor
Jasność światła jest ważna, ale bez dokładności kolorów w postprodukcji można stracić dużo czasu i pieniędzy. MixPanel ma CRI 98, TLCI 95 oraz regulację zieleni / magenty w trybie CCT, co oznacza, że możesz być pewny dokładności reprodukcji kolorów.

Intuicyjny interfejs użytkownika
System operacyjny MixPanel został opracowany od podstaw, aby był wydajny i intuicyjny w obsłudze. Co więcej, możesz zapisać ustawienia jako ustawienia wstępne, aby spersonalizować oświetlenie i uczynić je spójnym i powtarzalnym.

Emulacja żelu i praktyczne efekty
Tryb emulacji żelu MixPanel zapewnia wybór 43 ustawień żelu w dwóch źródłach światła (3200 i 5600 K), które obejmują pięć CTO, pięć CTB i 33 filtry Calcolor. Ponadto dziewięć wstępnie zaprogramowanych, regulowanych efektów specjalnych umożliwia naśladowanie scenariuszy oświetleniowych, takich jak pętla odcienia, pętla CCT, lampa błyskowa, puls, burza, syrena, telewizja, paparazzi i świeca / ogień.

Zasilanie? Wszędzie!
Zoptymalizowany do użytku w studiu lub na miejscu, MixPanel może działać zarówno z dołączonego zasilacza wielonapięciowego, jak i opcjonalnych akumulatorów V-mount, umożliwiając pracę w dowolnym miejscu, niezależnie od dostępności zasilania.

Specyfikacja

Kontrola jasności
: Wi-Fi, DMX, 2.4G

Temperatura barwowa
: 2700-7500 °K

Moc (W)
: 300 W

CRI
: 98

Oświetlenie (LUX)
: 5814 1 meter LUX