

Link do produktu: <https://winmar.pl/nanlite-pavotube-ii-15x-4-light-kit-p-175999.html>



Nanlite Pavotube II 15X - 4 Light kit

Cena brutto	8 190,00 zł
Cena netto	6 658,54 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni
Producent	NANLITE

Opis produktu

Nanlite PavoTube II RGBWW LED Pixel Tubes to kolejna ewolucja charakterystycznych opraw oświetleniowych Nanlite. Ta druga generacja lamp LED została udoskonalona w oparciu o opinie twórców z całego świata i posiada takie cechy jak pikselowe efekty specjalne, jaśniejsze światło, bardziej jednolite rozproszenie, solidną metalową obudowę, kompatybilność z DMX i ulepszone sterowanie za pomocą aplikacji.

Uzyskaj unikalne oświetlenie o studyjnej jakości w dowolnym miejscu

Dzięki rozszerzonemu i bardziej precyzyjnemu zakresowi temperatury barwowej od 2700K do 12000K z regulacją od zielonego do magenty, średniemu CRI na poziomie 97, średniemu TLCI na poziomie 98 oraz pełnej kontroli barwy i nasycenia RGB, PavoTube II 15X RGBWW LED Pixel Tube zapewnia studyjną jakość oświetlenia w wytrzymałym, wszędzie dostępnym opakowaniu.

Z tuby LED nowej generacji

Nanlite wykorzystał opinie właścicieli PavoTube z całego świata, aby udoskonalić projekt tuby LED. Ulepszenia obejmują jaśniejsze światło z bardziej jednolitym rozproszeniem, ulepszony panel sterowania z przyciskami blokującymi, kompatybilność z DMX i ulepszone sterowanie za pomocą aplikacji.

Bez zbędnych kabli

Zasilany wewnętrzną baterią Li-ion o pojemności 2200mAh, PavoTube II 15X może pracować przez 1 godzinę i 26 minut przy pełnej jasności, bez konieczności podłączania. Pełne naładowanie baterii trwa 3 godziny dzięki dołączonemu do zestawu zasilaczowi AC, który może zasilać Pavotube II 15X także podczas dłuższych sesji zdjęciowych.

Efekty specjalne oparte na pikselach

Oprócz piętnastu regulowanych, praktycznych efektów specjalnych, PavoTube II 15X posiada dziesięć nowych, opartych na pikselach efektów, rozszerzających możliwości twórcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Efekty pikselowe to między innymi Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, Multi-color, Gradient, Scrolling, Marching, Flame, Rainbow i Driving. Efekty praktyczne to między innymi Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, CCT Flash, HUE Flash, CCT Pulse, Hue Pulse, Storm, Police Car, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Disco, Bad Bulb, Firework, Explosion i Welding.

Wytrzymała metalowa obudowa

Ulepszona metalowa obudowa PavoTube II 15X sprawia, że obawy o przypadkowe upuszczenie lub ryzykowne rozmieszczenie świateł należą do przeszłości. Ponadto trzy wbudowane odbiorniki ¼" znacznie rozszerzają możliwości montażu.

Należy pamiętać, że aby lampy PavoTube II serii X mogły współpracować z aplikacją mobilną NANLINK, konieczna jest aktualizacja firmware'u.

PavoTube II 15/30 X są lampami LED RGBWW i mogą replikować do 36.000 kolorów.

Od 2700K do 12.000K z regulacją zielonego/magenta.

Doskonałe CRI na poziomie 97 i TLCI na poziomie 98.

PavoTube II 15/30X posiada wbudowaną baterię. Wzmocniona bateria może zasiląć tubę LED przez 29 godzin przy 1%. Przy pełnej mocy można uruchomić tuby przez około 2 godziny. Czas ładowania wynosi od 3 do 5,5 godziny.

Nowy tryb Pixel Control pozwala kontrolować światło wydobywające się z różnych sekcji tuby.

PavoTube II X można kontrolować za pomocą kontrolerek umieszczonych z tyłu oprawy. Ponadto, teraz obsługują one DMX, RDM, Bluetooth i sterowanie bezprzewodowe 2.4G.

W zestawie:

- PavoTube II 15X × 4
- Power Adapter × 4
- Power Adapter Rubber Strap × 4
- Power Cable 3M × 4
- Clip × 4
- Eyebolt × 8
- Carrying Bag × 1
- User Manual × 1

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna

Kontrola jasności
DMX, Opornik, Bluetooth, 2.4G

Temperatura barwowa
2700-12000

CRI
97

Wymiary (gł x szer x wys)
600mm x ø43

Moc (W)
35

Źródło prądu
DC 15V/2A, AC 100-240V 50/60Hz

Widmo światła
RGB

DMX
Tak

Wbudowany akumulator
Tak