

Link do produktu: <https://winmar.pl/nanlite-pavotube-ii-6c-1-kit-p-174708.html>

NANLITE PAVOTUBE II 6C 1-KIT



Cena brutto	479,00 zł
Cena netto	389,43 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	NANLITE

Opis produktu

NANLITE PAVOTUBE II 6C 1-KIT

Jednym z produktów oświetleniowych, które w ostatnim czasie spowodowały duże poruszenie w mediach, są mocne i dające ekscytujące możliwości świetlówki RGBWW LED marki NanLite — PavoTube.

To proste w obsłudze, kompaktowe, wszechstronne i mocne świetlówki, które umożliwiają korzystanie z licznych efektów kreatywnych i są przeznaczone dla producentów treści.

Teraz nadszedł czas na nowego członka rodziny produktów PavoTube.

PavoTube II 6C RGBWW LED Tube Light to zupełnie nowa lampa LED marki NanLite, która w założeniu miała być mniejsza i bardziej elastyczna, aby zawsze można było ją zmieścić w torbie na aparat.

Dzięki kompaktowym wymiarom i magnesom na obu końcach lampę PavoTube II 6C można zastosować wszędzie!

Idealnie sprawdzi się zarówno w studiu, jak i na planie zdjęciowym. Jest zasilana z dołączonego do zestawu adaptera AC lub za pomocą wbudowanego akumulatora litowo-jonowego.

Wbudowany akumulator wystarcza na godzinę pracy przy pełnej mocy, a dzięki wyjątkowej konstrukcji lampy PavoTube II 6C możesz ustawić ją pod dowolnie wybranym kątem i korzystać z równomiernego i subtelnego oświetlenia.

Dzięki powszechnie stosowanemu w branży gwintowi ze śrubą 1/4"-20 na obu końcach lampę PavoTube można przymocować do wszystkich nowoczesnych statywów foto/wideo.

Oprócz 15 fabrycznie zaprogramowanych efektów lampa PavoTube II 6C cechuje się współczynnikiem CRI równym 95 i TLCI na poziomie 97. Zapewnia doskonałą wierność kolorów i szeroki zakres temperatury barwowej od 2700 K do 7500 K z zaawansowaną korektą zieleni i magenty w trybie CCT oraz możliwością wyboru koloru światła statycznego spośród ponad 36 000 dostępnych opcji w trybie HSI.

Specyfikacja:

- kompaktowa i wąska konstrukcja;
- łatwość użytkowania;
- temperatura barwowa: 2700K-7500K;
- CRI 95 i TLCI 97;
- 15 fabrycznie zaprogramowanych efektów.

Specyfikacja

- kompaktowa i wąska konstrukcja;
- łatwość użytkowania;
- temperatura barwowa: 2700K-7500K;
- CRI 95 i TLCI 97; 15
- fabrycznie zaprogramowanych efektów.