

Link do produktu: <https://winmar.pl/nikon-sb-5000-lampa-blyskowa-p-1039.html>

Nikon SB-5000 - Lampa Błyskowa

Cena brutto	2 999,00 zł
Cena netto	2 438,21 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Nikon

Opis produktu

Szybka, niezawodna i uniwersalna - lampa błyskowa SB-5000 zapewnia niezrównane możliwości oświetleniowe zarówno w plenerze, jak i w studio. Wykorzystanie sygnałów radiowych pozwala sterować lampą z odległości nawet 30 m oraz umożliwia tworzenie złożonych konfiguracji lamp błyskowych zamontowanych na aparacie lub używanych oddzielnie. Teraz można pracować w warunkach, w których użycie sygnałów optycznych byłoby niemożliwe z powodu fizycznych przeszkód lub w których mogłyby one ulec osłabieniu ze względu na intensywne światło słoneczne. Nowy wewnętrzny system chłodzenia pozwala na wykonanie ponad 100 szybkich zdjęć z maksymalną mocą lampy. Lekki i kompaktowy model SB-5000 charakteryzuje się wygodną i intuicyjną obsługą, dzięki czemu jest idealny dla fotografów, którzy muszą być zawsze gotowi do utrwalania ważnych chwil.

Profesjonalna lampa błyskowa zapewniająca niezrównane możliwości oświetleniowe

Zaprojektowana tak, aby sprostać oczekiwaniom zawodowych fotografów zarówno w plenerze, jak i w studio. SB-5000 to lampa błyskowa i-TTL zgodna z cyfrowymi lustrzankami jednoobiektywowymi formatu FX i DX. Lampa ta, stanowiąca element kreatywnego systemu oświetlenia firmy Nikon (CLS), może być używana jako lampa błyskowa mocowana w gorącej stopce, jako bezprzewodowy sterownik błysku lub jako lampa wyzwalana bezprzewodowo. Jest to pierwsza lampa błyskowa firmy Nikon, która umożliwia bezprzewodowe sterowanie za pośrednictwem fal radiowych, co eliminuje konieczność zachowania bezpośredniej widoczności między lampą sterującą i lampami wyzwalnymi oraz usprawnia ich działanie podczas fotografowania w pełnym słońcu. Nowy wewnętrzny system chłodzenia firmy Nikon umożliwia wykonanie większej liczby zdjęć w serii i eliminuje niepożądane przerwy w zasilaniu. Inne zalety to liczba przewodnia 34,5 oraz pokrycie szerokiego zakresu ogniskowych, który w przypadku formatu FX wynosi od 24 do 200 mm (z dyfuzorem - 14 mm). Udoskonalone elementy sterujące i bardziej przejrzyste menu ułatwiają obsługę, a lekka, kompaktowa konstrukcja zapewnia większy komfort w przypadku zamontowania lampy błyskowej na aparacie. Trzy ustawienia rozkładu oświetlenia zapewniają pełną kontrolę pokrycia błyskiem w zależności od warunków. Wbudowany dyfuzor oraz odbłyśnik, a także nasadka rozpraszająca i opcjonalne filtry kolorowe firmy Nikon zapewniają jeszcze większe możliwości twórcze.

Pełna kontrola w wymagających sytuacjach: zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia sterowany radiowo

Model SB-5000 został stworzony z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach. Zapewnia pełną obsługę nowej funkcji sterowania radiowego w ramach kreatywnego systemu oświetlenia (CLS) firmy Nikon. Za pomocą lampy błyskowej SB-5000 i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania WR-R10 można teraz wyzwalać pojedyncze lampy lub konfiguracje złożone z wielu lamp. Dzięki uniwersalności, którą model SB-5000 zapewnia w zakresie zdalnego wyzwalańia, można stworzyć niemal dowolną konfigurację lamp błyskowych, w tym złożone konfiguracje obejmujące wiele lamp, oraz sterować nimi. W połączeniu z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania WR-R10 umożliwia obsługę do sześciu grup lamp błyskowych SB-5000. Funkcja sterowania za pomocą sygnałów optycznych również jest w pełni dostępna, dzięki czemu w konfiguracjach złożonych z wielu lamp nadal można stosować starsze modele lamp błyskowych.

Profesjonalna lampa błyskowa, która jest zawsze gotowa do pracy

Model SB-5000 zaprojektowano do pracy w najbardziej wymagających okolicznościach - od dżungli i pustyni po czerwone

dywany i wybiegi. Lampa błyskowa SB-5000 została wyposażona w pierwszy na świecie* - wśród kompaktowych lamp błyskowych mocowanych na sankach aparatu - wewnętrzny system kontrolowania temperatury opracowany przez firmę Nikon. Dzięki szybkości działania i niezawodności pozwala wykonać nawet 120 zdjęć w 5-sekundowych odstępach lub 84 zdjęcia w odstępach 3-sekundowych. Możliwe jest wykonanie ponad 100 zdjęć w serii z pełną mocą lampy. Ograniczenie ilości ciepła generowanego w głowicy zapobiega jej przegrzaniu - ochrona termiczna jeszcze nigdy nie była tak skuteczna.

* Model SB-5000 jest wyposażony w pierwszy na świecie - wśród kompaktowych lamp błyskowych mocowanych na sankach aparatu - wewnętrzny system chłodzenia (wg danych z 1 września 2015 r.).

Bezproblemowa integracja z cieszącym się ogromnym uznaniem kreatywnym systemem oświetlenia (CLS) firmy Nikon

Głównym elementem modelu SB-5000 jest opracowany przez firmę Nikon inteligentny system sterowania błyskiem i-TTL, dzięki któremu lampy firmy Nikon mogą przesyłać do cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych zgodnych z systemem CLS kluczowe informacje na temat ekspozycji. Sterowanie lampą błyskową SB-5000 może odbywać się drogą radiową - w ramach zaawansowanego bezprzewodowego systemu oświetlenia - lub tradycyjnie, z wykorzystaniem sygnałów optycznych. Jednym z ulepszeń z zakresu obsługi jest ujednolicone sterowanie błyskiem, które zapewnia większe możliwości sterowania systemem. Teraz można sterować lampą SB-5000 i zmieniać jej ustawienia z poziomu menu aparatu lub komputera z oprogramowaniem Camera Control Pro 2, jeśli lampa jest podłączona do aparatu.

Zwarta konstrukcja, wygodne sterowanie

Model SB-5000 został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika - jest lżejszy od poprzednika, a jego obsługa jest bardziej intuicyjna. Różnica jest zauważalna od razu po podłączeniu lampy błyskowej SB-5000 do aparatu lub umieszczeniu jej w torbie podróżnej - to niewielkie urządzenie waży zaledwie 420 gramów. Wygodnie rozmieszczone elementy sterujące pozwoliły na zastosowanie dużego i czytelnego wyświetlacza. Obrótowy wybierak wielofunkcyjny i przycisk "i" zapewniają szybki dostęp do często używanych lub spersonalizowanych funkcji - np. naciśnięcie przycisku "i" powoduje natychmiastowe wyświetlenie listy głównych ustawień lampy błyskowej do fotografii w trybie pojedynczej lampy błyskowej lub zaawansowanego bezprzewodowego systemu oświetlenia. Głowicę lampy błyskowej SB-5000, podobnie jak głowicę poprzedniego modelu, można przechylać w dół do 7° lub w górę do 90° oraz obracać w poziomie o 180° w lewo i w prawo.

DANE TECHNICZNE

Liczba przewodnia (m, ISO 100)

34,5 (dla ogniskowej 35 mm)/55 (dla ogniskowej 200 mm) w przypadku formatu FX i standardowego rozkładu oświetlenia

Moc wyjściowa

Od 1/1 do 1/256 (w krokach co 1/3, tryb manualny)

Pozycja palnika lampy

Pokrywa kąt widzenia obiektywu o ogniskowej od 24 do 200 mm, a w przypadku użycia dyfuzora - 14 mm (wartości dotyczą formatu FX i standardowego rozkładu oświetlenia)

Tryby lampy błyskowej

i-TTL, automatyka przysłony (AA), automatyka bez TTL, tryb manualny błysku z priorytetem odległości; tryb manualny, błysk stroboskopowy

Inne funkcje

Błysk próbny, przedbłyski monitorujące, wspomaganie diodą wielopolowego AF, oświetlenie modelujące

Funkcje fotografowania (ustawiane z poziomu aparatu)

Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki, blokada mocy błysku, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, kompensacja ekspozycji

Możliwości odbicia

Głowicę można przechylać w dół do 7° lub w górę do 90° oraz obracać w poziomie o 180° w lewo i w prawo

Liczba błysków

150 lub więcej (w przypadku baterii alkalicznych)/190 lub więcej (w przypadku akumulatorów niklowo-wodorkowych)

Minimalny czas ładowania

Okolo 2,6 s (w przypadku baterii alkalicznych)/ok. 1,8 s (w przypadku akumulatorów niklowo-wodorkowych)

Dioda wspomagająca AF

Pokrywa zakres ogniskowych od 24 do 135 mm

Funkcje fotografowania z użyciem kilku lamp błyskowych

Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia (sterowany radiowo [lampa główna + 6 grup]/sterowany optycznie [lampa główna + 3 grupy]), tryb bezprzewodowy dla wielu lamp błyskowych z bezpośrednim zdalnym sterowaniem (tryb lampy zdalnej)

Ujednolicone sterowanie błyskiem

Współpraca

Filtr barwny

Filtr zewnętrzny, dostępna funkcja automatycznej detekcji

Zasilanie

Cztery baterie typu AA (alkaliczne akumulatory manganowe lub akumulatory niklowo-wodorkowe), wysokowydajny pojemnik na baterie SD-9

Wymiary (szer. × wys. × gł.)

Okolo 73 × 137 × 103,5 mm

Masa

Okolo 420 g (sam korpus)

Akcesoria dostarczone w zestawie

Podstawa do lampy błyskowej AS-22, nasadka rozpraszająca SW-15H firmy Nikon, filtr światła jarzeniowego SZ-4FL, filtr żarowy SZ-4TN, miękki futerał SS-5000, futerał na akcesoria