

Link do produktu: <https://winmar.pl/obiektyw-canon-l-16-35-f28-ef-full-frame-wypozyczenie-p-175536.html>



Obiektyw Canon L 16-35 F/2.8 EF Full frame - Wypożyczenie

Cena brutto	123,00 zł
Cena netto	100,00 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni
Producent	Canon

Opis produktu

Model EF 16-35mm f/2.8L III USM to bardzo szerokokątny obiektyw, który umożliwia rejestrowanie niezwykle wyraźnego obrazu w całym zakresie ogniskowej. Sprawdza się w przypadku fotografowania architektury i krajobrazów. Zakres jego ogniskowej znakomicie nadaje się do uwieczniania szerszej perspektywy. 9-listkowa, okrągła przysłona i duży otwór (f/2,8) obiektywu EF 16-35mm f/2.8L III USM pozwalają wykorzystać dostępne światło i tworzyć atrakcyjny efekt bokeh. Obiektyw jest częścią flagowej serii L dla profesjonalistów i gwarantuje wytrzymałość podczas obsługi oraz odporność na pył i wilgoć. Wbudowany silnik ultradźwiękowy (USM) umożliwia szybką i cichą pracę autofokusu (ostrość zawsze można regulować ręcznie). Dołączona osłona o kształcie kielicha kwiatu zapobiega winietowaniu i chroni przedni element obiektywu.

Korzyści

- Bardzo szerokokątny obiektyw serii L do fotografowania imponującej architektury i rozległych krajobrazów
- Stała maksymalna przysłona f/2,8 w całym zakresie zoomu
- 9-listkowa, okrągła przysłona zapewnia łagodnie rozmyte tło
- Technologia Super UD (bardzo niska dyspersja) pozwala tworzyć ostre obrazy o wysokim kontraście w celu zredukowania aberracji chromatycznych
- Zaawansowane powłoki ASC i SWC redukują odbicia promieni podczas fotografowania pod światło
- Szybki, dynamiczny autofokus z silnikiem ultradźwiękowym (USM) gwarantuje gotowość do fotografowania wydarzeń rozgrywających się w ułamku sekundy
- Osłona obiektywu o kształcie kielicha kwiatu zapobiega winietowaniu i chroni przedni element
- Zgodność ze wszystkimi lustrzankami cyfrowymi, również z pełnoklatkowymi modelami EOS M bez lustra w przypadku założenia adaptera mocowania EF-EOS M

Specyfikacja

SPECYFIKACJA FIZYCZNA

Dane techniczne	Szczegóły
WPIS DOTYCZĄCY WAGI PRODUKTU - 1 790 g	
MAKSYMALNA ŚREDNICA X DŁUGOŚĆ (MM)	88,5 x 127,5
ŚREDNICA FILTRA (MM)	82
ODPORNOŚĆ NA KURZ I WILGOĆ	Tak

AKCESORIA

Dane techniczne	Szczegóły
ZGODNOŚĆ Z KONWERTERAMI	Niezgodne

CHARAKTERYSTYKA OPTYCZNA

Dane techniczne	Szczegóły
NAPĘD AUTOFOKUSU	Pierścieniowy silnik USM
KĄT WIDZENIA	98°-54°, 74°10'-38°, 108°10'-63°
POWIĘKSZENIE ZA POMOCĄ PIERŚCIENIA POŚREDNIEGO EF25 II	1,14 w trybie teleobiektywu (brak zgodności w trybie szerokokątnym)
POWIĘKSZENIE ZA POMOCĄ PIERŚCIENIA POŚREDNIEGO EF12 II	0,65 w trybie teleobiektywu (brak zgodności w trybie szerokokątnym)
PRZYPIS DOTYCZĄCY NAPĘDU AUTOFOKUSU	Pełna ostrość ręczna
MINIMALNY OTWÓR PRZYSŁONY	22
BUDOWA (ELEMENTY/GRUPY)	OBIEKTYWU16/11
INFORMACJE O ODLEGŁOŚCI	Tak
POWIĘKSZENIE	0,25 (ogniskowa 35 mm)