

Link do produktu: <https://winmar.pl/obiektyw-irix-11mm-f4-firefly-do-canon-p-173503.html>



Obiektyw Irix 11mm f/4 Firefly do Canon

Cena brutto	1 994,00 zł
Cena netto	1 621,14 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni

Opis produktu

Całkowicie nowe, rewolucyjne funkcje specjalne, takie jak focus lock, infinity click! czy focus scale calibration wyznaczają nowy poziom funkcjonalności obiektywów z ręcznym nastawianiem ostrości. Dzięki zaawansowanej konstrukcji optycznej i specjalnej formule powłok antyrefleksyjnych neutrino coating ryzyko wystąpienia blików i flar zredukowano do absolutnego minimum, gwarantując wysoki kontrast i jednorodność kolorystyczną w całym kadrze. Irix 11mm zapewnia 126-stopniowe pole widzenia, a jego minimalna odległość ogniskowania wynosi 0,28 metra. 9 zaokrąglonych listków przysłony sprawia, że obiektyw wyróżnia się niezwykle ładnym bokeh.

Obiektyw Irix 11 mm f/4 został wyposażony w uchwyt na filtry żelatynowe o wymiarach 30 x 30 mm , gdyż przednia soczewka uniemożliwia montaż standardowych filtrów. Irix 11 mm f/4 występuje w dwóch wersjach: podstawowej Firefly, oraz premium Blackstone, które różnią się m.in. wagą, ilością zastosowanych uszczelnień oraz materiałami wykończeniowymi.

Firefly - podstawowa wersja - wyposażona została w trzy gumowe uszczelki, które chronią mocowanie i mechanizm ustawienia ostrości przed kurzem i wilgocią, a także przypadkowym zachłapaniem wodą. Ergonomiczny pierścień ostrości wykończony gumą zapewnia wysoki komfort pracy. Firefly to najłżejszy obiektyw w swojej klasie.

Specyfikacja

Zastosowanie	foto
Mocowanie	Canon EF
Ogniskowa	11 mm
Rozmiar matrycy	pełna klatka
Typ obiektywu	szerokokątny
Rodzaj ogniskowania	stałoogniskowy
Stabilizacja	nie
Średnica filtra	brak
Rozmiar filtra	30x30 mm
Minimalna odległość ostrzenia	0,275m
Ustawianie ostrości	manualne
Przysłona minimalna	22
Przysłona maksymalna	f/4.0
Listki przysłony	9
Konstrukcja optyczna	16 elementów w 10 grupach
Wymiary (mm)	Ø118 x 100
Waga (kg)	0.76

Cechy

-
- Wersja Firefly obiektywu 11 mm f / 4 ma lekką konstrukcję zewnętrzną z tworzywa ABS, która jest uszczelniona przed wilgocią i kurzem wzdłuż głównego korpusu obiektywu. Konstrukcja Firefly zawiera również gumowy pierścień ostrości dla lepszej przyczepności i kontroli, a także drukowane skale odległości i głębi ostrości, które pomagają w pracy z technikami ogniskowania wstępnego i hiperfokalnego.
 - Ten ultraszerokokątny obiektyw stałogniskowy przeznaczony do lustrzanek cyfrowych Nikon z mocowaniem F i obiektywem formatu FX może być również stosowany w modelach DX, w których ogniskowa wynosi 16,5 mm.
 - Trzy elementy asferyczne, cztery o wysokim współczynniku załamania światła i dwa elementy o bardzo niskiej dyspersji są umieszczone w konstrukcji optycznej, aby ograniczyć zarówno aberracje sferyczne i chromatyczne, jak i frędzle barwne i zniekształcenia, dla poprawy przejrzystości, ostrości, a nawet oświetlenia.
 - Zastosowano powłokę Neutrino w celu ograniczenia odbłasków i zjawy soczewek w celu poprawy kontrastu i wierności kolorów.
 - Zaprojektowane ręczne ustawianie ostrości korzysta z mechanizmu blokady dodatniego ustawiania ostrości, który zabezpiecza pozycję ustawiania ostrości w dowolnym punkcie i ogranicza niepożądane przesunięcie ostrości.
 - Mocne kliknięcie wskazuje pozycję nieskończoności na pierścieniu ostrości, co ułatwia użycie w warunkach słabej widoczności.

-
- Korzyści z dużej głębi ostrości przy użyciu technik hiperfokalnych i wstępnego ogniskowania.
 - Wbudowane w kształcie płatków osłony przeciwsłoneczne blokują rozproszone światło w celu zmniejszenia odblasku, a także chronią przednią soczewkę obiektywu.
 - W tylnej części obiektywu można montować filtry żelowe 30 x 30 mm.
 - Zaokrąglona dziewięcioostrzowa membrana przyczynia się do płynnego efektu bokeh.

Video