Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:21

Link do produktu: https://winmar.pl/obiektyw-irix-15mm-f24-firefly-do-nikon-p-173508.html



Obiektyw Irix 15mm f/2.4 Firefly do Nikon

Cena brutto	**1 774,00 zł**
Cena netto	**1 442,28 zł**
Dostępność	**Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni**

Opis produktu

Ogniskowa 15mm nadaje się doskonale do fotografowania architektury, krajobrazów oraz wnętrz. Całkowicie nowe, rewolucyjne funkcje specjalne, takie jak focus lock, infinity click! i focus scale calibration wyznaczają nowy poziom funkcjonalności obiektywów z ręcznym nastawianiem ostrości.

Dzięki zaawansowanej konstrukcji optycznej i specjalnej formule powłok antyrefleksyjnych neutrino coating ryzyko wystąpienia blików i flar zredukowano do absolutnego minimum, gwarantując wysoki kontrast i jednorodność kolorystyczną w całym kadrze. Irix 15mm zapewnia 110-stopniowe pole widzenia, a jego minimalna odległość ogniskowania wynosi 0,28 metra. 9 zaokrąglonych listków przysłony sprawia, że obiektyw wyróżnia się niezwykle ładnym bokehem.

Obiektyw Irix 15 mm f/2.4 został wyposażony w przedni gwint filtrowy o średnicy 95 mm oraz umiejscowiony za tylną soczewką, uchwyt na filtry żelatynowe o wymiarach 30 x 30 mm.

Irix 15 mm f/2.4 występuje w dwóch wersjach: podstawowej Firefly, oraz premium Blackstone, które różnią się m.in. wagą, ilością zastosowanych uszczelnień oraz materiałami wykończeniowymi.

Firefly - podstawowa wersja - wyposażona została w trzy gumowe uszczelki, które chronią mocowanie i mechanizm ustawienia ostrości przed kurzem i wilgocią, a także przypadkowym zachlapaniem wodą. Ergonomiczny pierścień ostrości wykończony gumą zapewnia wysoki komfort pracy. Firefly to najlżejszy obiektyw w swojej klasie.

Specyfikacja

Zastosowanie	foto
Mocowanie	Nikon F
Ogniskowa	15 mm
Rozmiar matrycy	pełna klatka
Typ obiektywu	szerokokątny
Rodzaj ogniskowania	stałoogniskowy
Stabilizacja	nie
Średnica filtra	95mm
Rozmiar filtra	Żelatynowe 30 x 30
Minimalna odległość ostrzenia	0,25m
Ustawianie ostrości	manualne
Przysłona minimalna	22
Przysłona maksymalna	f/2.4
Listki przysłony	9
Konstrukcja optyczna	15 elementów w 11 grupach
Wymiary (mm)	Ø114 x 100
Waga (kg)	0.55

Cechy

- uszczelnienie (3 gumowe uszczelki)
- współpracuje zarówno z matrycami APS-C oraz z pełną klatką
- blokada pierścienia ostrości, klik na odległość hiperfokalną
- wysoka jakość optyczna

Video