

Link do produktu: <https://winmar.pl/obiektyw-nikon-nikkor-14-24-mm-f28g-ed-p-558.html>



## Obiektyw Nikon Nikkor 14-24 mm f/2.8G ED

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>8 099,00 zł</b> |
| Cena netto  | <b>6 584,55 zł</b> |
| Dostępność  | <b>Niedostępny</b> |
| Producent   | <b>Nikon</b>       |

### Opis produktu

#### Nikon Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8G ED

Wyjątkowo szerokokątny obiektyw o przełomowej konstrukcji optycznej i dużym otworze przysłony. Ten wyśmienity model dla zawodowców wyposażono w powłokę nanokrystaliczną Nano Crystal Coat w celu ograniczenia poświat i odbłasków. Ponadto cechuje się on znakomitą ostrością na całej powierzchni kadru, znacznie lepszą niż w przypadku porównywalnych obiektywów o stałej ogniskowej.

- Profesjonalny, ultraszerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy Nikkor.
- Zakres ogniskowych 14-24 mm (odpowiednik w formacie DX: 21-36 mm).
- Powłoka nanokrystaliczna Nano Crystal Coat ogranicza poświaty i odbłaski.
- Silnik SWM (ang. Silent Wave Motor) umożliwia cichą i szybką pracę autofokusa.
- Szkło ED o ultraniskiej dyspersji ogranicza do minimum aberrację chromatyczną.
- Gumowa uszczelka bagnetu.
- Natychmiastowa manualna korekcja ostrości (przełączanie w tryb M/A lub M).
- Zintegrowana osłona przeciwsłoneczna.
- W zestawie miękki pokrowiec CL-M3.

### Specyfikacja

Specyfikacja:

- Ogniskowa- 14-24 mm
- Maksymalny otwór przysłony- f/2,8
- Minimalny otwór przysłony- f/22
- Konstrukcja obiektywu- 14 elementów w 11 grupach (w tym dwa ze szkła ED, trzy soczewki asferyczne i jeden element z powłoką nanokrystaliczną Nano Crystal Coat)
- Kąt obrazowy- 114° - 84° (90° - 61° w przypadku aparatu o formacie DX)
- Minimalna odległość ogniskowania- 0,28 m (przy ogniskowej 18-24 mm)
- Maksymalna skala odwzorowania- 1/6,7
- Liczba listków przysłony- 9 (zaokrąglone)

---

-Ustawianie ostrości- System ogniskowania wewnętrznego (ang. Internal Focusing, IF); autofokus z wbudowanym silnikiem SWM i manualne ustawianie ostrości  
-Średnica x długość (odległość od kołnierza mocowania)- Około 98×131,5 mm  
-Masa- 970g/34,2oz