

Link do produktu: <https://winmar.pl/obiektyw-nikon-nikkor-24-70-mm-f2.8e-ed-vr-p-174760.html>



Obiektyw Nikon Nikkor 24-70 mm f/2.8E ED VR

Cena brutto	9 499,00 zł
Cena netto	7 722,76 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Nikon

Opis produktu

Obiektyw Nikon Nikkor 24-70 mm f/2.8E ED VR

REJESTRUJ ŚWIAT Z DOSKONAŁĄ OSTROŚCIĄ, KORZYSTAJĄC Z OBIEKTYWÓW NIKKOR

Od ponad 80 lat czołowi specjaliści w dziedzinie optyki dążą do optycznej perfekcji, tworząc obiektywy Nikkor. Każdy obiektyw marki Nikkor to symbol dbałości o najdrobniejsze szczegóły we wszystkich aspektach konstrukcji. Każdy z nich to dzieło sztuki optycznej.

PONAD 80 LAT DOSKONAŁOŚCI

Od początków swojego istnienia marka Nikkor stanowi symbol niezmiennego zaangażowania w zapewnianie integralności, najwyższej jakości wykonania i niezawodności oferowanych obiektywów.

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Obiektywy Nikkor są konstruowane z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii optycznych na świecie, z myślą o maksymalnym poszerzeniu możliwości obiektywu.

WYBÓR PROFESJONALISTÓW

Profesjoniści z branży fotograficznej na całym świecie wybierają obiektywy Nikkor ze względu na doskonałe parametry optyczne i wyjątkową niezawodność w terenie.

Szybszy. Mocniejszy. Stabilniejszy niż kiedykolwiek. **Obiektyw Nikon Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR II** zapewnia wiodącą w branży jakość obrazu i doskonale spełnia wymagania zastosowań profesjonalnych. Wprowadzenie zaawansowanego systemu redukcji drgań firmy **Nikon**, całkowita przebudowa układu optycznego oraz wzmocnienie konstrukcji mechanicznej tchnęło nowe życie w ten podstawowy element ekwipunku, który jest najczęściej używanym profesjonalnym obiektywem z serii **NIKKOR**. Technologia redukcji drgań daje efekt porównywalny ze skróceniem czasu otwarcia migawki nawet o cztery stopnie, skutecznie minimalizując poruszenie powodowane przez drganie aparatu. Ponadto unikatowy cichy silnik falowy firmy Nikon zapewnia szybsze działanie autofokusa. Konstrukcja jest bardziej wytrzymała, a fluorowa powłoka przedniej i tylnej soczewki aktywnie odpycha wodę, kurz i brud.

Profesjonalny standardowy **obiektyw Nikon Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR II** zmiennoogniskowy o maksymalnym otworze przysłony **f/2,8**; ogniskowa obiektywu **24-70 mm** (odpowiednik formatu **DX: 36-105 mm**). Zwarty teleobiektyw zmiennoogniskowy o szerokim zakresie ogniskowych, doskonały bez względu na rodzaj fotografowanego obiektu.

Duży otwór przysłony **f/2,8**; zapewnia doskonałe rezultaty przy słabym oświetleniu i spójne ustalanie ekspozycji w całym

zakresie ogniskowych.

Redukcja drgań (**VR**): minimalizuje drgania aparatu i umożliwia fotografowanie z czasami otwarcia migawki dłuższymi nawet o cztery stopnie ¹.

Doskonałe efekty: obiektyw cechuje nadzwyczajna ostrość i kontrast w całym kadrze. Konstrukcja układu optycznego skutecznie zapobiega powstawaniu kolorowych obwódek, aberracji chromatycznej i zapewnia korektę dystorsji w całym zakresie ogniskowych.

Zaawansowana konstrukcja układu optycznego: zawiera nowo opracowaną soczewkę asferyczną ze szkła o superniskiej dyspersji (**ED**) oraz trzy asferyczne, dwie soczewki ze szkła **ED** i jedną o wysokim współczynniku załamania (HRI).

Powłoka nanokrystaliczna: ogranicza refleksy i flarę, zapewniając kontrastowy obraz.

Elektromagnetyczna przesłona: umożliwia powtarzalne i bardziej precyzyjne ustalanie ekspozycji podczas szybkich zdjęć seryjnych.

Cichy silnik falowy (**SWM**): błyskawiczny i bezgłośny autofocus z możliwością płynnego przejścia na ręczne ustawianie ostrości.

Wytrzymały i niezawodny: odporna i wytrzymała konstrukcja stworzona do wymagających zastosowań profesjonalnych.

Powłoka fluorowa: aktywnie odpycha wodę, kurz i brud, nie wpływając na jakość zdjęć. Powłoka jest naniesiona na menisk ochronny przedniej i tylnej soczewki obiektywu, dzięki czemu ułatwia czyszczenie optyki bez obaw o uszkodzenie powierzchni.

Specyfikacja

Ogniskowa

24–70 mm

Maksymalny otwór względny

f/2,8

Minimalny otwór względny

f/22

Budowa optyczna obiektywu

15 elementów w 11 grupach (z 3 elementami ze szkła ED, 3 soczewkami asferycznymi i jedną pokrytą powłoką nanokrystaliczną)

Kąt widzenia

84°–34°20' (61°–22°50' w wypadku aparatu formatu DX)

Minimalna odległość zdjęciowa

0,38 m (przy ogniskowej 35–50 mm)

Maksymalna skala odwzorowania

1/3,7x

Liczba segmentów przysłony

9 (okrągła)

Rozmiar filtra

77 mm

Średnica x długość (odległość od mocowania obiektywu)

Około 83 x 133 mm

Masa

Około 900 g

Akcesoria dostarczone w zestawie

Osłona z mocowaniem bagietowym HB-40, wzmocniony futerał CL-M3