

Link do produktu: <https://winmar.pl/obiektyw-tokina-at-x-11-16-t3-mf-cinema-canon-p-173549.html>



Tokina AT-X 11-16 F2.8 PRO DX V Obiektyw do Nikon

Cena brutto	2 649,00 zł
Cena netto	2 153,66 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	-

Opis produktu

Tokina AT-X 11-16 PRO DX V bazuje na bardzo udanym i popularnym modelu PRO DX II przeznaczonym do aparatów formatu APS-C. W porównaniu do wersji fotograficznej wprowadzono udogodnienie w postaci pierścienia zębatego. Zwiększa to komfort filmowania lustrzanką z systemem follow-focus. Warto zwrócić uwagę, że pomimo zastosowania pierścienia zębatego nadal można korzystać z wszystkich funkcji, które oferuje wersja fotograficzna, a więc łatwego przełączania autofokusa systemem One-Touch-Focus-Clutch oraz zmiany ogniskowej.

Tokina AT-X 11-16 PRO DX V stanowi pomost pomiędzy modelem klasycznym przeznaczonym dla fotografów a wersją w pełni filmową stanowiącą odrębny segment obiektywów. Tokina AT-X 11-16 PRO DX V świetnie sprawdzi się na rynku video HD/SLR, gdyż jest jedynym szerokokątnym obiektywem ze światłością f/2.8 zaprojektowanym do pracy z lustrzankami formatu APS-C, wyposażonym w pierścień zębaty do systemu follow-focus. Konstrukcja optyczna obiektywu jest taka sama jak w wersji fotograficznej. Bazuje między innymi na dwóch soczewkach asferycznych (jednej szklanej i jednej hybrydowej P-MO) oraz dwóch soczewkach nisko-dyspersyjnych SD.

Podstawowe cechy:

- obiektyw współpracuje z przetwornikami formatu APS-C
- zaawansowana konstrukcja optyczna oparta m.in. na dwóch soczewkach SD (nisko-dyspersyjnych) oraz dwóch soczewkach asferycznych, gwarantuje wysoki kontrast i skuteczną kontrolę aberracji chromatycznej
- w komplecie z obiektywem tulipanowa osłona przeciwsłoneczna
- dostępne mocowania: Canon EF, Nikon F

Sprzedawany zestaw zawiera:

- obiektyw Tokina AT-X 116 PRO DX V
- dekielki
- osłone przeciwsłoneczną
- opakowanie

Specyfikacja

Zastosowanie	video
Mocowanie	Nikon F
Ogniskowa	11-16 mm
Rozmiar matrycy	crop
Typ obiektywu	szerokokątny
Rodzaj ogniskowania	zoom
Stabilizacja	nie
Średnica filtra	77mm
Minimalna odległość ostrzenia	0,3m
Ustawianie ostrości	autofocus
Przysłona minimalna	22
Przysłona maksymalna	f/2.8
Listki przysłony	9
Skala odwzorowania	1:11,6
Konstrukcja optyczna	13 elementów w 11 grupach
Wymiary (mm)	84 x 89,2
Waga (kg)	0.55