

Link do produktu: <https://winmar.pl/obiektyw-tokina-at-x-12-28-f4-pro-dx-canon-p-173543.html>



Tokina AT-X 70-200 F4 PRO FX VCM-S Obiektyw do Nikon

Cena brutto	2 494,00 zł
Cena netto	2 027,64 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	-

Opis produktu

Tokina AT-X 70-200mm F4 PRO FX VCM-S to zmiennoogniskowy teleobiektyw klasy premium zaprojektowany do współpracy z lustrzankami pełno-klatkowymi i APS-C. Konstrukcja optyczna obiektywu, oparta między innymi na trzech soczewkach SD (Super-Low Dispersion) o niskim współczynniku dyspersji, pozwoli uzyskać bardzo dobrą ostrość w całym zakresie ogniskowych już przy pełnym otwarciu przysłony. Stała maksymalna wartość przysłony F4 w całym zakresie ogniskowych gwarantuje wysokie właściwości optyczne, a sam obiektyw zachowuje niewielkie rozmiary i jest łatwy w obsłudze.

Tokina AT-X 70-200 F4 PRO FX VCM-S wyposażona została w nowy moduł redukcji drgań VCM (Vibration Correction Module) o skuteczności 3EV, który świetnie sprawdza się, gdy niemożliwe jest użycie statywu lub monopodu. Obiektyw ma również szybki i cichy pierścieniowy napęd autofokusa sprawdzający się w fotografii sportowej.

Obiektyw standardowo wyposażony jest w tulipanową osłonę przeciwsłoneczną BH-672, której kształt i rozmiary zostały tak dobrane, aby uzyskać możliwie najlepszą ochronę przedniej soczewki przed bocznym światłem i zachować kompaktowe wymiary podczas fotografowania i transportu.

Podstawowe cechy:

- światło f4 w całym zakresie ogniskowych
- stabilizacja obrazu
- konstrukcja oparta na trzech soczewkach SD o super-niskiej dyspersji
- dostępne mocowania: Nikon F

Sprzedawany zestaw zawiera:

- obiektyw Tokina AT-X 70-200mm F4 PRO FX VCM-S do Nikon
- dekielki
- osłonę przeciwsłoneczną
- opakowanie

Specyfikacja

Zastosowanie
Mocowanie

foto
Nikon F

Ogniskowa	70-200 mm
Rozmiar matrycy	pełna klatka
Typ obiektywu	teleobiektyw
Rodzaj ogniskowania	zoom
Stabilizacja	tak
Średnica filtra	67mm
Minimalna odległość ostrzenia	1m
Ustawianie ostrości	autofocus
Przysłona minimalna	22
Przysłona maksymalna	f/4.0
Listki przysłony	9
Skala odwzorowania	1:3,57
Konstrukcja optyczna	19 elementów w 14 grupach
Wymiary (mm)	82 x 167.5
Waga (kg)	0.98