

Dane aktualne na dzień: 19-08-2026 09:25

Link do produktu: <https://winmar.pl/panasonic-ag-cx350-p-176205.html>

Panasonic AG-CX350



Cena brutto	14 350,00 zł
Cena netto	11 666,67 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Panasonic

Opis produktu

Panasonic AG-CX350

Profesjonalna kamera reporterska, która oferuje doskonałą jakość obrazu i szeroką gamę funkcji, które sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem dla dziennikarzy i operatorów kamer.

1-calowa matryca MOS

Sensor zapewnia doskonałą jakość obrazu, z szerokim zakresem dynamiki i niskim szumem. Szeroki zakres dynamiki pozwala zachować szczegóły zarówno w jasnych, jak i ciemnych partiach obrazu, a niski szum pozwala uzyskać czystą i szczegółową reprodukcję obrazu nawet w warunkach słabego oświetlenia.

20-krotny zoom optyczny i 32-krotny zoom inteligentny

Zapewniają duży zakres zoomu, który jest niezbędny w pracy reporterskiej. 20-krotny zoom optyczny pozwala zbliżyć się do obiektu, a 32-krotny zoom inteligentny pozwala jeszcze bardziej zbliżyć się do obiektu, bez utraty jakości obrazu.

5-osiowa hybrydowa stabilizacja obrazu

Zapewnia stabilny obraz, nawet podczas nagrywania z ręki. Stabilizacja obrazu kompensuje drgania kamery, dzięki czemu uzyskany obraz jest ostry i wyraźny.

Wbudowany mikrofon z redukcją szumów

Czysty i wyraźny dźwięk, dzięki mikrofonowi z redukcją szumów eliminuje szumy z tła, dzięki czemu uzyskany dźwięk jest czysty i wyraźny.

Możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 4K 60p

Zapewnia płynny i szczegółowy obraz. Rozdzielczość 4K 60p pozwala uzyskać obraz o wysokiej rozdzielczości i płynnym ruchu.

Nagrywanie w formacie HLG

Kamera zapewnia doskonały obraz HDR. Format HLG pozwala uzyskać obraz o szerokim zakresie dynamiki,

który jest jasny i kontrastowy.

Łatwy dostęp do funkcji i parametrów kamery

Dzięki temu można szybko i łatwo nagrywać materiał reporterski. Wszystkie niezbędne funkcje i parametry są łatwo dostępne, dzięki czemu można je szybko i łatwo ustawić.

Podsumowując, Panasonic AG-CX350 to profesjonalna kamera reporterska, która oferuje doskonałą jakość obrazu i szeroką gamę funkcji, które sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem dla dziennikarzy i operatorów kamer.

Główne cechy:

- 1-calowa matryca MOS o rozdzielczości 15,2 megapikseli zapewnia doskonałą jakość obrazu, z szerokim zakresem dynamiki i niskim szumem.
- 20-krotny zoom optyczny i 32-krotny zoom inteligentny zapewniają duży zakres zoomu, który jest niezbędny w pracy reporterskiej.
- 5-osiowa hybrydowa stabilizacja obrazu zapewnia stabilny obraz, nawet podczas nagrywania z ręki.
- Wbudowany mikrofon z redukcją szumów zapewnia czysty i wyraźny dźwięk.
- Możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 4K 60p zapewnia płynny i szczegółowy obraz.
- Nagrywanie w formacie HLG zapewnia doskonały obraz HDR.
- Łatwy dostęp do funkcji i parametrów kamery, dzięki czemu można szybko i łatwo nagrywać materiał reporterski.

Specyfikacja

- **Moc** -
7,28 V (gdy używany jest akumulator)
12 V (gdy używany jest zasilacz sieciowy)
- **Zużycie energii** -
17 W (gdy używany jest monitor LCD)
11,5 W (nagrywanie 1080i / 422ALL-I 100M, gdy używany jest monitor LCD, bez podłączonych urządzeń zewnętrznych)
- **Temperatura pracy** -
od 0°C do 40°C
- **Wilgotność robocza** -
10 % do 80 % (brak kondensacji)
- **Waga** -
Body ok. 1,9 kg (tylko korpus, z wyłączeniem osłony przeciwsłonecznej, baterii i akcesoriów)
Shooting - ok. 2,3 kg (w tym osłona obiektywu, bateria i uchwyt mikrofonu)
- **Wymiary** -
180x173x311 mm (bez wystających elementów i kielicha na oko)
- **Pickup Device** -
1.0-type (rozmiar efektywny) MOS
- **Efektywne piksele** -
15 030 000 pikseli
- **Obiektyw** -
Optyczny stabilizator obrazu, zoom optyczny 20x z napędem silnikowym
Wartość przysłony - F2,8 do F4,5
Ogniskowa f=8,8 mm do 176 mm
35 mm - 24,5 mm do 490 mm
Średnica filtra - 67 mm
Filtr ND - Przezroczysty, 1/4, 1/16, 1/64
Filtr IR - Zawiera funkcję sterowania ON/OFF
Najkrótsza odległość fotografowania (M.O.D.) - Ok. 10 cm (W), 1,0 m (T) od przedniej soczewki
- **Ustawienia gain** -

Przełącznik L/M/H

-3 dB do 18 dB (regulowane w krokach co 1 dB)

24dB, 30 dB, 36 dB przełączane

(przy przypisywaniu przycisku [S. GAIN] do przycisku UŻYTKOWNIKA)

- **Ustawienie temperatury barwowej -**

ATW, ATW LOCK, A ch, B ch, B ch, preset 3200 K/reset 5600 K/VAR (2000 K do 15000 K)

- **Prędkość migawki -**

Gdy [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz

- Tryb 59,94i/59,94p:

1/60 sek. (migawka wyłączona), 1/100 s, 1/120 s, 1/250 s, 1/500 s, 1/1000 s, 1/2000 s, 1/4000 s, 1/8000 s, 1/10000 s.

- Tryb 29,97p:

1/30 sek. (migawka wyłączona), 1/60 sek., 1/100 sek., 1/120 sek., 1/250 sek., 1/500 sek., 1/1000 sek., 1/2000 sek., 1/4000 sek.

- Tryb 23,98p:

1/24 sek., 1/48 sek. (migawka wyłączona), 1/60 sek., 1/100 sek., 1/120 sek., 1/250 sek., 1/500 sek., 1/1000 sek., 1/2000 sek., 1/4000 sek.

Gdy [TRYB SYSTEMU] = 50,00 Hz

- Tryb 50i/50p:

1/50 sek. (migawka wyłączona), 1/60 sek., 1/100 sek., 1/120 sek., 1/250 sek., 1/500 sek., 1/1000 sek., 1/2000 sek., 1/4000 sek.

- Tryb 25p:

1/25 sek., 1/50 sek. (migawka wyłączona), 1/60 sek., 1/100 sek., 1/120 sek., 1/250 sek., 1/500 sek., 1/1000 sek., 1/2000 sek., 1/4000 sek.

- **Prędkość migawki (wolna migawka) -**

Gdy [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz

- 59,94i/59,94p tryb: 1/1 sek., 1/2 sek., 1/4 sek., 1/6 sek., 1/15 sek.

- Tryb 29,97p: 1/1 sek., 1/2 sek., 1/4 sek., 1/6 sek., 1/15 sek.

- Tryb 23,98p: 1/1 sek.

Gdy [SYSTEM MODE] = 50,00 Hz

- Tryb 50i/50p: 1/1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/6 s, 1/12 s, 1/25 s

- Tryb 25p: 1/1 sek., 1/2 sek., 1/4 sek., 1/6 sek., 1/12 sek.

- **Prędkość migawki (Synchro Scan):**

Gdy [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz

- Tryb 59,94i/59,94p: 1/60,0 sek. do 1/7200 sek.

- Tryb 29,97p: 1/30,0 sek. do 1/7200 sek.

- Tryb 23,98p: 1/24,0 sek. do 1/7200 sek.

Gdy [SYSTEM MODE] = 50,00 Hz

- Tryb 50i/50p: 1/50,0 sek. do 1/7200 sek.

- Tryb 25p: 1/25,0 sek. do 1/7200 sek.

- **Kąt otwarcia migawki -**

3,0 stopnia do 180,0 stopnia do 360,0 stopnia (w odstępach 0,5 stopnia)

- **Częstotliwość zapisu VFR -**

Gdy [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz

1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 54, 60 (fps)

Gdy [TRYB SYSTEMU] = 50,00 Hz

1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 (fps)

- **Super Slow Recording (super powolne nagrywanie) -**

Gdy [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz

1920 x 1080 (FHD): częstotliwość klatek na sekundę 120 kl./s

Gdy [SYSTEM MODE] = 50,00 Hz

1920 x 1080 (FHD): częstotliwość klatek na sekundę 100 kl.

- **Sensitivity -**

W trybie [HIGH SENS.] -

F12 (2000 lx, 3200 K, 89,9 % odbicie, 2160/59,94p, 1080/59,94i)

F13 (2000 lx, 3200 K, 89,9 % odbicia, 2160/50p, 1080/50i)

- **Rozdzielczość pozioma -**

2000 TV lub wyższa (UHD: środek)

1000 TV lub więcej (FHD: środek)

- **i.Zoom -**

×32 (FHD), ×24 (UHD)

- **Digital Zoom -**

×2/×5/×10

- **Ośłona obiektywu -**

Ośłona silnika

- **Nośniki do nagrywania -**

Karta pamięci SDHC (4 GB do 32 GB),

Karta pamięci SDXC (32 GB do 128 GB)

Obsługuje UHS-I/UHS-II UHS Speed Class3, Video Speed Class V90, microP2 card (A series, B series)

- **Gniazdo zapisu -**

-
- microP2/SDXC UHS-II slot karty microP2/SDXC x 2
 - **Recording Pixels -**
3840 × 2160 (UHD), 1920 × 1080 (FHD), 1280 × 720 (HD), 720 × 480(SD), 720 × 576 (SD)
 - **System Frequency -**
59,94 Hz/50,00 Hz
 - **Format pliku nagrywania -**
MOV (AVC), MOV (HEVC), AVCHD
 - **2 Funkcje gniazd -**
Relay Rec, Simultaneous Rec, Background Rec
 - **Specjalne funkcje nagrywania -**
Zapis przed, zapis interwałowy, znacznik czasu
 - **Quantization -**
MOV: 4:2:2:2 10 bit/4:2:0 8 bit/4:2:0 10 bit (HEVC)
AVCHD: 4:2:0 8 bit
 - **Format kompresji wideo**
H.264/MPEG-4 AVC High Profile
H.265/MPEG-H HEVC Główny profil10
 - **Nagrywanie sygnału audio -**
MOV: 48 kHz/24 bit, 2 ch, Linear PCM
AVCHD: 48 kHz/16 bit, 2 ch, Dolby Audio
Headroom - 12 dB/18 dB/20 dB z możliwością przełączania (menu)
 - **Format kompresji wideo -**
H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile
 - **Format kompresji dźwięku -**
AAC-LC
 - **Protokół sieciowy -**
RTSP/RTP/RTMP/RTMP
 - **SDI OUT -**
BNC x 1, obsługa SDI REC REMOTE
HD: 0.8 V [p-p], 75 Ω SD: 0.8 V [p-p], 75 Ω, format wyjściowy (4:2:2 10 bit):
 - 1920 × 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97Psf, 25Psf, 23.98Psf
 - 1280 × 720: 59.94p, 50p
 - 720 × 480: 59.94i • 720 × 576: 50i
 - **HDMI OUT -**
HDMI x 1, Type A, HDMI REC REMOTE supported, VIERA Link not supported
Output format (4:2:2 10 bit):
 - 3840 × 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
 - 1920 × 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p
 - 1280 × 720: 59.94p, 50p
 - 720 × 480: 59.94p • 720 × 576: 50p
 - **VIDEO OUT -**
3,5 mm średnicy mini jack, kompozyt 1,0 V [p-p], 75 Ω
 - **Wbudowany mikrofon -**
Mikrofon stereofoniczny
 - **Wejście 1/2 -**
XLR (3-biegunowe) x 2 (INPUT1, INPUT2)
Wejście o wysokiej impedancji, LINE/MIC/MIC+48V (przełączane SW)
MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu (przełączane menu)
LINE: +4 dBu/0 dBu (przełączane menu)
 - **Audio SDI OUT -**
Linear PCM 2 ch
 - **Audio HDMI OUT -**
Linear PCM 2 ch
 - **Słuchawki -**
Gniazdo stereo mini jack 3,5 mm średnicy x 1
 - **AV OUT -**
3,5mm stereo mini jack x 1, poziom wyjściowy: 600 Ω, 316 mV
 - **Głośnik -**
średnica 20 mm, okrągły x 1
 - **TC IN/OUT -**
BNC x 1,
Używane jako zaciski wejściowe i wyjściowe (przełączane menu)
Wejście: 1,0 V do 4,0 V [p-p] 10 KΩ
Wyjście: 2,0 V ± 0,5 V [p-p] niska impedancja
 - Remote - Super mini jack o średnicy 2,5 mm
 - LAN - RJ-45: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
 - **USB 2.0 HOST -**
Typ A, 4-pin (5 V, 0,5 A) dla opcjonalnego modułu bezprzewodowego
 - **USB 3.0 DEVICE -**

-
- USB 3.1 GEN1 typ C, funkcja pamięci masowej USB
 - Brak funkcji zasilania (bus power)
 - DC IN 12V - DC 12 V DC EIAJ Typ 4
 - **Monitor LCD -**
kolorowy monitor TFTLCD typu 3.5 (3:2),
ok. 1.620.000 punktów, panel dotykowy
obszar wyświetlania obrazu (16: 9): Około 1.370.000 punktów
 - **Viewfinder -**
0,39 typ OLED (wyświetlacz organiczny EL), ok. 2.360.000 punktów,
obszar wyświetlania obrazu (16: 9): ok. 1.770.000 punktów
 - **W zestawie -**
Bateria (AG-VBR59), ładowarka (AG-BRD50), zasilacz sieciowy, kabel sieciowy, uchwyt na mikrofony, pasek na ramię,
muszla oczna, osłona obiektywu, pasek mocujący oraz instrukcja obsługi
 - **Gwarancja producenta**