

Link do produktu: <https://winmar.pl/panel-fotowoltaiczny-ecoflow-110-w-p-175452.html>

Panel fotowoltaiczny Ecoflow 110 W



Cena brutto	1 398,00 zł
Cena netto	1 136,59 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	ECOFLOW

Opis produktu

Panele fotowoltaiczne EcoFlow 110W

Zapewnij sobie energetyczną niezależność dzięki mobilnym panelom fotowoltaicznym EcoFlow. Kompatybilne ze stacjami zasilania serii Delta oraz River, są doskonałym uzupełnieniem ich wszechstronnego zastosowania. Generuj czystą, odnawialną energię bez żadnych dodatkowych kosztów. Niewielkie rozmiary, a przy tym wysoka efektywność sprawiają, że panele sprawdzą się w każdych warunkach terenowych, ale również w przydomowym ogrodzie.

Złożona struktura dla jeszcze większej efektywności

Wielowarstwowa konstrukcja paneli EcoFlow zapewnia efektywność działania oraz bezpieczeństwo. Wierzchnia powłoka jest odporna na wodę oraz kurz. Jest w 92% przezroczysta, co pozwala na wydajniejsze czerpanie energii słonecznej. Przezroczysta warstwa z materiału EVA nadaje panelom elastyczności i poprawia ogólne bezpieczeństwo użytkowania. Monokrystaliczna struktura paneli gwarantuje wydajność na poziomie 19%-20%. Wzmocnione włókno szklane oraz ostatnia, wodoodporna powłoka zapewniają dodatkową ochronę przed uszkodzeniami i wilgocią.

Przemyślane ułatwienia

Dzięki długiemu na 5 metrowemu kablowi MC4-XT60* możesz ustawić panele w pełnym słońcu, a mobilną stację zasilania w miejscu dogodnym dla Ciebie. Za pomocą przyssawek możesz zamontować panele na gładkich powierzchniach takich jak okna czy dach samochodu.

Specyfikacja

Waga	4 kg
Wymiary	Rozłożony: 158 x 51,4 x 2,0 cm, Złożony: 59 x 51,4 x 2,0 cm
Moc	110 W (+/- 5 W)
Napięcie jałowe	21,7 V (Vmp 18,5 V)
Prąd zwarciaowy	6,3 A (Imp 6,0 A)
Efektywność	20-21%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wyjścia	Port MC4 do USB-C: maks. 24 V, do maks. 6 A
Możliwość łączenia	Port MC4 do XT60: maks. 80 V, do maks. 10 A
	Tak, W przypadku Delta 1300 do trzech paneli, w przypadku River 370 do dwóch paneli