

Link do produktu: <https://winmar.pl/paralinx-arrow-x-sdi-system-11-215-metrow-bez-delay-p-173298.html>

PARALINX ARROW-X SDI SYSTEM 1:1, 215 metrów, bez delay

Cena brutto	21 500,00 zł
Cena netto	17 479,67 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Paralinx

Opis produktu

Paralinx Arrow-X SDI to rewolucyjny transmitter Video HD oferujący bezprzewodową transmisję Real Time HD. Duży zasięg urządzenia sprawdza się znakomicie w przemyśle telewizyjnym, filmowym, a także wśród operatorów UAV/UAS.

Paralinx Arrow-X może przysyłać sygnał fullHD 1080p/60 na dystansie do 215 metrów przy pomocy standardowych anten (opcjonalne anteny pozwalają na zwiększenie zasięgu) i utrzymywać niezwykle niskie opóźnienie na poziomie 1ms.

Zarówno nadajnik jak i odbiornik zasilane są przy pomocy 2-pinowych wtyczek Lemo o zakresie napięcia 7-17V. Nadajnik Arrow-X posiada wejście 3G-SDI (loop-out), a odbiornik dwa wyjścia 3G-SDI

Podobnie jak Paralinx Tomahawk, Arrow-X transmituje sygnał Full HD (do 1080p/60 4:2:2) z mniejszym niż 1ms opóźnieniem i może obsługiwać do 4 odbiorników jednocześnie. Waga nadajnika bez anten wynosi ok. 178g, natomiast odbiornika ok. 340g (bez anten).

Specyfikacja

Zasięg transmisji	Do 700 stóp (215 metrów) - Zasięg może się różnić w zależności
Czas oczekiwania	Mniej niż 1 milisekunda
Szyfrowanie	128-bitowy AES
Częstotliwość	Działa w paśmie częstotliwości 5 GHz
Zgodny z	FCC, CE, MIC (TELEC) i RoHS
Wymiary (Tx)	4 "x 2,5" x 0,8 " / 108 mm x 67 mm x 21 mm (bez anten)
Waga (Tx)	6,3 uncji / 178 g (bez anten)
Wymiary (Rx)	5 "x 5,6" x 1,3 " / 143 mm x 128 mm x 33 mm (bez anten)
Waga (Rx)	12 uncji / 340g (bez anten)

Cechy

-
- lekka konstrukcja, która pozwala na zastosowanie w Handheldach, Stedicamach, Gimbalach i kopterach
 - nadajnik wyposażony jest w wejście HDMI, natomiast odbiornik w dwa wyjścia 3G-SDI
 - wytrzymała, aluminiowa konstrukcja nadajnika
 - zwarta obudowa odbiornika wykonana z PCB
 - zasięg do 215 metrów (zależny od warunków zewnętrznych)
 - podgląd Real Time - opóźnienie