

Link do produktu: <https://winmar.pl/paralinx-dart-hdmi-tx-hdmi-rx-300-metrow-p-173295.html>

## PARALINX DART HDMI TX / HDMI RX, 300 metrów

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cena brutto | <b>11 100,00 zł</b>  |
| Cena netto  | <b>9 024,39 zł</b>   |
| Dostępność  | <b>Na zamówienie</b> |
| Producent   | <b>Paralinx</b>      |

### Opis produktu

**Paralinx Dart** to niewiarygodnie małe rozwiązanie do monitorowania bezprzewodowego dalekiego zasięgu zapewniające bezstratną transmisję wideo HD do 1000 stóp / 300 m.

**Dart wprowadza nową generację** ultraprzenośnych nadajników bezprzewodowych 5 GHz zaprojektowanych specjalnie do mobilnego monitorowania akcji. Zintegrowana płyta baterii LP-E6 na nadajniku zapewnia do 2 godzin działania z jednej baterii, a wyjście mini-USB pozwala zasilac zarówno kamerę GoPro, jak i Dart z tej samej baterii. W przypadku dłuższych okresów fotografowania Dart można podłączyć do akumulatora USB 2A, aby system działał przez wiele godzin.

**Nadajnik i odbiornik Dart** mają punkty mocowania ¼ "-20 i 4-40, aby pomieścić szeroką gamę akcesoriów do aparatu, umożliwiając łatwe podłączenie systemu do dowolnego zestawu. Jego obudowa wykonana jest z frezowanego aluminium i działa jak radiator, zapewniając optymalną pracę w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Pomimo metalowej obudowy system Dart jest uderzająco lekki, 100 g (TX), 350 g (Rx).

**Wejście micro HDMI Dart** obsługuje sygnały wideo do 1080p30 / i60, a jego odbiornik może wysyłać sygnał przez HDMI lub HD-SDI, w zależności od wybranego modelu.

### Specyfikacja

Specyfikacja techniczna:

(tx)

- Maksymalny zasięg: 1000 stóp / 300 m
- Wejście wideo: Micro-HDMI
- Rozdzielczość / liczba klatek na sekundę: do 1080p30 / i60
- Pobór mocy: 5 V / 2,5 A micro-USB lub płyta akumulatorowa Canon LP-E6
- Moc wyjściowa: 5 V / 1 A micro-USB
- Wymiary: 2,6 x 2,16 x 0,95 cala (68 x 55 x 25 mm)
- Waga: 100 g (bez anten i baterii)
- Anteny zewnętrzne: 2x 2dbi RP-SMA (5GHz)
- Opcje montażu: zintegrowane otwory montażowe 1 / 4-20 i 4/40

(Rx)

- Maksymalny zasięg: 1000 stóp / 300 m
- Wyjście wideo: SDI lub HDMI (w zależności od modelu)
- Rozdzielczość / liczba klatek na sekundę: do 1080p30 / i60
- Pobór mocy: (SDI) 7-17 V 2-pin Lemo, (HDMI) 7-17 V DC
- Wymiary: 3,4 cala x 4,5 cala x 0,6 cala (8,6 cm x 11,5 cm x 1,5 cm)

- 
- Waga: 350 g (bez anten)
  - Anteny zewnętrzne: 3x 2dbi RP-SMA (5GHz)
  - Opcje montażu: zintegrowane otwory montażowe 1 / 4-20 i 4/40