Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 06:24

Link do produktu: https://winmar.pl/paralinx-tomahawk-sdi-system-11-600-metrow-bez-delay-p-173299.html



PARALINX TOMAHAWK SDI SYSTEM 1:1, 600 metrów, bez delay

Cena brutto	**38 699,00 zł**
Cena netto	**31 462,60 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Paralinx**

Opis produktu

Paralinx Arrow-X SDI to rewolucyjny transmiter Video HD oferujący bezprzewodową transmisję Real Time HD. Duży zasięg urządzenia sprawdza się znakomicie w przemyśle telewizyjnym, filmowym, a także wśród operatorów UAV/UAS.

Paralinx Arrow-X może przesyłać sygnał fullHD 1080p/60 na dystansie do 215 metrów przy pomocy standardowych anten (opcjonalne anteny pozawalają na zwiększenie zasięgu) i utrzymywać niezwykle niskie opóźnienie na poziomie 1ms.

Zarówno nadajnik jak i odbiornik zasilane są przy pomocy 2-pinowych wtyczek Lemo o zakresie napięcia 7-17V. Nadajnik Arrow-X posiada wejście 3G-SDI (loop-out), a odbiornik dwa wyjścia 3G-SDI

Podobnie jak Paralinx Tomahawk, Arrow-X transmituje sygnał Full HD (do 1080p/60 4:2:2) z mniejszym niż 1ms opóźnieniem i może obsługiwać do 4 odbiorników jednocześnie. Waga nadajnika bez anten wynosi ok. 178g, natomiast odbiornika ok. 340g (bez anten).

Specyfikacja

Zasięg transmisji	Do (600 metrów) - Zasięg może się różnić w zależności od śro
Czas oczekiwania	Mniej niż 1 milisekunda
Szyfrowanie	128-bitowy AES
Częstotliwość	Działa w paśmie częstotliwości 5 gHz
Zgodny z	FCC, CE, MIC (TELEC) i RoHS
Wymiary (Tx)	4 "x 2,5" x 0,8 "/ 108 mm x 67 mm x 21 mm (bez anten)
Waga (Tx)	6,3 uncji / 178 g (bez anten)
Wymiary (Rx)	5 "x 5,6" x 1,3 "/ 143 mm x 128 mm x 33 mm (bez anter
Waga (Rx)	12 uncji / 340g (bez anten)

Cechy

- lekka konstrukcja, która pozwala na zastosowanie w Handheldach, Stedicamach, Gimbalach i kopterach
- nadajnik wyposażony jest w wejście HDMI, natomiast odbiornik w dwa wyjścia 3G-SDI
- wytrzymała, aluminiowa konstrukcja nadajnika
- zwarta obudowa odbiornika wykonana z PCB
- zasięg do 600 metrów (zależny od warunków zewnętrznych)
- podgląd Real Time - opóźnienie <1ms
- nieskompresowany sygnał Full HD dostarcza szczegółowy obraz
- możliwość podłączenia do 4 odbiorników
- 128-bitowe AES szyfrowanie sygnału
- częstotliwość pracy 5GHz
- spełnia wszelkie techniczne i środowiskowe standardy takie jak FCC, CE, MIC (TELEC), RoHS