

Link do produktu: <https://winmar.pl/paralinx-tomahawk-sdi-system-11-600-metrow-bez-delay-p-173299.html>



## PARALINX TOMAHAWK SDI SYSTEM 1:1, 600 metrów, bez delay

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cena brutto | <b>38 699,00 zł</b>  |
| Cena netto  | <b>31 462,60 zł</b>  |
| Dostępność  | <b>Na zamówienie</b> |
| Producent   | <b>Paralinx</b>      |

### Opis produktu

**Paralinx Arrow-X SDI** to rewolucyjny transmitter Video HD oferujący bezprzewodową transmisję Real Time HD. Duży zasięg urządzenia sprawdza się znakomicie w przemyśle telewizyjnym, filmowym, a także wśród operatorów UAV/UAS.

**Paralinx Arrow-X** może przysyłać sygnał fullHD 1080p/60 na dystansie do 215 metrów przy pomocy standardowych anten (opcjonalne anteny pozwalają na zwiększenie zasięgu) i utrzymywać niezwykle niskie opóźnienie na poziomie 1ms.

**Zarówno nadajnik jak i odbiornik zasilane są przy pomocy 2-pinowych wtyczek Lemo** o zakresie napięcia 7-17V. Nadajnik Arrow-X posiada wejście 3G-SDI (loop-out), a odbiornik dwa wyjścia 3G-SDI

**Podobnie jak Paralinx Tomahawk, Arrow-X transmituje sygnał Full HD (do 1080p/60 4:2:2)** z mniejszym niż 1ms opóźnieniem i może obsługiwać do 4 odbiorników jednocześnie. Waga nadajnika bez anten wynosi ok. 178g, natomiast odbiornika ok. 340g (bez anten).

### Specyfikacja

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Zasięg transmisji</b> | Do (600 metrów) - Zasięg może się różnić w zależności od środowiska |
| <b>Czas oczekiwania</b>  | Mniej niż 1 milisekunda                                             |
| <b>Szyfrowanie</b>       | 128-bitowy AES                                                      |
| <b>Częstotliwość</b>     | Działa w paśmie częstotliwości 5 GHz                                |
| <b>Zgodny z</b>          | FCC, CE, MIC (TELEC) i RoHS                                         |
| <b>Wymiary (Tx)</b>      | 4 "x 2,5" x 0,8 " / 108 mm x 67 mm x 21 mm (bez anten)              |
| <b>Waga (Tx)</b>         | 6,3 uncji / 178 g (bez anten)                                       |
| <b>Wymiary (Rx)</b>      | 5 "x 5,6" x 1,3 " / 143 mm x 128 mm x 33 mm (bez anten)             |
| <b>Waga (Rx)</b>         | 12 uncji / 340g (bez anten)                                         |

### Cechy

- 
- lekka konstrukcja, która pozwala na zastosowanie w Handheldach, Stedicamach, Gimbalach i kopterach
  - nadajnik wyposażony jest w wejście HDMI, natomiast odbiornik w dwa wyjścia 3G-SDI
  - wytrzymała, aluminiowa konstrukcja nadajnika
  - zwarta obudowa odbiornika wykonana z PCB
  - zasięg do 600 metrów (zależny od warunków zewnętrznych)
  - podgląd Real Time - opóźnienie