

Link do produktu: <https://winmar.pl/pavotube-ii-30c-led-rgbww-tube-light-4-light-kit-p-175988.html>



## Pavotube II 30C LED RGBWW Tube Light 4 Light Kit

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Cena brutto | <b>6 900,00 zł</b>                                |
| Cena netto  | <b>5 609,76 zł</b>                                |
| Dostępność  | <b>Dostępny w sprzedaży -<br/>wysyłka 1-5 dni</b> |
| Producent   | <b>NANLITE</b>                                    |

### Opis produktu

Drzwi kreatywności zostaną otwarte jeszcze szerzej wraz z wprowadzeniem na rynek PavoTube II 15C/30C, które charakteryzują się technologicznymi ulepszeniami zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. PavoTube II 15C/30C wykorzystują technologię mieszania kolorów RGBWW z doskonałym odwzorowaniem kolorów i dokładną reprodukcją barw, dzięki czemu są w stanie w pełni urzeczywistnić Twoje kolorowe wizje.

### Rewolucyjne kolory

W ciągu ostatnich kilku lat kalejdoskopowy świat kreatywności otworzył swoje drzwi dla małych i średnich zespołów produkcyjnych, ekip filmowych i fotografów na całym świecie dzięki świetłówkom z serii PavoTube. Słuchając uważnie opinii użytkowników, NANLITE wprowadza teraz na rynek PavoTube II 15C/30C z technologicznymi ulepszeniami, aby wyjść poza ograniczenia w rejestrowaniu obrazów.

### Wyznaczanie nowych standardów w jakości światła

PavoTube II 15C/30C wykorzystuje technologię mieszania kolorów RGBWW z doskonałym odwzorowaniem kolorów i dokładną reprodukcją barw, dzięki czemu twoje kolorowe wizje ożyją. Szerszy zakres CCT 2700-7500K z regulacją  $G/M \pm 150$  pozwala na bardziej wszechstronne opcje oświetlenia w różnych porach dnia, ułatwiając robienie zdjęć i kręcenie filmów w różnych środowiskach.

### Jasne światło i wysoka iluminacja

Poziom iluminacji PavoTube II 15C, 5600K:  $14281 \times @0.5m$   
10% jaśniejsza niż poprzednia wersja

Poziom iluminacji PavoTube II 30C, 5600K:  $19101 \times @0.5m$   
20% jaśniejsza niż poprzednia wersja

Więcej światła będzie można wykorzystać jako światło główne, światło wypełniające i inne

---

zastosowania dzięki zwiększeniu wydajności świetlnej przy jednoczesnym zachowaniu zużycia energii przez PavoTube II 15C/30C.

### **Różne rozmiary dla elastyczności fotografowania**

Obiekty począwszy od samochodów, mebli, zabawek po biżuterię mogą być odpowiednio oświetlone podczas fotografowania dzięki 3 dostępnym długościom PavoTube II C. Więcej kreatywnych pomysłów będzie można zrealizować dzięki wielu kombinacjom świetlówek w różnych rozmiarach.

### **Intuicyjna, prosta obsługa**

Bezpośrednie sterowanie PavoTube II 15C/30C zostało zoptymalizowane dzięki znacznie bardziej intuicyjnej obsłudze dwoma pokrętkami. Na przykład jedno krótkie naciśnięcie przycisku natychmiast przywraca poprzednie ustawienie intensywności, co pozwala na wygodniejsze i płynniejsze sterowanie oświetleniem.

Obsługa szybkiego przełączania języka chińskiego/angielskiego w menu z bardziej przyjaznym interfejsem dla użytkowników zarówno w kraju, jak i za granicą.

### **Kompleksowe aktualizacje, nowe działanie**

Kontrola – moduły Bluetooth i 2,4 GHz są wbudowane z możliwością kontroli przez NANLINK APP. Wiele parametrów jest dostosowywanych w trybach CCT/HSI/FX dla bardziej inteligentnej kontroli bezprzewodowej.

Obsługa przewodowego DMX/RDM w tym samym czasie dla kontroli w grupach, ogromna pomoc podczas tworzenia spektakularnego efektu wizualnego.

**Połączenie** - Pozwól na ładowanie PD3.0 (ang. Power Delivery), zasilanie i aktualizację oprogramowania za pośrednictwem portu USB typu-C.

Port PD3.0 zapewnia drugi sposób ładowania PavoTube II 15C/30C. Jeśli zapomnisz zabrać zasilacza na sesję zdjęciową, prawdopodobnie możesz wymyślić inny sposób ładowania.

\*PavoTube II 15C obsługuje PD3.0 (9-20 V) 20 W, min. ładowania; PavoTube II 30C obsługuje PD3.0 (12-20 V) 30 W min. ładowania.

**Struktura** - Diody LED są przesłonięte innowacyjnymi materiałami dyfuzyjnymi. Miękką i równomierną emisję zapewnia lepszą wydajność przy fotografowaniu obiektów o wysokim współczynniku odbicia oraz jako praktyczne oświetlenie w kadrze. Obszar oświetlania jest również powiększony dzięki skróconym nasadkom na obu końcach.

**Efekt** - Wbudowane efekty zostały zwiększone do 15 z pierwotnych 6, podobnie jak w innych najnowszych modelach NANLITE. Użycie tych ulepszonych lamp razem pozwala na łatwe i żywe tworzenie złożonych scenariuszy świetlnych, które w innym przypadku byłyby trudne do wykonania.

### **Więcej rozwiązań dla większej kreatywności**

Różnorodne rozwiązania zasilania

*Wbudowany akumulator, swobodne tworzenie*

PavoTube II 15C posiada akumulator litowy 14,8 V/2200 mAh, a PavoTube II 30C akumulator litowy 14,8 V/4400 mAh, dzięki czemu możesz tworzyć w dowolnym czasie i miejscu.

*Zasilacz o szerokiej kompatybilności*

PavoTube II 15C/PavoTube II 30C może być zasilany przez dołączony zasilacz 15 V/2 A i 15 V/4 A, a dzięki zasilaniu PD3.0 przez port typu-C, Twoje codzienne działania będą dobrze zabezpieczone.

*Więcej możliwości kształtowania światła*

---

Ze skrzydełkami kadrującymi i kratami modelującymi, klipsami i statywami podłogowymi stworzonymi do PavoTube II 15C/30C, masz nieograniczone możliwości kształtowania światła. W przyszłości do kolekcji zostanie dodanych więcej akcesoriów, co przyniesie jeszcze więcej kreatywnych opcji.

#### Specyfikacja techniczna

##### Kontrola jasności

DMX, Opornik, Bluetooth, Przesłona, 2.4G

##### Temperatura barwowa

2700-7500

##### CRI

97

##### Wymiary (gł x szer x wys)

1170mm x  $\phi$ 48

##### Moc (W)

60

##### Źródło prądu

DC15V/4A Max, AC100-240V 50/60Hz, PD3.0(12-20V)30W Min

##### Waga (g)

1400

##### Widmo światła

RGB

##### DMX

Tak

---

Wbudowany akumulator  
Tak