

Link do produktu: <https://winmar.pl/phottix-strato-ii-multi-5w1-wyz-odb-s-p-48904.html>

Phottix STRATO II Multi 5w1 wyzwalacz do Sony A



Cena brutto	449,00 zł
Cena netto	365,04 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Brak

Opis produktu

Bezprzewodowym zestaw Phottix Strato II Multi 5 w 1 służy do wyzwalania lamp błyskowych. Daje bardzo duże możliwości i swobodę kontrolowania lamp aparatowych i studyjnych. Dzięki Strato II możemy zdjąć lampę z aparatu co daje nowe niesamowite możliwości.

Cztery kanały i cztery grupy pozwalają kontrolować lampy znajdujące się w studio lub w plenerze. Pasma pracy 2.4 GHz gwarantuje zasięg ponad 150 metrów przy czasie naświetlania 1/250 sekundy (z kompatybilnymi aparatami i lampami). Strato II Multi może być również używany jako przewodowy lub bezprzewodowy pilot wyzwalania migawki.

Nadajniki wyposażone są w gorącą stopkę TTL i umożliwiają przesyłanie ustawień TTL do lampy zamontowanej bezpośrednio na nadajniku.

Odbiorniki wyposażone są w funkcję "sleep".

Charakterystyka:

- 4 kanały
- 4 grupy: A,B,C,D
- pasmo pracy 2.4GHz
- zasięg pracy do 150m
- czas naświetlania 1/250 (z kompatybilnymi aparatami i lampami)
- funkcja "wybudzenia" lampy (z kompatybilnymi aparatami i lampami)
- gorąca stopka / wyjście PC
- wyzwalanie lamp studyjnych
- funkcja przewodowego i bezprzewodowego pilota
- gorąca stopka na nadajniku pozwala na przesyłanie funkcji TTL do zamontowanej lampy
- baterie AAA
- kompatybilność z systemem Phottix Strato 4 w 1 - można wykorzystywać odbiorniki
- napięcie wejściowe: C/F 5V
- obsługa napięcia: 6V (nadajnik) 300V(odbiornik)
- wymiary urządzenia: 87(L)*40(W)*38(H)mm (nadajnik), 85(L)*40(W)*36(H)mm (odbiornik)
- antena: wbudowana antena PCB
- waga: 60g (nadajnik); 49g (odbiornik)
- temperatura działania: -15 +65°C
- temperatura przechowywania: -30 +85°C

Wersja Sony wyposażona jest w kabel S6:

α900/ α700/ α580/ α560/ α550/ α500/ α450/ α350/ α300/ α200/ α100/ α55/ α35