

Link do produktu: <https://winmar.pl/prompter-people-roboprompter-junior-ptz-teleprompter-19-reversing-monitor-p-174012.html>



Prompter People RoboPrompter Junior PTZ Teleprompter (19\" Reversing Monitor)

Cena brutto	17 330,00 zł
Cena netto	14 089,43 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży

Opis produktu

Prompter People RoboPrompter Junior PTZ Teleprompter (19\" Reversing Monitor)

RoboPrompter Junior Teleprompter z monitorem 19\" odwracaniem dysponuje 19\" 400 cd / m² cofania monitor, 60/40 20\" -Szeroki zwierciadło półprzezroczyste szkło i 20' zasięg odczytu. Teleprompterze doskonale nadaje się do użytku ze standardowym rozmiarze Kamery PTZ, ponieważ szeroki rozdzielacz wiązki, zapewniają szeroki zakres panoramowania w lewo-prawo. Teleprompter jest wyposażony w aluminiową ramę wytłaczającą, która umożliwia montaż kamery w monitorze bez konieczności stosowania przeciwwag. Możesz zamontować kamerę w monitorze i zamontować ją ustaw na statywie w tradycyjny sposób.

Oprogramowanie Flip-Q Pro z mechanizmem przewijania dwóch ekranów odwraca wyjściowe wyjście komputera PC lub Mac bez odwracania wyświetlacza operatora. Umożliwia to stosowanie tańszych nieodwracalnych wyświetlaczy VGA bez poświęcania funkcjonalności lub wydajności. Posiada edytor tekstu RTF i pozwala importować pliki RTF i TXT. Ponadto oprogramowanie Flip-Q Pro oferuje kolorowe tło, ustawiony rozmiar czcionki, kolor, styl, czarno-białe czcionki, punkty wskazań wybierane przez użytkownika, listy przebiegów, bieganie od wybranego kursora i znacznik pamięci do wyboru. Oprogramowanie jest dostarczane na klucz USB, dzięki czemu można go używać na wielu komputerach. Po prostu podłącz klucz sprzętowy do komputera, którego chcesz używać w danym momencie.

- Szkło z podziałką wiązki 60/40 zapewnia jasną warstwę tekstu, którą twój talent może odczytać z odległości do 20 stóp, ale tekst jest niewidoczny dla twojego aparatu.

-
- Szeroki kształt dzielnika wiązki pozwala kamerze PTZ na maksymalny ruch panoramowania w lewo / prawo, bez odwracania monitu od kamery.
 - Nadaje się do stosowania ze standardowymi kamerami PTZ
 - Aluminiowa rama wytłaczana - zapewnia równowagę bez przeciwwagi, gdy jest używana z dowolnym rozmiarem aparatu.
 - Można go łatwo złożyć, aby zapewnić bezpieczny transport i przechowywanie.
 - Obsługuje sygnały HDMI, VGA i kompozytowe
 - Monitor samoczynnie się cofa.

Specyfikacja

- od podstawy do góry: 43,18 cm
- od frontu do tyłu: 53,34 cm
- Szerokość bazy: 35,56 cm x 30,48 cm
- od frontu, do tyłu Robojr do frontu monitora: 71,12 cm
- 11,34 kg z Regularnym Monitorem (Tripod weight)
- 12,70 kg z Monitorem HighBright (Tripod Weight)