

Link do produktu: <https://winmar.pl/quadralite-atlas-led-p-174464.html>

Quadralite Atlas LED



Cena brutto	1 655,00 zł
Cena netto	1 345,53 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Quadralite

Opis produktu

Quadralite Atlas LED

Atlas LED to lampa, która łączy w sobie zalety oświetlenia bazującego na diodach LED oraz cechy błyskowych lamp studyjnych Atlas, które pozwalają wykorzystywać szeroki wachlarz modyfikatorów światła. Zastosowanie technologii LED powoduje, że lampa gwarantuje stabilny strumień światła (ok. 4500 lm) charakteryzujący się wysokim współczynnikiem odwzorowania kolorów (CRI $\geq$ 93, TLCI $\geq$ 95) oraz temperaturą barwową dostosowaną do światła słonecznego (ok. 5600K). Atlas LED, z racji niskiej temperatury pracy, może być bez żadnych ograniczeń wykorzystywana ze wszystkimi rodzajami akcesoriów powszechnie stosowanych w studiach fotograficznych, takich jak strumienice, wrota, czasze, sofboxy i parasole.

Atlas LED korzysta z akumulatora o bardzo dużej pojemności (8700 mAh), który pozwala przez ponad godzinę oświetlać plan z pełną mocą lampy. Wyczerpany akumulator ładowany jest przez dostarczaną w zestawie ładowarkę w czasie poniżej 4 h. Atlas AC Adapter jest dostępny oddzielnie i pozwala na stałe zasilanie lampy z sieci elektrycznej.

Lampa Atlas LED może być świetnym dodatkiem do posiadanego przez fotografa zasobu sprzętu studyjnego i pozwoli na rozszerzenie oferty o produkcję video.

Wysoka wydajność, niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wszechstronność to podstawowe cechy tego produktu. Atlas LED to dobry punkt wyjścia dla osób, które chcą rozpocząć pracę ze studiem fotograficznym i chcą to zrobić możliwe łatwo i intuicyjnie. Lampa światła ciągłego spełnia te wymagania w 100% i pozwala na szybką naukę technik oświetlenia bez dodatkowych trudności związanych z synchronizacją błysku, mierzeniem światła błyskowego itp.

Specyfikacja

Nazwa:	Quadralite Atlas LED
Typ:	Studyjna lampa światła ciągłego
Źródło światła:	dioda LED
Moc:	60W
Fotometria (1 m)	4200lx

Ekspozycja (1 m, ISO 100, 1/60 s)	F/5.6 6/10
Temperatura barwowa:	5600K (± 200 K)
Trwałość źródła światła:	50 000h
Kąt strumienia światła:	60°
Regulacja jasności:	Płynna, 10-100%
Mocowanie akcesoriów:	Typu Bowens
Chłodzenie:	Pasywne (radiator) i aktywne (wentylator)
Zasilanie:	DC11.4 - 12.6V/0 - 20A
Wymiary:	246 x 120 x 126mm
Waga:	2.1 kg

Cechy

- dioda LED o mocy 60W (odpowiednik ok. 500 W lampy halogenowej),
- wysoki współczynnik oddawania barw CRI 93 (TLCI ≥ 95),
- temperatura barwowa wynosząca ok. 5600K (± 200 K),
- płynna regulacja jasności w zakresie 10 - 100%,
- zasilanie z akumulatora (wydajność >1 H),
- wbudowane sterowanie radiowe (16 kanałów, 6 grup)
- wbudowany cichy wentylator chłodzący,
- mocowanie akcesoriów typu Bowens,
- intuicyjna obsługa i prosty interface,
- lekka i kompaktowa obudowa.