

Link do produktu: <https://winmar.pl/quadralite-miled-bi-color-180-panel-led-p-174466.html>

# Quadralite MiLED Bi-Color 180 Panel LED



|             |               |
|-------------|---------------|
| Cena brutto | 335,00 zł     |
| Cena netto  | 272,36 zł     |
| Dostępność  | Na zamówienie |
| Producent   | Quadralite    |

## Opis produktu

### Quadralite MiLED Bi-Color 112 Panel LED

**Panel MiLED Bi-color 180** został zaprojektowany specjalnie do zastosowań mobilnych. **MiLED 180** waży zaledwie 195 g i łatwo mieści się w kieszeni. Panel jest w stanie generować wysokiej jakości, pozbawione migotania światło ( $Ra > 96$ ), a jego temperaturę barwową można regulować w zakresie od 3200 K do 5600 K.

Urządzenie zasilane jest z wbudowanej baterii litowo-jonowej (3,85V/4040mAh), która wystarczy na ponad godzinę ciągłej pracy. W sytuacji awaryjnej MiLED 180 może być wykorzystywany jako power bank dzięki zintegrowanemu portowi USB-C. Ładowanie akumulatora może się odbywać bezpośrednio z komputera lub za pomocą ładowarki do telefonu komórkowego. Obudowa wykonana jest z aluminium, co gwarantuje niewielką wagę i wysoką trwałość. Trzy punkty mocowania 1/4 "znajdują się po bokach, aby dało się łatwo i szybko przymocować panel do różnych stojaków i uchwytów.

## Specyfikacja

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nazwa:                          | Quadralite MiLED Bi-Color 180             |
| Typ:                            | Panel studyjny Bi-Color LED               |
| Źródło światła:                 | dioda LED                                 |
| Moc:                            | 12W                                       |
| Temperatura barwowa:            | 3200K - 5600K / $\pm 300K$                |
| Kolory RGB:                     | nd.                                       |
| Ilość diod:                     | 180                                       |
| Kąt strumienia światła:         | 120°                                      |
| Odwzorowanie kolorów:           | $Ra > 97$                                 |
| Regulacja jasności:             | Płynna, 5-100%                            |
| Materiał obudowy:               | Aluminium                                 |
| Chłodzenie:                     | Pasywne                                   |
| Zasilanie:                      | Wbudowany akumulator Li-ion 3.85V/4050mAh |
| Wydajność baterii @5600K, 100%: | 105min                                    |

---

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Prąd ładowania:           | 5V/1A, 5V/2A   |
| Prąd wyjściowy:           | 5V/1A          |
| Port ładowania:           | USB Type-C     |
| Czas ładowania:           | ok. 3.5h       |
| Port wyjścia:             | USB Micro      |
| Ekran LCD:                | OLED           |
| Punkty montażowe:         | 3x ¼"          |
| Zakres temperatury pracy: | +10°C to +40°C |
| Wymiary:                  | 149x80x10.6mm  |
| Waga:                     | 195g           |

## Cechy

- Kieszonkowy panel LED,
- Daje się łatwo dopasować do światła zastanego dzięki regulacji temperatury barwowej,
- Bardzo dobra reprodukcja barw  $R_a \geq 96$ ,
- Wbudowana bateria litowo-jonowa (3,85V/4050mAh),
- Do 105min pracy z maksymalną jasnością,
- Może być używany jako power bank,
- Wbudowane trzy punkty montażowe 1/4 ",
- Wyposażony w wyraźny i jasny wyświetlacz OLED,
- Zamknięty w wytrzymałej aluminiowej obudowie.