

Link do produktu: <https://winmar.pl/quadralite-stroboss-60-lampa-blyskowa-p-174469.html>



Quadralite Stroboss 60 Lampa błyskowa

Cena brutto	475,00 zł
Cena netto	386,18 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Quadralite

Opis produktu

Quadralite Stroboss 60 EVO Lampa błyskowa

Stroboss 60 to klasyczny, reporterski speedlite o liczbie przewodniej 60 m i wbudowanym systemie sterowania radiowego Navigator X. Lampa może współpracować z automatycznym pomiarem światła błyskowego TTL i jest wyposażona w synchronizację błysku HSS. Dostępna jest w wersji do aparatów Canona, Nikona, Sony, Fujifilm, Olympusa oraz Pentaxa. Dzięki zastosowaniu automatyki błysku może być z powodzeniem wykorzystywana ze wszystkimi trybami fotografowania oraz programami tematycznymi aparatów. Ponadto możliwa jest w pełni manualna kontrola nad mocą błysku i zoomem.

Stroboss 60 wyróżnia się wbudowanym nadajnikiem/odbiornikiem systemu bezprzewodowego wyzwalania i sterowania lampami błyskowymi. Pracuje on na radiowej częstotliwości 2.4 GHz i zapewnia skuteczny zasięg komunikacji wynoszący 100m. Z tego powodu Stroboss 60 może pracować zarówno jako lampa MASTER jak i SLAVE w systemie Quadralite Navigator X.

Stroboss 60 w pełni współpracuje ze zdalnym wyzwalaczem i sterownikiem Quadralite Navigator X. Dzięki jego użyciu możliwe jest wykorzystanie wszystkich najważniejszych funkcji lampy, takich jak: tryb HSS, zdalne sterowanie mocą błysku i zmianę trybu pracy.

Specyfikacja

Model	Quadralite Stroboss 60 C	Quadralite Stroboss 60 N	Quadralite Stroboss 60 S	Quadralite Stroboss 60 F	Quadralite Stroboss 60 MFT	Quadralite Stroboss 60 P
Kompatybilna z	Canon	Nikon	Sony	Fujifilm	Olympus	Pentax
Liczba przewodnia (ISO100, 200mm)	60 m					
Zakres ogniskowych (zoom)	20-200mm, 14mm z wysuniętym panelem rozpraszającym (dla formatu 35 mm)					
Regulacja położenia głowicy	w poziomie: od 0° do 360°, w pionie: od -7° do 90°					
Tryby błysku	TTL/Multi(RPT)/M					
Zakres regulacji	7 EV w krokach co 1/3 EV, 1/1 ~ 1/128					

mocy błysku	
Czas ładowania	ok. 0.1~2.6 s (przy zastosowaniu akumulatorów eneloop Pro AA 2500 mAh)
Temperatura	5600 K ± 200 K
barwowa błysku	
Czas błysku t0.1	Od 1/300 (1/1) ~ 1/20000 s (1/128)
Synchronizacja błysku	Synchronizacja z krótkimi czasami migawki (HSS) do 1/8000 s
Sterowanie bezprzewodowe	Radiowe (z wykorzystaniem nadajnika Navigator X)
Zasilanie	4x AA (zalecane akumulatory Ni-MH i baterie alkaliczne)
Wydajność	ok. 200~230 błysków z pełną mocą
Wymiary	64x76x190 mm
Waga	530 g

Kompatybilne aparaty

Stroboss 60 może być użytkowany z apartami wymienionymi w poniższej tabeli. Aparaty te zostały sprawdzone pod kątem pełnej kompatybilności i powinny działać poprawnie.

Lampa:	Kompatybilne modele aparatów:
Stroboss 60 C	EOS 1DX, EOS 5D MkIII, EOS 5Dmk II
	EOS 7D, EOS 6D, 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D
	EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1100D
Stroboss 60 N	D810, D800, D700, D610, D300, D300S, D200, D70S,
	D7100, D7000, D90
	D5200, D5100, D5000, D3200, D3100, D3000
Stroboss 60 S	SLT-A99, SLT-A99II, SLT-A77II, SLT-A68, SLT-A58
	ILCE-A7RIII, ILCE-A7RII, ILCE-A7R, ILCE-A7II, ILCE-A7, ILCE-A6000
Stroboss 60 F	A: X-Pro2, X-T20 , X-T2 , X-T1
	B: X-Pro1 , X-T10 , X-E1 , X-A3
	C: X100F, X100T
Stroboss 60 MFT	Olympus: OM-D E-M1, OM-D E-M5, OM-D E-M5 II, OM-D E-M10, OM-D E-M10II, PEN-F, E-P3
	Panasonic: DMC-G85, DMC-GH4, DMC-GF1, DMC-GX85, DMC-LX100, DMC-FX2500GK

Stroboss 60 powinien działać także z innymi aparatami, które nie są wymienione w powyższej tabeli. Jeżeli dany model nie jest ujęty w zestawieniu należy przed zakupem dokonać testów we własnym zakresie.

W przypadku systemu Fujifilm w zależności od stopnia kompatybilności aparaty zostały podzielone na trzy grupy a ich funkcjonalność opisuje poniższa tabela:

Grupa aparatów	TTL			M			Multi	Wspomaganie autofokusa
	Pierwsza kurtyna	Druga kurtyna	HSS (FP)	Pierwsza kurtyna	Druga kurtyna	HSS (FP)		
A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
B	OK	-	-	OK	-	-	OK	-
C	OK	-	-	OK	OK	-	OK	

Cechy

- dostępna w wersji do aparatów Canona, Nikona, Sony, Fujifilm, Olympusa, Panasonic oraz Pentaxa,
- automatyczny pomiar światła błyskowego TTL,
- HSS aż do 1/8000s,
- wbudowany system zdalnego sterowania Navigator X (lampa może pracować jako MASTER lub SLAVE),
- możliwość wyzwiania za pomocą fotoceli lub poprzez złącze Jack 2.5 mm,
- duża siła błysku (GN 60) i stabilna temperatura barwowa (5600 K $\pm$ 200 K),
- pełna kontrola nad mocą błysku w trybie manualnym (regulacja od 1/1-1/128 mocy w krokach co 1/3 EV),
- ruchoma głowica palnika (od 0° do 360° w poziomie, od -7° do 90° w pionie),
- zoom 20-200 mm oraz wbudowany panel rozpraszający do 14 mm,
- możliwość aktualizacji firmware poprzez złącze USB.