

Link do produktu: <https://winmar.pl/rode-k2-mikrofon-lampowy-p-174101.html>



## RODE K2 - Mikrofon lampowy

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cena brutto | <b>2 900,00 zł</b>   |
| Cena netto  | <b>2 357,72 zł</b>   |
| Dostępność  | <b>Na zamówienie</b> |
| Producent   | <b>Rode</b>          |

### Opis produktu

#### RODE K2 - Mikrofon lampowy

Płynnie zmieniana charakterystyka; w zestawie walizka, zasilacz, uchwyt elastyczny Nagroda M.I.P.A. 2004 – najlepszy mikrofon studyjny

**RØDE K2** to precyzyjny, pojemnościowy mikrofon lampowy z podwójną membraną o średnicy 1 cala, który powstał jako rezultat zaprojektowania i zbudowania tysięcy mikrofonów lampowych. Kapsuła HF-1, którą zamontowano w mikrofonie K2 jest szczytem osiągnięć technologii tworzenia przetworników. Dzięki temu połączono parametry klasy hi-end z charakterem i subtelnością brzmienia legendarnych mikrofonów pochodzących z lat 50. XX wieku.

Dzięki rozbudowanym możliwościom kontroli kształtu charakterystyk kierunkowości mikrofon K2 sprawdzi się w każdej sytuacji, jaka może zdarzyć się w studiu nagrań. K2 jest kolejnym przykładem na zaangażowanie firmy RØDE w budowanie wysokiej jakości mikrofonów studyjnych, które spełnią standardy i wymagania współczesnych inżynierów dźwięku.

### Specyfikacja

- Zasilanie: dedykowany zasilacz 110 – 120 V / 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Typ wkładki: 1-calowa, pojemnościowa, polaryzowana zewnętrznie
- Charakterystyki kierunkowości: płynnie zmieniane, od dookólnej poprzez kardoidalną po ósemkową
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
- Maks. napięcie wyjściowe: > +30 dBu [dla 1% THD przy obciążeniu 1 kOhm]
- Impedancja wyjściowa: lampowy konwerter impedancji z bipolarnym buforem wyjściowym
- Stosunek sygnału do szumu [DIN IEC651]: >81 dB [1 kHz w odniesieniu do 1 Pa, IEC651, IEC268-15]
- Ekwiwalentny poziom szumu: 10 dBA SPL [IEC651, IEC268-15]
- Maks. SPL: 162 dB [przy 1% THD, obciążenie 1 kOhm]
- Czułość: -36 dB, 1 V/Pa [16 mV przy 94 dB SPL] +/- 2 dB
- Zasilanie: dedykowany zasilacz 110 – 120 V / 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Waga: 815 g
- Wymiary: 208,5 x 55 x 55 [mm]