Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 04:25

Link do produktu: https://winmar.pl/rode-ntg1-mikrofon-shotgun-p-174078.html



RODE NTG1 - Mikrofon shotgun

Cena brutto	**1 090,00 zł**
Cena netto	**886,18 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Rode**

Opis produktu

RODE NTG1 - Mikrofon shotgun

Profesjonalny mikrofon typu shotgun przeznaczony do zastosowań filmowych, radiowych i TV; w zestawie uchwyt i osłona przeciwwietrzna

Specyfikacja

- Zasilanie: NTG-1 został przystosowany do pracy ze standardowym zasilaniem Phantom P48 i będzie współpracował z napięciem 44 - 52 V wytworzonym na pinach 2 i 3 złącza XLR
- Impedancja obciążenia: NTG-1 będzie dobrze współpracował z obciążeniami nie mniejszymi niż 1 kOhm. W przypadku mniejszych obciążeń nastąpi redukcja poziomu sygnału wyjściowego. Rozkład pinów jest następujący: Pin 1 - masa, Pin 2 - gorący, Pin 3 - zimny.
- Charakterystyka kierunkowości: superkardioidalna
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz, załączany filtr górnoprzepustowy 80 Hz / 12 dB/okt.
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Stosunek sygnału do szumu [DIN IEC651]: 76 dB, 1 kHz, 1 Pa [IEC651, IEC268-15]
- Ekwiwalentny poziom szumów: 18 dBSPL [IEC651, IEC268-15]
- Maks. SPL: 139 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm]
- Czułość: -36 dB, 1 V/Pa [15 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB
- Dynamika [DIN IEC651]: 121 dB [IEC651, IEC268-15]
- Zasilanie: Phantom P48 [44 - 52 V]
- Pobór prądu: 3,5 mA
- Złącze: 3-pinowe XLR: Pin 1 - masa, Pin 2 - gorący, Pin 3 - zimny
- Ciężar: 105 g
- Wymiary: 217 x 22 x 22 mm

Opcjonalne Akcesoria:

- Osłona przeciwwietrzna **DeadCat**
- Tyczka **BoomPole**
- Trójnóg **Tripod**
- Przejście **VXLR** [mini-jack 3,5 mm - XLR]
- Stereofoniczny kabel audio **VC1**
- Uchwyty elastyczne **SM3**, **SM4**, **SM5**