

Dane aktualne na dzień: 19-08-2026 09:21

Link do produktu: <https://winmar.pl/rode-wireless-go-p-175430.html>

Rode Wireless GO II - Cyfrowy 2-kanałowy System Bezprzewodowy Audio



Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Rode

Opis produktu

Rode Wireless GO II - Cyfrowy 2-kanałowy System Bezprzewodowy Audio

Rode Wireless GO II to cyfrowy 2-kanałowy system bezprzewodowy audio Wireless GO, to praktyczny, innowacyjny i ultra-kompaktowy zestaw dla filmowców, dziennikarzy, twórców treści itp., którzy chcą nagrywać np. wywiady z wysokiej jakości dźwiękiem w zaledwie kilku krokach - w domu lub w podróży!

Zakres dostawy obejmuje dwa moduły nadajnika i jeden moduł odbiornika, pasującą do każdego urządzenia osłonę przeciwsłoneczną, różne kable do połączenia z komputerem (opcjonalnie z urządzeniami z systemem Android* i iOS*) oraz z kamerą, a także pasujący futerał neoprenowy do przechowywania wszystkich elementów.

Cały system pracuje w bezpłatnym i wolnym od rejestracji paśmie 2,4 GHZ, a jego zasięg wynosi do 200 m przy dobrej widoczności. Dzięki wbudowanym bateriom możesz pracować nawet do 7 godzin, a ładowanie odbywa się w prosty sposób przez port USB-C.

Charakterystyka

- kompaktowy, kompletny system z dwoma modułami nadajnika i jednym odbiornikiem

-
- 2x nadajnik końcowy TX (wraz z wbudowanym mikrofonem z kapsułą kulkową)
 - 1x odbiornik RX do montażu na uchwycie lub na stopce oświetleniowej
 - działa w paśmie 2,4 GHz, które jest wolne od opłat i rejestracji
 - graniczny poziom ciśnienia akustycznego: 100 dB SPL
 - pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz
 - gniazdo TRS 3,5 mm do podłączenia zewnętrznego mikrofonu (lavalier)
 - zasięg: do 200 m przy dobrej widoczności
 - wbudowany interfejs audio USB-C dla cyfrowego wyjścia sygnału
 - możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera
 - możliwość podłączenia do urządzeń z systemem Android* i iOS* (*wymagany opcjonalny kabel)
 - wyjście analogowe z przełączaną regulacją poziomu (0 dB, - 12 dB, -24 dB)
 - wyjście opcjonalnie w stereo (L/R oddzielnie) lub mono (TX1+ TX2 razem)
 - wewnętrzny akumulator LiPo o czasie pracy do 7 godzin (zarówno TX jak i RX)
 - ładowanie przez gniazdo USB-C
 - w zestawie kabel połączeniowy 3,5 mm TRS SC5 i 3x kabel USB (A do C)
 - w zestawie 3x futrzana osłona przeciwwietrzna i neoprenowy futerał
 - Wymiary: 44 x 44x 19 mm (sztuka)