

Link do produktu: <https://winmar.pl/roland-p-20hd-mikser-video-p-175252.html>

Roland P-20HD - Mikser Video



Cena brutto	14 999,00 zł
Cena netto	12 194,31 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Roland

Opis produktu

Roland P-20HD - Mikser Video

Roland P-20HD (P20HD) Odtwarzacz natychmiastowych powtórek wideo, do tej pory tworzenie natychmiastowych powtórek w zwolnionym tempie w produkcjach sportowych na żywo wymagało arsenału skomplikowanego i drogiego sprzętu - oraz wiedzy, aby to wszystko obsługiwać. Roland P-20HD zmienia to wszystko, zapewniając niedrogie i łatwe w użyciu rozwiązanie, które pozwala na profesjonalne odtwarzanie powtórek w dowolnej konfiguracji produkcyjnej. Oferując bezproblemową integrację z większością przełączników A / V Roland oraz kamer i kamer HDMI.

- Natychmiastowe odtwarzanie w zwolnionym tempie i odtwarzanie ze zmienną prędkością
- Intuicyjne sterowanie dla produkcji sportowej dla jednego operatora
- Jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie
- Narzędzie do tworzenia list odtwarzania klipów do tworzenia filmów z najlepszymi fragmentami
- Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD do podglądu monitorowania
- Przechwytyj długie wydarzenia na niedrogich i powszechnie dostępnych kartach SD
- Kompaktowa, przenośna i niezawodna konstrukcja sprzętu
- Idealny do sportów szkolnych, e-sportu i treningu sportowego
- Dodaj natychmiastową powtórkę do przeptywów pracy
- Operacja jednoosobowa
- Bezpośrednia kontrola dostępu
- Nagrywaj H.264 bezpośrednio na karty SD o dużej pojemności
- Oznaczaj, przechwytyj i powtarzaj klipy podczas nagrywania w tle z trzaskami w akcji
- Skorzystaj z narzędzia do tworzenia list odtwarzania multimediów, aby wybierać profesjonalne filmy
- Idealny do dzielenia się najlepszymi chwilami w mediach społecznościowych
- Idealny do oceny sesji szkoleniowych
- Zarządzaj przeptywami pracy i wykonuj je w czasie rzeczywistym
- Wyświetla wszystkie krytyczne informacje w widokach nagrywania i odtwarzania
- Wysokiej jakości przetwarzanie dźwięku
- Stereo we / wy audio przez HDMI i RCA
- Wbudowany korektor, limiter i efekty opóźnienia
- Gniazdo słuchawkowe do monitorowania
- Używaj samodzielnie lub przed lub za dowolnym przełącznikiem wideo firmy Roland

- Podłącz dwie kamery i przełączaj / kompozyt między źródłami
- Dwa wejścia HDMI ze skalerami zapewniają bezproblemową łączność

[WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PRODUCENTA](#)

Specyfikacja

Wideo	
Przetwarzanie wideo	4: 2: 2 (Y / Pb / Pr), 8 bitów
Złącza wejściowe	WEJŚCIE 1--2: HDMI typ A x 2 * Obsługiwany w wielu formatach
Złącza wyjściowe	GŁÓWNE: HDMI typu A. * Obsługiwany w wielu formatach
WSTĘP	HDMI typu A.
-Formaty wejściowe	720 / 59,94p, 720 / 50p, 1080 / 59,94i, 1080 / 50i SVGA (800 x 600 / 60Hz), XGA (1024 x 768 / 60Hz) WXGA (1280 x 800 / 60Hz), FWXGA (1366 x 768 / 60Hz) SXGA (1280 x 1024 / 60Hz), SXGA + (1400 x 1050 / 60Hz) UXGA (1600 x 1200 / 60Hz), Full HD (1920 x 1080 / 60Hz) WUXGA (1920 x 1200/60 Hz) * Częstotliwość odświeżania to maksymalna wartość * Zgodny z CEA-861-E, VESA DMT wersja 1.0, wersja 2.0 * 1920 x 1200/60 Hz: Zredukowane wygaszanie * Częstotliwość klatek sygnału wideo można wybrać
Formaty wyjściowe	
GŁÓWNY:	720 / 59,94p, 720 / 50p, 1080 / 59,94i, 1080 / 50i * Częstotliwość klatek sygnału wideo można wybrać
ZAPOWIEDŹ:	1080 / 59,94p, 1080 / 50p * Częstotliwość klatek sygnału wideo można wybrać
Nieruchomy obraz:	Plik mapy bitowej (.bmp) Maksymalnie 1920 x 1080 pikseli Plik PNG (.png) Maksymalnie 1920 x 1080 pikseli * W każdym projekcie można zapisać do 16 plików
Tryb nagrywania	-

Tryb natychmiastowej powtórki	-
format pliku	MPEG2-TS
CODEC	H.264 Hight@L.4.1 10 Mb / s 8 bitów 4: 2: 0 AAC LC 128 kb / s, 48 kHz, 16-bitowy tryb nagrywania na sekundę * Można to wybrać w ustawieniach projektu
-Nośnik do nagrywania	Karta SD / SDHC / SDXC
Efekty wideo	
Kompozycja	PinP, SPLIT
Przejście	Wytnij, wymieszaj, wytrzyj
Inny	Odwróć w poziomie, odtwarzanie nieruchomego obrazu
Audio	
Przetwarzanie dźwięku	Częstotliwość próbkowania: 24 bity / 48 kHz
Formaty audio	Liniowy PCM, 24 bity / 48 kHz, 2 kanały
Złącza wejściowe	WEJŚCIE 1--2: HDMI typ A x 2 WEJŚCIE AUDIO: typ RCA
Złącza wyjściowe	
GŁÓWNE WYJŚCIE	HDMI typu A.
PODGLĄD	HDMI typu A.
WYJŚCIE DZWIĘKU	Typ phono RCA
TELEFONY	Typ telefonu stereo 1/4 cala
Poziom wejściowy	WEJŚCIE AUDIO: -10 dBu (maksymalnie: +8 dBu)
Impedancja wejściowa	WEJŚCIE AUDIO: 15 kiloomów
Poziom wyjściowy	WYJŚCIE AUDIO: -10 dBu (maksymalnie: +8 dBu) TELEFONY: 92 mW + 92 mW (32 omy)
Impedancja wyjściowa	WYJŚCIE AUDIO: 1 kiloom TELEFONY: 10 omów
Efekty dźwiękowe	Eq, Delay, Limiter, Wyjście tonu testowego
Odtwarzacz muzyki	Format pliku: WAV (Linear PCM, 48 kHz / 48 kHz, * W każdym projekcie można zapisać do 16 plików

Inne złącza	Port USB HOST: typ USB A (dla napędu flash USB) Port LAN: RJ-45, 1000BASE-T (do zdalnego sterowania) Złącze RS-232: typ DB-9 (męskie, do zdalnego sterowania) CTL / EXP 1, 2: 1/4-calowy typ telefonu TRS DC IN
Inne funkcje	Funkcja blokady panelu Emulator EDID
Pokaz	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT 4,3 cala: 480 x 272
Zasilacz	zasilacz sieciowy
Bieżące ładowanie	3 A
Pobór energii	36 W
Operacja Temperatura	+0 do +40 stopni Celsjusza +32 do +104 stopni Fahrenheita
Wymiary	265 (szer.) X 216 (gł.) X 87 (wys.) Mm 10-7 / 16 (szer.) X 8-9 / 16 (gł.) X 3-7 / 16 (wys.) C
Waga (bez zasilacza sieciowego)	2,1 kg 4 funty 11 uncji
Akcesoria	Instrukcja obsługi zasilacz sieciowy Kabel zasilający
Uwaga	* 0 dBu = 0,775 Vrms