

Link do produktu: <https://winmar.pl/roland-uvc-02-grabber-karta-przechwytujaca-p-175428.html>



Roland UVC-02 - Grabber / Karta przechwytyjąca

Cena brutto	1 345,00 zł
Cena netto	1 093,50 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Roland

Opis produktu

Roland UVC-02 - Grabber / Karta przechwytyjąca

Streaming wideo dla biznesu i dla przyjemności stał się stałą częścią życia. Ale dzięki kamerze internetowej i mikrofonowi w przeciętnym komputerze nigdy nie będziesz wyglądać i brzmieć najlepiej. Stacja dokująca **Roland UVC-02** Web Presentation Dock pomaga wypełnić lukę, zapewniając prosty i niedrogi sposób na podniesienie poziomu prezentacji wideo dzięki wyższej jakości sprzętu audiowizualnego i większej kontroli.

Roland UVC-02 to kompaktowe centrum sterowania transmisją, które wygodnie mieści się na biurku. Umożliwia podłączenie wysokiej jakości kamery HDMI, profesjonalnego mikrofonu i innych źródeł dźwięku i wysyłanie ich bezpośrednio do platform spotkań i przesyłania strumieniowego na komputerze za pomocą kabla USB. Dzięki szeregowi praktycznych przełączników na wyciągnięcie ręki możesz łatwo sterować akcją bez dotykania myszy lub klawiatury komputera.

- Wygodna i niedroga stacja dokująca do komputerów stacjonarnych, która wzbogaci Twoją firmę o przesyłanie strumieniowe audio i wideo na profesjonalnym poziomie
- Wejścia dla lustrzanki cyfrowej lub innej wysokiej jakości kamery, mikrofonu XLR i źródeł dźwięku stereo
- Wejście wideo HDMI obsługuje wbudowany dźwięk i oferuje automatyczne skalowanie dla różnych rozdzielczości wideo
- Dźwięk studyjnej jakości dzięki uznanej cyfrowej technologii audio firmy Roland

-
- Obsługa Plug and Play — automatycznie pojawia się jako kamera internetowa i źródło dźwięku w Twoim ulubionym oprogramowaniu do przesyłania strumieniowego
 - Ulepsz swoje strumienie dzięki profesjonalnemu przetwarzaniu dźwięku, efektom dźwiękowym i unikalnemu efektowi zmiany głosu
 - Praktyczne sterowanie poziomami głośności oraz wyciszanie dźwięku i obrazu
 - Przypisywalne przyciski do dostosowywania sterowania, konfigurowalne za pomocą bezpłatnego oprogramowania UVC-02 dla macOS i Windows

Przygotuj się na świetne brzmienie

Nie ma nic gorszego niż zła jakość dźwięku podczas spotkania online. UVC-02 zapewnia, że Twój dźwięk będzie stabilny. Dzięki małemu mikserowi klasy studyjnej i czterem wejściom wspieranym przez profesjonalną technologię audio firmy Roland, masz do dyspozycji zupełnie nową gamę dźwiękowych supermocy!

Proste monitorowanie dźwięku

Roland UVC-02 posiada dedykowane gniazdo słuchawkowe, a także stereofoniczne wyjście monitorowe do podłączenia zewnętrznych głośników lub rejestratora. Oba mają dedykowane pokrętki na panelu, które pozwalają szybko sięgnąć i kontrolować poziom odsłuchu. Gniazdo słuchawkowe obsługuje również wbudowany mikrofon na standardowym zestawie wkładek dousznych, a także do tego dedykowane pokrętkę poziomą.

Specyfikacja

Roland UVC-02 - Grabber / Karta przechwytyjąca - Specyfikacja

VIDEO

Input Connector

HDMI IN : HDMI type A

* HDCP not Supported

* Multi-format Supported

Input Formats	480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p,
	1080/29.97p, 1080/25p, 1080/59.94p, 1080/50p,
	SVGA (800 x 600) 60 Hz / 75 Hz, XGA (1024 x 768) 60 Hz / 75 Hz,
	WXGA (1280 x 800) 60 Hz / 75 Hz, HD (1280 x 720) 60 Hz / 75 Hz,
	SXGA (1280 x 1024) 60 Hz / 75 Hz, FWXGA (1366 x 768) 60 Hz / 75 Hz,
	SXGA+ (1400 x 1050) 60 Hz / 75 Hz, UXGA (1600 x 1200) 60 Hz,
	FHD (1920 x 1080) 60 Hz
	* The refresh rate is the maximum value of each resolution.
	* Conforms to CEA-861-E, VESA DMT Version 1.0 Revision 11.
Output Connectors	USB STREAM : USB 3.0 Type-B
USB Video Output Format	YUY2 (Uncompressed), Motion JPEG (Compressed)
USB Video Output Resolution	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480

* Maximum frame rate is 60 fps.

AUDIO

Audio Processing

Sample Rate 48 kHz, 24 bits

Analog Connectors

MIC : XLR type (Balanced, Phantom power DC 48V, 14 mA Max)

HEADSET : Stereo miniature phone type (CTIA, PLUG-IN power)

AUX IN : Stereo miniature phone type

MONITOR OUT : Stereo miniature phone type

Digital Connectors

HDMI IN : HDMI Type A

USB STREAM : USB 3.0 Type-B

Nominal Input Level

MIC IN : -54 to -14 dBu (Maximum input level : +4 dBu)

HEADSET : -20 dBu (Maximum input level : -2 dBu)

AUX IN : -10 dBu (Maximum input level : +8 dBu)

Nominal Output Level

MONITOR OUT : -10 dBu

HEADSET : 9 mW + 9 mW (32 ohms load)

Input Impedance	MIC IN : 5.8 k ohms AUX IN : 10 k ohms HEADSET : 1 k ohms
Output Impedance	MONITOR OUT : 1 k ohms HEADSET : 22 ohms
Digital Audio Format	HDMI IN : Linear PCM, 48 kHz / 44.1 kHz, 24 / 20 / 16 bits, Stereo USB STREAM : Linear PCM, 48 kHz, 16 bits, Stereo
Audio Effects	Anti-Feedback, Echo Canceller, Ducker, Voice Changer, Reverb, Noise Suppressor, Equalizer, Expander, Compressor, Delay
Audio File Player	Number of tracks : 2 Data Formats : WAV (Linear PCM, 48 kHz, 16 bits, stereo / mono) Maximum Time : 5 seconds / track
OTHERS	
Other Functions	MIC Mute (TALK button) Audio Mute (AUDIO OUT button) Video Off (VIDEO OUT button)

Power Supply	Slideshow Control Supplied from the computer via USB
Current Draw	900 mA (4.5 W)
Operation Temperature	+0 to +40 degrees Celsius +32 to +104 degrees Fahrenheit
Dimensions	124 (W) x 117 (D) x 52 (H) mm 4-15/16 (W) x 4-5/8 (D) x 2-1/16 (H) inches
Weight (excluding cables)	460 g 1 lb 0.3 oz
Accessories	Leaflet "Read Me First" USB 3.0 Cable
* 0 dBu = 0.775 Vrms	

Video