

Link do produktu: <https://winmar.pl/roland-v-1-sdi-mikser-video-1080p-p-51816.html>

Roland V-1 SDI Mikser Video 1080p



Cena brutto	7 929,00 zł
Cena netto	6 446,34 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Roland

Opis produktu

Oficjalny Dystrybutor Roland

Roland V-1 SDI Mikser wideo 1080p

Roland V-1SDI Video Switcher jest idealnym przełączania rozwiązanie dla kamer profesjonalnych 3G-SDI i odtwarzania źródeł, wraz z różnych źródeł HDMI i odtwarzaczy Blu-ray. Idealny zarówno przenośnych i stałych instalacji aplikacji, Roland V-1SDI 3G-SDI Video Switcher posiada dwa dedykowane 3G-SDI wejść, trzeci kanał, które obsługuje 3G-SDI i HDMI, a czwarty kanał, który obsługuje HDMI i skalowanie obrazu. Roland V-1SDI Video Switcher jest również zapewnia Państwu szereg kompozycji Profesjonalne efekty, 14-kanałowy mikser audio i DSK - dół steam key - możliwości.

Niezrównane możliwości

V-1SDI jest wyposażony w dwa wyjścia programu i Podgląd SDI, wyjście HDMI i wyjście audio stereo. SDI i HDMI wyjścia podglądu można ustawić Multi-View tryb, gdzie wszystkie dane wejściowe są wyświetlane z kolorowe obramowanie, które wskazują wybrane opcje programu i Podgląd, lub w trybie pełnoekranowym. Multi-View HDMI wyjście również obejmuje pomiar audio do źródeł dźwięku. Ponadto Podgląd wyjścia można również do dodatkowych, opartych na menu konfiguracji control, lub jako drugi danych wyjściowych dla aplikacji takich jak jednoczesne webcast lub rejestrowanie produkcji globalnej.

Potężny i wszechstronny

Roland V-1SDI z obu efektów picture-in-picture i dzielenie kompozycji przewiduje graficzny płytki.

Dodatkowo DSK pozwala na przełączanie źródeł wejściowych pod pokrytą tytuły i grafiki, a także możliwości zielony ekran. Fade wyjście zawiera wyciszenia dźwięku i funkcji automatycznego skanowania. Zintegrowanym 14-kanalowy mikser audio oferuje 3 zakresowy korektor parametryczny, reverb, do 500ms delay dla dokładne lip-sync, bramę sprężarki na wejście mikrofonowe i poziom/multiband EQ master mix. V-1SDI posiada również wyjście słuchawkowe, która zapewnia możliwość monitorowania audio w czasie rzeczywistym.
Doskonała wygoda

V-1SDI oferuje czyste, intuicyjny control układ przycisków wielofunkcyjnych, control gałki i dużych Fader T obsługiwane dla przejścia operacji. Wytrzymała konstrukcja zapewnia długotrwałą niezawodność nawet w najbardziej wymagających warunkach zarówno przenośne i trwałe, profesjonalne aplikacje. Roland V-1SDI Video Switcher również mogą być kontrolowane przez aplikacje komputera PC companion po podłączeniu przez USB, natomiast złącze RS-232 umożliwia integrację z firm control systemów.

Roland V-1SDI jest idealnym miejscem na zarówno przenośnych i stacjonarnych instalacji aplikacji, wspieranie wydarzeń na żywo i prezentacje, a także konfiguracja transmisji wideo użytkowników korporacyjnych, k-12 szkół i środowisk domu kultu. Z obsługą 3G-SDI, V-1SDI może pracować w pełnej rozdzielczości 1080p i można skorzystać z dłuższy dystans kabel SDI, co to praktyczne rozwiązanie w nawet dużej przestrzeni," powiedział Christian Delfino, Vice President Marketing produktów dla profesjonalistów Roland A / V dywizji. " Jest bardzo elastyczne czterech kanałów HD video switcher wspieranie SDI i HDMI, efektów wideo i audio mieszanie/FX, dzięki czemu to kompletny i wszechstronny przenośny wideo przełączanie i mieszanie roztworu ".

Specyfikacja

WIDEO	
Przetwarzanie wideo	4: 2: 2 (Y / Pb / Pr), 8 bitów
Złącza wejściowe	WEJŚCIE SDI 1--3: BNC x 3 * Zgodny z SMPTE 424M (SMPTE 425M- WEJŚCIE HDMI 3--4: Typ A (19 pinów) x * Obsługiwany HDCP * WEJŚCIE 3: Wybrano SDI lub HDMI.
Złącza wyjściowe	SDI OUT PGM: BNC x 1 SDI OUT PVW: BNC x 1 * Zgodny z SMPTE 424M (SMPTE 425M- WIDOK Z WIELU WIDOKÓW HDMI: Typ A * Obsługiwany HDCP
Formaty wejściowe	WEJŚCIE SDI 1-3 Zgodny z SMPTE 296M

Formaty wyjściowe

Efekty wideo

AUDIO

Przetwarzanie audio

WEJŚCIE HDMI 3

720 / 59,94p, 720 / 50p SMPTE 296M (p
1080 / 59,94i, 1080 / 50i, 1080 / 59,94p
= 1080i lub 1080p)

* Wejściowy sygnał wideo z przeplotem
video poprzez wewnętrzne przetwarzan

* Częstotliwość klatek sygnału wideo m

WEJŚCIE HDMI 4

480 / 59,94i, 576 / 50i, 480 / 59,94p, 57
1080 / 50i, 1080 / 59,94p, 1080 / 50p

VGA (640 x 480/60 Hz), SVGA (800 x 60

SDI OUT (PGM / PVW) Zgodny z SMPTE 2

WIDOK Z WIELU WIDOKÓW HDMI

720 / 59,94p, 720 / 50p SMPTE 296M (p

1080 / 59,94i, 1080 / 50i SMPTE 274M (

1080 / 59,94p, 1080 / 50p SMPTE 274M

* Częstotliwość klatek sygnału wideo m

Przejście: CUT, MIX (DISSOLVE / FAM / M

Skład: PinP, SPLIT, QUAD, DSK (klucz luf

WXGA (1280 x 768/60 Hz), SXGA (1280

FWXGA (1366 x 768/60 Hz), SXGA + (14

UXGA (1600 x 1200/60 Hz), WUXGA (19

* Częstotliwość odświeżania to maksym

* Zgodny z VESA DMT wersja 1.0, wersja

* 1920 x 1200/60 Hz: zmniejszone wyga

* Wejściowy sygnał wideo z przeplotem

video poprzez wewnętrzne przetwarzan

* Częstotliwość klatek sygnału wideo m
50)

Częstotliwość próbkowania: 24 bity / 48

Formaty audio	SDI: Linear PCM, 24 bity / 48 kHz, 2 kanały HDMI: Linear PCM, 24 bity / 48 kHz, 2 kanały
Złącza wejściowe	Cyfrowe: WEJŚCIE SDI 1--3 (BNC) x 3 SMPTE WEJŚCIE HDMI 3--4 (19 pinów HDMI typu A)
Złącza wyjściowe	Analogowe: AUDIO IN (typu RCA) MIC (stereo typu mini, obsługiwane zasilanie) Cyfrowe: SDI OUT PGM: BNC x 1 SMPTE SDI OUT PVW: BNC x 1 SMPTE 299M WIDOK Z WIELU WIDOKÓW HDMI: Typ A
Poziom wejściowy	Analogowe: AUDIO OUT (typ phono RCA) TELEFONY (typu mini stereo) WEJŚCIE AUDIO: -10 dBu (maksymalnie)
Impedancja wejściowa	MIC: -41--13 dBu (maksymalnie: -1 dBu) WEJŚCIE AUDIO: 15 kiloomów
Poziom wyjściowy	MIC: 10 kiloomów WYJŚCIE AUDIO: -10 dBu (maksymalnie)
Impedancja wyjściowa	TELEFONY: 92 mW + 92 mW (32 omy) WYJŚCIE AUDIO: 1 kΩ
Efekty audio	TELEFONY: 10 omów EQ, Delay, Compressor, HPF, Gate, Reverb
INNE	
Inne złącza	USB: B Type (do zdalnego sterowania z kamerą)
Inne funkcje	RS-232: typ DB-9 PAMIĘĆ (8 typów) FREEZE (przechwycone wejście wideo) FADE WYJŚCIA (Audio, Wideo: BIAŁY lub CZARNY)
Zasilacz	Zasilacz sieciowy
Aktualny ładowanie	2.1 A
Pobór energii	25 W.
Operacja Temperatura	+0 do +40 stopni Celsjusza +32 do +104 stopni Fahrenheita
Wymiary	313 (szer.) X 108 (gł.) X 59 (wys.) Mm 12-1 / 3 (W) x 4-1 / 4 (D) x 2-1 / 3 (H) cał.

Waga (bez zasilacza sieciowego)

1,2 kg

Akcesoria

2 funty 10-2 / 5 uncji

Instrukcja obsługi

zasilacz sieciowy

Kabel zasilający

Hak sznurkowy