

Link do produktu: <https://winmar.pl/roland-vp-42h-procesor-wideo-4-kanalowy-hdmi-p-175645.html>

Roland VP-42H | Procesor wideo, 4-kanałowy, HDMI,



Cena brutto	7 669,00 zł
Cena netto	6 234,96 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Roland

Opis produktu

Roland VP-42H to profesjonalny procesor wideo, dzięki któremu możemy aranżować oraz warstwować wiele źródeł wideo na jednym ekranie z dynamicznymi przejściami, które pozwolą uzyskać efekt nowoczesnej prezentacji cyfrowej, aby dodać jej dynamiki.

- Połącz do czterech źródeł HDMI,
- Łącz i zmieniaj wiele rozdzielczości w tym samym czasie,
- Tryb "Motion Scene Switching" dla płynnych przejść pomiędzy skomplikowanymi scenami,
- Prosta instalacja i możliwość kontroli zdalnej przy pomocy sieci kontroli opartej na przeglądarce internetowej,
- Możliwość wysyłki audio do zewnętrznego urządzenia,
- 4:4:4, 10-bit
- Funkcja kluczowania dla skomplikowanych kompozycji.
- Gwarancja 2 lata dla firm

Roland VP-42H to procesor video, który aranżuje i warstwuje wiele źródeł video na jednym ekranie z dynamicznymi przejściami, które mają na celu zaaranżowanie efektywnych prezentacji cyfrowych. Roland VP-42H wykracza daleko poza typowe przełączniki. VP-42H płynnie przechodzi pomiędzy bieżącą a następną sceną, automatycznie przesuwając i zmieniając rozmiar okien na nowe pozycje. Możesz natychmiast przełączać się pomiędzy "scenami" zawierającymi zaprogramowane ustawienia warstwowych źródeł w dostosowywanych okienkach. I bardzo imponujące zmiany sceny, które zajmowały wiele godzin, teraz odbywają się za naciśnięciem jednego przycisku.

Video

- Processing:

4:4:4 (Y/Pb/Pr, RGB)/10 bits, 4:2:2 (Y/Pb/Pr)/10 bits

Input Connectors:

HDMI: HDMI type A x 4 (HDMI INPUT 1--4)

* HDCP Supported

- Output Connectors:

HDMI: HDMI type A x 2 (HDMI OUTPUT 1--2)

* HDCP Supported

- Formats:

480/59.94i (*1), 576/50i (*1), 480/59.94p (*1), 576/50p (*1), 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p, 800 x 600/60 (*1), 1024 x 768/60 (*2), 1280 x 720/60 (*2), 1280 x 800/60 (*2), 1366 x 768/60 (*2), 1280 x 1024/60 (*2), 1400 x 1050/60 (*2), 1600 x 1200/60, 1920 x 1080/60, 1920 x 1200/60 RB

*Conforms to CEA-861-E,VESA DMT Version 1.0 Revision 11

*Frame rate is 59.94 Hz (NTSC) or 50 Hz (PAL).

(*1) Input only.

(*2) Output refresh rate is 75 Hz when frame rate is set to 50 Hz.

- Composition:

Layer: 4 (Picture in Picture x 4)

*Layer 1 is Picture in Picture with Keyer.

- Transition:

Black-insert, Mix, Cut, Motion

- Still Image:

Internal Memory: 1

Maximum Size: 1920 x 1200 pixels

Format: Windows Bitmap File (.bmp) 24 bit per pixel, uncompressed

Audio

- Sample Rate:

48 kHz, 24 bits

- Input Connectors:

HDMI: HDMI type A x 4

AUDIO INPUT: RCA pin type

- Output Connectors:

HDMI: HDMI type A x 2 *2 Output is the same audio.

AUDIO OUTPUT: RCA pin type

PHONES: Stereo mini type

- Input Level:

AUDIO INPUT: -10 dBu (Maximum: +8 dBu)

- Input Impedance:

AUDIO INPUT: 15 k ohms

- Output Level:

AUDIO OUTPUT: -10 dBu (Maximum : +8 dBu)

PHONES: 72 mW + 72 mW (32 ohms)

- Output Impedance:

AUDIO OUTPUT: 1 k ohm

PHONES: 10 ohms

- Formats:

HDMI: Linear PCM, 24 bits, 48 kHz, 2 ch

- Processing:

Mixer: 4 ch (Delay: Maximum 250 ms)

Others

External Connectors:

* REMOTE

RS-232: DB-9 type (Male) x 1

LAN: RJ45 x 1

USB: USB A type x 1 (Use for future expansion)

* USB MEMORY: USB A type x 1 (Use for USB Memory)

- Functions:

Scene Memory: 10

Test Pattern Generator

Test Tone Generator

EDID Emulator

- Power Supply:

AC Adaptor

- Current Draw:

2.1 A

- Power Consumption:

25 W

- Operation Temperature:

+0 to +40 degrees Celsius

- Dimensions:

242 (W) x 125 (D) x 44 (H) mm

Weight: 1.2 kg

- Accessories:

Owner's Manual

Leaflet "USING THE UNIT SAFELY"

AC adaptor

Power cord

Rubber feet (4 pcs.)

Rack mount angle set