

Link do produktu: <https://winmar.pl/ronin-mx-akcesoria-p-176377.html>

Ronin MX + akcesoria



Cena brutto	1 400,00 zł
Cena netto	1 400,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Producent	DJI

Opis produktu

Gimbal DJI Ronix-MX

Tworzenie i nagrywanie profesjonalnych filmów wymaga szybkiego reagowania i ustawiania naprędce kamery w odpowiedniej pozycji. Gimbal Ronix--MX od firmy DJI jest kompatybilny z większością kamer używanych na planach filmowych każdego dnia na całym świecie. Algorytmy SmoothTrack sprawiają, że ruch kamery jest płynny i stabilny w każdym ustawieniu.

Baterie zostały umieszczone w takim miejscu, aby poprawić zbalansowanie gimbału i jego stabilność pracy. Niezwykle ciche silniczki sprawiają, że dźwięki ich pracy nie są wychwytywane przez mikrofony.

Mocny i dokładny

Dzięki mocnym silnikom, gimbal Ronin-MX jest odporny na działanie wysokich przeciążeń G. Dzięki gimbalowi kamera będzie ustawiona zawsze w pożądanej pozycji, nawet po zamontowaniu do drona lub pojazdu.

Po zamontowaniu gimbału Ronin-MX do systemu DJI M600, łączy się on bezpośrednio z kontrolerem DJI, co pozwala na skuteczną stabilizację pozycji kamery w powietrzu.

Swoboda ruchu

Po zamontowaniu gimbału Ronin-MX do drona lub pojazdu, specjalny pierścień umożliwi mu stały obrót w 360 stopniach. Otwiera to zupełnie nowe możliwości tworzenia kreatywnych filmów. Dodatkowo, dochodzi możliwość ruchu w osi nachylenia w zakresie między 90 a 135 stopni.

Gimbal posiada także popularne funkcje takie jak 3 tryby działania oraz algorytm SmoothTrack co daje twórcom filmowym wiele możliwości tworzenia świetnych filmów.

Bezprzewodowa kontrola i transmisja obrazu

Gimbal DJI Ronin-MX jest kompatybilny z system Lightbridge 2, dzięki czemu możliwa jest transmisja obrazu w jakości HD z powietrza nawet z odległości do 5 kilometrów.

Kontrola za pomocą aplikacji

Korzystając z asystenta DJI oraz jego dedykowanej aplikacji na systemy iOS oraz Android możesz dowolnie dostosować ustawienia i proces pracy gimbala Ronin-MX do własnych potrzeb.

Po podłączeniu gimbala do systemu Lightbridge 2, aplikacja DJI GO może służyć do kontroli lotu M600 włączając w to obsługę Inteligentnych Trybów Lotu, tryby kontroli zdalnej, a także ruch samego gimbala i przesyłanie obrazu HD na żywo.

Specyfikacja

Przeznaczenie

Kamery

Aparat

Zakres stabilizacji

Kąt obrotu 360°

Kąt pochylenia od 270° do -150°

Kąt przechylenia od 110° do -110°

Kątowy zakres drgań

$\pm 0.02^\circ$

Maksymalna szerokość uchwytu

160 mm

Maksymalne obciążenie

4,5 kg

Łączność

Bluetooth

2.4 GHz

Czas działania

Do 3 godzin

Dodatkowe informacje

Wbudowany niezależny moduł IMU

Zaawansowany 32-bitowy procesor DJI

Czujnik temperatury

Cztery tryby pracy

Silniki bezszczotkowe

Aplikacja z podglądem na żywo

Wskaźnik trybu i poziomu energii

Waga

2,8 kg

W zestawie

W zestawie:

Elementy widoczne na zdjęciach.

4 baterie (jedna rozwarstwiona)

dodatkowe nóżki do postawienia Gimbala

akcesoria SmallRig