

Link do produktu: <https://winmar.pl/sennheiser-avx-835-set-zestaw-bezprzewodowy-kamerowy-z-mikrofonem-do-reki-p-203.html>



Sennheiser AVX-835 SET zestaw bezprzewodowy kamerowy z mikrofonem do ręki

Cena brutto	3 699,00 zł
Cena netto	3 007,32 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni
Producent	Sennheiser

Opis produktu

AVX-835 SET to doskonały cyfrowy mikrofon bezprzewodowy przeznaczony do użycia w produkcjach filmowych. Praca całego systemu zostaje automatycznie skonfigurowana i jest on gotowy do pracy w ciągu zaledwie kilku sekund. Ultra kompaktowy odbiornik tego systemu umieszcza się bezpośrednio w wejściu audio XLR kamery lub urządzenia rejestrującego. Ręczny nadajnik ma bardzo solidną budowę i jest idealnym wyborem do prowadzenia wywiadów w plenerze.

Zestaw AVX-835 SET zawiera mikrofon ręczny oraz odbiornik typu "plug on", a także wszystkie akcesoria, które pozwalają na użycie systemu z kamerami oraz aparatami fotograficznymi DSLR zaraz po wyjęciu zestawu z opakowania. Posiada on funkcję automatycznej konfiguracji transmisji sygnału cyfrowego, co w znacznym stopniu eliminuje konieczność dokonywania czasochłonnego ustawienia częstotliwości radiowej. Ultra kompaktowy odbiornik obraca się w osi złącza XLR, dzięki czemu można go ustawić w pozycji, w której nie koliduje z innymi urządzeniami zamontowanymi na kamerze. Włączenie i wyłączenie odbiornika następuje automatycznie z włączeniem lub wyłączeniem zasilania kamery. W ten sposób zadbano o oszczędność baterii. System AVX idealnie dopasowuje sygnał do czułości wejściowej kamery, dzięki czemu nie ma konieczności regulowania poziomu audio w mikrofonie. Od profesjonalnego nagrywania video uroczystości ślubnych po realizowanie dokumentów, od wywiadów przeprowadzanych w terenie po rejestrowanie imprez firmowych - system AVX po prostu robi to, co do niego należy, a my możemy skoncentrować się wyłącznie na kreatywności.

Właściwości

- Bardzo szybka konfiguracja
- Podłączenie bezpośrednio do wejścia audio XLR
- Ultra kompaktowa forma odbiornika
- Włączenie i wyłączenie pracy zasilaniem fantomowym P48
- Zoptymalizowany zakres dynamiki
- Automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji
- Szyfrowanie sygnału AES 256
- Praca w paśmie nie wymagającym zezwoleń
- Dołączone akcesoria do współpracy z aparatami cyfrowymi
- Metalowa obudowa
- Wyprodukowany w Niemczech

Dane techniczne

- Rodzaj mikrofonu Mikrofon do ręki
- Poziom szumów stosunek sygnał/szum: > 90 dB (A)
- Częstotliwości transmisji 1880-1930 MHz (w zależności od kraju)
- Zasilanie akumulator Li-Ion 3,7 V DC
- Dynamika > 120 dB (A)
- Pasmo przenoszenia 20-20000 Hz
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) średnio 0,1 %
- Poziom wyjściowy -30 dBu - 0 dBu w 4 krokach
- Waga odbiornik: 87 g (z akumulatorem)

Czas pracy > 4h (odbiornik), ok. 15 h (nadajnik z akumulatorem Li-Ion)
Przetwornik mikrofonowy Dynamiczny
Charakterystyka kierunkowości Kardoidalna