

Link do produktu: <https://winmar.pl/sennheiser-ew-dx-mke-2-set-zestaw-mikrofonow-bezprzewodowy-p-175963.html>



Sennheiser EW-DX MKE 2 SET - Zestaw mikrofonów bezprzewodowy

Cena brutto	12 959,00 zł
Cena netto	10 535,77 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Sennheiser

Opis produktu

Sennheiser EW-DX MKE 2 SET - Zestaw mikrofonów bezprzewodowy

Ten bezprzewodowy zestaw mikrofonowy składa się z 2 nadajników EW-DX SK (bezprzewodowy nadajnik bodypack), 2 mikrofonów MKE 2 (wielokierunkowy przypinany mikrofon lavalier), 1 odbiornika EW-DX EM 2 rackmount (2 kanały) i 2 akumulatorów BA 70.

Sennheiser EW-DX upraszcza profesjonalistom pracę, wykorzystując wyrafinowane technologie i dziesięciolecia badań, aby dostarczyć cyfrowy system UHF, który można z łatwością skalować. Dzięki zaawansowanym funkcjom i możliwościom sprzętowym sale lekcyjne, sale biznesowe i produkcje na żywo otrzymują system gotowy do pracy w sieci, który został zaprojektowany z myślą o bezproblemowej integracji. System szybko ocenia środowisko i wykorzystuje równe odstępy między kanałami w celu rozmieszczenia częstotliwości, podczas gdy narzędzia takie jak Control Cockpit firmy Sennheiser, Wireless Systems Manager i Smart Assist App umożliwiają zdalne monitorowanie systemu. Ładowanie w urządzeniu, 12-godzinna praca na baterii i przełączanie pasma do 88 MHz to tylko kilka z wielu cech, które sprawiają, że EW-DX jest właściwym narzędziem do pracy.

Zaprojektowany dla tych, którzy cenią swobodę ruchów.

Uniwersalny cyfrowy bezprzewodowy zestaw lavalier dla mówców i prezenterów, zawierający sprawdzony wielokierunkowy mikrofon lavalier MKE 2 firmy Sennheiser.

- Zakres dynamiki wejścia 134 dB - nie ma potrzeby ustawiania wzmocnienia w nadajnikach bezprzewodowych, dzięki zastrzeżonemu kodekowi Sennheiser Performance Audio Codec (SePAC)
- Funkcja AutoScan szybko skanuje środowisko i rozmieszcza częstotliwości z równymi odstępami między kanałami - nawet bez wiedzy o częstotliwościach RF
- Obsługa sieci w celu rozszerzonego zdalnego sterowania za pomocą Sennheiser Control Cockpit, Wireless System Manager (WSM — dostępny w 2023 r.) i systemów sterowania multimediami innych firm za pośrednictwem pluginów
- Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Smart Assist przez Bluetooth Low Energy (BLE) na odległość do 25 metrów (dostępne w 2023 r.)
- Bezpieczna transmisja poufnych treści przy użyciu szyfrowania AES 256
- Do 12 godzin pracy z akumulatorem litowo-jonowym BA 70 (w zestawie)
- Przyciski funkcyjne - kontroluj wszystkie ustawienia nadajnika bezpośrednio z bodypacka, w tym funkcję blokady przycisków
- Odporny wyświetlacz E-Link zawsze włączony - parametry widoczne na ekranie nawet po wyjęciu baterii
- Równomierne odstępy między kanałami w celu łatwego przydzielania kanałów wolnych od intermodulacji: tryb

standardowy z odstępem 600 kHz dla maksymalnie 146 kanałów; tryb gęstości łącza (LD) z odstępem 300 kHz dla maksymalnie 293 kanałów

- Pasmo przełączania do 88 MHz Niskie opóźnienie transmisji bezprzewodowej 1,9 ms dzięki zastrzeżonemu kodekowi Sennheiser Performance Audio Codec (SePAC)
- Cyfrowy trymer dźwięku
- Nadajniki ze stykami ładowania do ładowania w urządzeniu za pomocą ładowarki CHG 70N (sprzedawane osobno)
- Standardowy interfejs kapsuł Sennheiser - kompatybilny z szeroką gamą kapsuł Sennheiser i Neumann (sprzedawanych osobno)
- Opcjonalnie dostępne wszechstronne opcje ładowania: CHG 70 N, L 70 USB, LM 6070 - moduł do stacji ładującej L 6000 (dostępność w 2023 r.)
- Użytkowanie na całym świecie (określone częstotliwości podlegają lokalnym przepisom RF)

Zawartość zestawu:

- Odbiornik rack EW-DX EM 2
- 2 nadajniki bodypack EW-DX SK
- 2 mikrofony krawatowe EW-DX MKE 2 (wszechkierunkowe)
- Zasilacz EW-D z adapterami krajowymi
- 2 akumulatory BA 70
- 2 anteny prętowe
- Zestaw GA 3 do montażu w racku
- 4 gumowe nóżki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pasmo: Q1-9: 470.2 - 550 MHz , R1-9: 520 - 607.8 MHz , S1-10: 606 - 694 MHz (+ 150,00 zł)

Specyfikacja

Opóźnienie	1,9 ms
Kolor	czarny
Zasilanie	2 baterie AA 1,5 V (alkaliczne manganowe) lub akumulator BA 70 (nadajnik)
Temperatura pracy	-10 do +55 °C
Wymiary	212 x 44 x 189 mm (odbiornik), 63 x 80 x 20 mm (nadajnik bez anteny)
Waga	ok. 1000 g (odbiornik), ok. 120 g (bez baterii)
Charakterystyka kierunkowości	dookólna
Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)	142 dB SPL
Przetwornik mikrofonowy	wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy
Złącze	3,5mm jack
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)	≤ -60 dB przy 1 kHz @ -3 dBfs poziomu wejściowego
Pasmo przenoszenia	20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs
Rodzaj mikrofonu	Mikrofon krawatowy

