

Link do produktu: <https://winmar.pl/sennheiser-hsp-2-p-2308.html>

Sennheiser HSP 2



Cena brutto	2 565,00 zł
Cena netto	2 085,37 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni
Producent	Sennheiser

Opis produktu

Sennheiser HSP 2

Charakterystyka ogólna

HSP 2 to wysokiej jakości trwale spolaryzowany nagłowny mikrofon pojemnościowy o dookólnej charakterystyce kierunkowej, który został zaprojektowany do profesjonalnego użycia w warunkach, gdzie niezwykle istotna jest swoboda rąk. Regulowany pałak szyjny jest praktycznie niewidoczny i bardzo wygodny w noszeniu. Dwanaście dostępnych wariantów HSP 2 zapewnia różnorodność w zakresie koloru, wielkości oraz typu złącza.

W przypadku aplikacji bezprzewodowych mikrofon nagłowny może być użyty w połączeniu z różnymi nadajnikami typu bodypack firmy Sennheiser, w zależności od typu przewodu połączeniowego (zobacz zakładkę Warianty). Gdy mikrofon nagłowny wykorzystywany jest w aplikacjach przewodowych, może być on łączony z adapterem zasilania fantomowego MZA 900 P / MZA 900 P-4.

Nowość:

HSP 2 jest obecnie dostępny w ulepszonej wersji z nowym klipsem mocowania wysięgnika mikrofonu. Nowy klips to bardzo solidna i zwarta konstrukcja, która zapewnia niezwykle bezpieczne połączenie wysięgnika mikrofonu.

Pałak wokółszyjny HSP wyposażony w starszy typ klipsu mocującego może zostać unowocześniony przez wymianę klipsu na nowy, który jest dostępny jako część zapasowa.

Cechy

System modułowy – wszystkie elementy systemu są łatwo wymienne i wzajemnie dopasowane.

Indywidualne dopasowanie do głów o różnych wielkościach.

Ekstremalnie cienki wysięgnik mikrofonu (Ø 1.1 mm), który można zamocować z lewej lub prawej strony pałaka (odłączany klips mocujący).

Opatentowana membrana „Umbrella Diaphragm” chroni mikrofon przed potem.

Przewód połączeniowy może być łatwo wymieniany.

Klips mocujący wysięgnika mikrofonu może być wymieniany.

Wszystkie metalowe części są wykańczane w procesie napyłania próżniowego.

Zawartość pakietu

wysięgnik mikrofonu
pałak wokółszyjny
klipsy do mocowania wysięgnika mikrofonu
przewód połączeniowy
plastikowy futerał ochronny z wnętrzem wypełnionym gąbką z otworami
nakładki zmieniające charakterystykę częstotliwościową
instrukcja obsługi

Cechy różnicujące model HSP2 od HSP 2-M

HSP 2 HSP 2-M

Szerokość pałaka wokółszyjnego 110 mm 80 mm

Długość wysięgnika 183 mm 153 mm

Promień pałaka wokółszyjnego 54 mm 44 mm