

Link do produktu: <https://winmar.pl/smallhd-502-bright-full-hd-on-camera-monitor-p-173774.html>

smallHD 502 Bright Full HD On-Camera Monitor-



Cena brutto	5 090,00 zł
Cena netto	4 138,21 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Producent	SmallHD

Opis produktu

smallHD 502 Bright SKU: MON-502B 5-calowy Monitor typu Daylight Viewable z funkcjąKross konwersji HDMI/SDI Posiadając rozdzielczość 1920x1080, smallHD 502 Bright jest jednym z najostrzejszych 5-calowych monitorów na świecie. Jego wygodny w użytkowaniu rozmiar oraz jasność ekranu, czynią niezwykle łatwym ostrzenie, nawet w warunkach gdzie występuje bardzo jasne światło. 502 Bright oferuje ekstremalną wytrzymałość bez przełożenia tego na ciężar. Obudowa wykonana jest z lotniczego aluminium, posiada wiele punktów mocujących. Ten 5-calowy monitor jest świetnie zaprojektowany pod względem zarówno eestetycznym, jak i użytkowym. 502 Bright wyposażony jest w zestaw narzędzi premium, w którego skład wchodzi 3D LUT, Zakresy, Waveform, False Color, oraz Focus Assist/Peaking, a także system operacyjny Page Builder. Narzędzia są niezwykle łatwe w użycie dzięki intuicyjnemu dostępowi na...

Cechy:

- Tack ostry i taktownie zaprojektowany
- Lean i solidna jakość wykonania
- Narzędzie wysokiej jakości z szybką dostępnością
- LCD Full HD 1080p
- Jasny wyświetlacz (1000 nitów)
- SDI / HDMI
- Kompatybilny z kartą SD
- USB

Specyfikacja

Rodzaj panelu	LCD
Rozmiar Przekątna	5
Rozkład	1920 x 1080
Gęstość pikseli (PPI)	441
Proporcje obrazu	16: 9
Aktywny obszar	5 "
Jasność	1000 nitów

Kontrast	1500: 1
Gama kolorów	100% Rec 709
Głębia koloru	10-bitowe przetwarzanie kolorów
Kąt widzenia	Pełny 179 stopni
Rodzaj podświetlenia	DOPROWADZIŁO
Typy / formaty sygnałów wejściowych	
3G-SDI	1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i100, 1080i119.88
HD-SDI	1080i60,1080i59.94,1080i50, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080pSF25, 1080pSF24, 1080pSF23.98, 720p60, 720p59.94
SD-SDI	576i50,480i 59,94
HDMI	Obsługuje YCC 4: 2: 2, 8/10/12 bitów kolorów w RGB i YCbCr 4: 4: 4, 1080i100. Obsługuje YCC 4: 2: 2, 8/10/12/16 bitów kolorów w RGB i YCbCr 4: 4: 4, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p120, 720p119.88, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p59.94, 480p60, 480p119.88, 480p50, 576p100, 576p200, 480i59.94, 480i60, 480i119.88, 480i50
Składnik	Niewspierany
Złożony	Niewspierany
Audio	HDMI i SDI
Rodzaje / formaty sygnałów wyjściowych	
3G-SDI	1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i100, 1080i119.88
HD-SDI	1080i60,1080i59.94,1080i50, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080pSF25, 1080pSF24, 1080pSF23.98, 720p60, 720p59.94
SD-SDI	576i50,480i 59,94
HDMI	Obsługuje YCC 4: 2: 2, 8/10/12 bitów kolorów w RGB i YCbCr 4: 4: 4, 1080i100. Obsługuje YCC 4: 2: 2, 8/10/12/16 bitów kolorów w RGB i YCbCr 4: 4: 4, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p120, 720p119.88, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p59.94, 480p60, 480p119.88, 480p50, 576p100, 576p200, 480i59.94, 480i60, 480i119.88, 480i50
Składnik	Niewspierany
Złożony	Niewspierany
Audio	Wyjście stereo (słuchawki)
Rodzaj złącza	
SDI	1 SDI (wejście), 1 SDI (wyjście - do wyboru)
HDMI	1 HDMI (wejście), 1 HDMI (wyjście - do wyboru)
Składnik	Niewspierany
Złożony	Niewspierany
Audio	Miniaturowe słuchawki 1/8 cala
Moc w	Bateria w stylu LP-E6 X 2
Brak zasilania	Micro-USB 5 V @ .5A
USB	Micro-USB 5 V @ .5A
Sterownica	
Główny interfejs sterowania	Joystick + przycisk „Wstecz”
Nagrywanie / przechwytywanie	Przycisk przechwytywania
Bezprzewodowy pilot RF /	Bezprzewodowy pilot

sterowanie zewnętrzne

Dane we / wy

Przechowywanie

USB

Moc

Rodzaj złącza

Napięcie

Pobór energii

Zalecany zasilacz

Ochrona przed przeładowaniem

Rodzaje baterii

Środowiskowy

Spełnienie

temperatura robocza

Temperatura przechowywania

Wysokość

Szerokość

Głębokość / długość

Waga (pozycja tylko bez baterii)

Waga (w opakowaniu)

Punkty montażu

Oprogramowanie

Zoom pikseli (typ)

Prowadnice ramki

Skala DSLR

Własna skala

Anamorphic De-Squeeze

**Obracanie obrazu (ręczne /
automatyczne)**

**Przerzucanie obrazu (ręczne /
automatyczne)**

Konwersja krzyżowa

Focus Assist (kolory)

Szczyt

Fałszywy kolor

Zebra

Przebieg

Wektoryoskop

PYPEĆ

Parada RGB

Histogram

Wskaźnik horyzontu

Przechwytywanie obrazu

Master Recording

Streaming Wi-Fi

Niestandardowe LUTS

LUT Creation

LUT Downstream

Karta SD (pełny rozmiar)

Samokalibrująca kalibracja

Styl LP-E6

6,0 - 8,4 woltów

7-9 watów

<http://store.smallhd.com/store/500-accessories/DCA5-AC>

tak

LP-E6

CE, FCC, IC

30F do 85F

0F do 120F

8,64 cm (3,4 ")

15,24 cm (6 ")

2,79 cm (1,1 cala)

266,49 g (9,4 uncji)

453,59 g (16 uncji)

(3) ¼-20 punktów gwintu (dół, tył i prawa strona)

2x i 4x z płynną panoramą za pomocą joysticka

tak

Canon, Nikon

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Tak: ARRI, niestandardowe

Tak: wiele

tak

tak

Nie

tak

tak

Nie

tak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

tak

Nie

tak

Import LUT	tak
Nakładka obrazu	tak
Tylko niebieski	Nie
Mierniki audio	tak
