

Link do produktu: <https://winmar.pl/sony-fe-100-400mm-f4.5-5.6-gm-oss-objektyw-zmiennoogniskowy-sel100400gm-p-176180.html>



Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS - obiektyw zmiennoogniskowy | SEL100400GM

Cena brutto	10 498,00 zł
Cena netto	8 534,96 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Sony

Opis produktu

Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS / SEL100400GM to obiektyw zmiennoogniskowy.

Superteleobiektyw zmiennoogniskowy G Master

Najlepsze parametry obiektywu zmiennoogniskowego G Master obejmują szeroki zakres wartości ogniskowej od 100 mm do 400 mm, idealnie nadający się do fotografowania wydarzeń sportowych, dzikiej przyrody oraz innych obiektów, wymagających dalekiego zasięgu. Zapewnia jakość obrazu i wydajność funkcji AF, oferując wsparcie dla profesjonalistów poprzez umożliwienie wyśledzenia i uchwycenia nawet szybko ruszających się obiektów, z zachowaniem nadzwyczajnej rozdzielczości i czystości obrazu.

Szybka i niezawodna automatyka ostrości (AF)

Pierwsze w swoim rodzaju tak optymalne połączenie podwójnego silnika liniowego i silnika DDSSM (napęd bezpośredni SSM). Zainstalowano tutaj czujniki precyzji, które gwarantują wsparcie w czasie rzeczywistym dla zapewnienia bardzo wysokiej dokładności pozycjonowania, pozwalając na najlepszą pracę systemu AF umieszczonego w korpusie.

Duża rozdzielczość przy każdej ogniskowej

Precyzyjna konstrukcja optyczna zapewnia niezmiennie wysoką rozdzielczość w całym kadrze, przy dowolnym nastawieniu ostrości, w całym zakresie ogniskowych. Model SEL100400GM nie tylko robi imponujące zdjęcia odległych obiektów przy ogniskowych super teleobiektywu, ale także pokazuje równie wysokie parametry przy fotografowaniu obiektów znajdujących się w pobliżu.

Naturalność odwzorowania obrazu i barw

Dwie szklane soczewki ze szkła ED (o bardzo małej dyspersji) i jedna soczewka Super ED, zainstalowane w zaawansowanej konstrukcji optycznej, skutecznie redukują aberrację chromatyczną, która często jest przyczyną obniżenia rozdzielczości w teleobiektywach. W efekcie powstają wyjątkowo czyste, wyraziste zdjęcia.

Czystość i kontrast w dowolnym świetle

Powłoka Sony Nano AR eliminuje niepożądane odbicia, które mogą powodować powstawanie poświaty i tzw. duszków przy fotografowaniu pod światło oraz w innych wymagających warunkach, zapewniając niezmiennie wysoki kontrast i wyrazistość. Redukcja poświaty, zwłaszcza przy robieniu zdjęć w jasnych warunkach zewnętrznych, oznacza lepsze kadrowanie oraz większą elastyczność kompozycji. (1. Powłoka Nano AR / 2. Szkło / 3. Światło przechodzące)

Kompaktowy, lekki i przenośny

Elementy wykonane ze stopu magnezu oraz inne udoskonalenia wpływają na wysoką trwałość, a także zapewniają wiodący w swojej klasie rozmiar i redukcję wagi, które z kolei gwarantują nie tylko większą mobilność, ale także ulepszoną obsługę dzięki lekkim korpusom, łatwym do stabilnego trzymania w trakcie sesji zdjęciowej.

Regulacja momentu obrotowego zoom

To pierwszy obiektyw α , który wyposażony jest w regulator płynności zoomu, który zapewnia mechaniczne sterowanie pierścieniem regulacji zoomu. Ustaw niższy moment obrotowy dla szybkiego zbliżania obrazu lub zwiększ moment obrotowy, kiedy wymagane jest wolne, stabilne zbliżanie obrazu. Delikatne dopasowanie pozwala na ustawienie obiektywu stosownie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wyraźny i ostry obraz bez statywu

Wbudowany stabilizator obrazu Optical SteadyShot ułatwia uchwycenie wyraźnego obrazu, w szczególności w trakcie robienia zdjęć sportowych lub innych, które wymagają szybkiej stabilizacji. Stabilizacja w trybie 2 ułatwia robienie dynamicznych zdjęć panoramicznych. Stabilizacja w pięciu osiach jest dostępna po zamontowaniu obiektywu do korpusu z serii α , który jest wyposażony we wbudowaną stabilizację obrazu.

Nadzwyczajna wszechstronność fotografowania

Nastawianie ostrości oraz wysoka precyzja pozycjonowania umożliwiają minimalną odległość nastawiania ostrości na poziomie zaledwie 0,98 metra, z powiększeniem na poziomie 0,35x. Aparat posiada super teleobiektyw z zakresem ogniskowych od 100 mm do 400 mm oraz wybitne parametry zbliżenia przy wartości 100 mm.

Konfigurowalny przycisk blokady ostrości

Poręcznie umiejscowione przyciski blokady ostrości gwarantują blokadę ostrości nawet w trakcie ciągłej pracy w trybie AF. Przyciski można również dostosować z poziomu menu aparatu w taki sposób, aby przypisać je do różnych innych funkcji.

Demontowalny uchwyt do statywu

Demontowalny uchwyt do statywu zapewnia szybki montaż lub demontaż, co pozwala użytkownikowi na łatwą zmianę trybu zdjęciowego – ze statywu na obsługę ręczną i odwrotnie. Uchwyt można demontować, co ułatwia wygodny transport i przechowywanie. Przed przypadkowym odłączeniem od statywu chroni blokada.

Telekonwertery zapewniają zwiększony zasięg

Model SEL100400GM jest całkowicie kompatybilny z wysoce wydajnymi telekonwerterami SEL14TC i SEL20TC, zapewniającymi odpowiednio zwiększenie ogniskowej o 1,4x i 2x. To daje maksymalną

ogniskową rzędu 800 mm (1200 mm na korpusie APS-C).2

Przedni element pokryty fluorową powłoką

Przedni element obiektywu pokryty jest fluorową powłoką, chroniącą przed brudem i odciskami palców. Dzięki tej powłoce usuwanie brudu oraz odcisków palców z powierzchni obiektywu jest łatwiejsze. To stanowi znaczącą zaletę przy wykonywaniu zdjęć na zewnątrz.

Duża niezawodność w trudnych warunkach

Konstrukcja obiektywu jest odporna na kurz i wilgoć, zapewniając dodatkową ochronę i niezawodną pracę w trudnych warunkach. Większa pewność podczas fotografowania przy wietrze lub w kropiącym deszczu.3

Funkcje służące osłonie obiektywu

Okno dostępu, które można otwierać lub zamykać, pozwala na łatwy dostęp do filtra polaryzującego, a przełącznik blokady osłony zapobiega przypadkowemu odłączeniu lub obrotowi osłony obiektywu w trakcie zdjęć lub przy wykonywaniu obrotu.

Specyfikacja

Gwarancja:	24 miesiące
EAN	4548736058422
Wymiary (średnica x długość) [mm]:	93,9 x 205
Waga [g]:	1395
Średnica filtra [mm]:	77
Osłona przeciwsłoneczna:	ALC-SH151
Skala odwzorowania:	maksymalne powiększenie 0,35x
Budowa:	22 elementy w 16 grupach
Stabilizacja:	Jest
Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]:	98
Maksymalna wartość przysłony	32
- wąski kąt [f/]:	
Maksymalna wartość przysłony	40
- szeroki kąt [f/]:	
Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:	4.5

Minimalna wartość przysłony -	5.6
szeroki kąt [f/]:	
Przysłona [f/]:	4.5-5.6
Kąt widzenia [stopnie]:	24-6 (35 mm); 16-4 (APS-C)
Ogniskowa [mm]:	100-400
Oznaczenia :	FE 100-400 mm f/4.5-5.6 GM OSS
Integracja z gwarancją TU Europa	Tak