

Link do produktu: <https://winmar.pl/sony-fe-24240-mm-f3563-oss-sel24240-p-107609.html>

## Sony FE 24-240 mm F/3.5-6.3 OSS | SEL24240



|             |               |
|-------------|---------------|
| Cena brutto | 3 999,00 zł   |
| Cena netto  | 3 251,22 zł   |
| Dostępność  | Na zamówienie |
| Producent   | Sony          |

### Opis produktu

#### Sony FE 24-240 mm F/3.5-6.3 OSS | SEL24240

Dzięki nowemu obiektywowi SEL24240 w Twojej lustrzance, uwiecznisz masę znakomitych zdjęć z najważniejszych sekund w Twoim życiu. Obiektyw został sumiennie zaprojektowany przez Sony jako akcesorium do znanej i docenianej przez wielu użytkowników serii lustrzanek cyfrowych. SEL24240 został opracowany przy użyciu biegłego producenta aparatów fotograficznych Sony. Współdziałając z grupą profesjonalnych kurierów gwarantujemy opcje transportu na najwyższym poziomie. Zapytaj także naszych specjalistów o możliwości jak i przeznaczenie naszych sprzętów, odpowiemy na wszelkie kwestie.

#### Ogniskowa 24 mm: silniejszy efekt wizualny na pełnoklatkowej matrycy obrazu

Ten obiektyw przewyższa wiele innych, pozornie podobnych konstrukcji szerszym kątem widzenia. Jego minimalna ogniskowa wynosi 24 mm, co w przypadku matryc pełnoklatkowych daje możliwość objęcia rozleglejszej scenerii, większego fragmentu wnętrza lub budynku oraz wielu innych tematów. Obiektyw zapewnia też dużą rozdzielczość obrazu w całym zakresie ogniskowych.

#### Zoom 10x — do ujęć z bliska i z daleka

Dzięki szerokiemu zakresowi ogniskowych — od 24 do 240 mm — ten uniwersalny obiektyw nadaje się do różnorodnych zastosowań i zwiększa efektywność pracy wszędzie tam, gdzie dużo się dzieje. Idealnie sprawdza się w podróży. Umożliwia zdjęcia zarówno z małej, jak i dużej odległości. Nastawiając dużą ogniskową, można również miękko rozmywać tło na fotografiach kwiatów i wielu innych motywów.

#### Duża rozdzielczość w całym zakresie ogniskowych

Wysoką jakość obrazu z niedużego obiektywu o minimalnej ogniskowej 24 mm uzyskano dzięki zastosowaniu pięciu soczewek asferycznych i jednej ze szkła ED. Ich połączenie pozwoliło wyeliminować różnego rodzaju aberracje i zachować wysoką rozdzielczość całego obrazu. Mechanizm nastawiania ostrości jest napędzany zaawansowanym silnikiem liniowym, który

---

gwarantuje szybkość działania w całym zakresie ogniskowych.

Ostrzejszy obraz w każdym oświetleniu

Wbudowany stabilizator obrazu Optical SteadyShot (OSS) ułatwia uzyskanie ostrych zdjęć przy fotografowaniu z ręki — nawet przy dużej ogniskowej, w pomieszczeniach i nocą. W większości przypadków statyw może więc po prostu zostać w domu.

Duża niezawodność w trudnych warunkach

Obudowa obiektywu nie pozwala przeniknąć do wnętrza pyłowi i wilgoci. Gwarantuje to niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach, na przykład przy silnym wietrze lub kropiącym deszczu.

## Specyfikacja

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Ogniskowa [mm]:                                  | 24-240                    |
| Kąt widzenia [stopnie]:                          | 84-10 (matryca 35mm)      |
| Przysłona [f/]:                                  | 3.5-6.3                   |
| Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:  | 3.5                       |
| Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:    | 6.3                       |
| Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: | 22                        |
| Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:   | 40                        |
| Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]:        | 0,5-0,8 m                 |
| Stabilizacja:                                    | jest                      |
| Budowa:                                          | 17 elementów w 12 grupach |
| Ostona przeciwsłoneczna:                         | w zestawie                |
| Średnica filtra [mm]:                            | 72                        |
| Waga [g]:                                        | 780                       |
| Wymiary (średnica x długość) [mm]:               | 80,5 x 118,5 mm           |